



Sintaxe basica do Dart

Desenvolvimento Móvel

Aula 03/36

Dart

Row

Classe

Null safety

Is

Conceito

Dart oferece sintaxe moderna similar a Java e JavaScript com diversas seguranças de tempo de compilacao. Variaveis sao declaradas com `var` (inferencia de tipo), `final` (imutavel em tempo de execucao) ou `const` (constante de compilacao). Os tipos primitivos incluem `int`, `double`, `String`, `bool`, alem de colecoes genericas como `List<T>`, `Map` e `Set<T>`. O null safety obrigatorio desde Dart 2.12 permite declarar tipos anulaveis com `?` (ex: `String? nome`) e operadores como `??` (valor padrao se null), `!` (force unwrap quando certeza que nao e null) e `?.` (acesso condicional). Funcoes podem ter parametros posicionais obrigatorios, nomeados (entre `{}`) com `required`, e usar sintaxe arrow (`=>`) para expressoes simples. Records, pattern matching e sealed classes sao recursos modernos adicionados em versoes recentes.

```
void main() {  
  final int idade = 25;  
  String? nome = lerNome();  
  print(nome ?? 'Visitante');  
}
```

null safety

AOT/JIT



Atividade Prática

Escreva um programa Dart completo que leia 3 notas via stdin, calcule a media aritmetica e exiba "Aprovado" (media ≥ 7), "Recuperacao" (≥ 4 e < 7) ou "Reprovado" (< 4). Use null safety (trate entradas nulas), arrow function para o calculo da media, e final para constantes. Teste com diferentes combinacoes de notas e grave o codigo em um arquivo .dart executado com dart run.



Pesquisa

Pesquise a diferenca profunda entre final e const em Dart: como o compilador trata cada uma, onde const e obrigatorio (ex: em contextos constantes como const Text()), e exemplos praticos onde cada uma é mais adequada. Inclua a analise de compile-time vs runtime constants.



Requisitos

Dart SDK (incluido no Flutter). Verificar: `dart --version`. Editor: qualquer editor de texto ou VS Code.