



Provider

Desenvolvimento Móvel

Aula 12/36

Flutter

Widget


Provider

Classe

ios

Conceito

Provider é o padrão de gerenciamento de estado recomendado pela equipe do Flutter para a maioria dos apps. `ChangeNotifier` é uma classe mixin que implementa o padrão observable: ao chamar `notifyListeners()`, todos os widgets escutando são notificados. `ChangeNotifierProvider` fornece uma instância na árvore de widgets (build context). `Consumer<T>` reconstrói apenas o widget específico quando o estado muda, evitando reconstruções desnecessárias. `MultiProvider` permite empilhar vários providers. `context.read<T>()` acessa o provider sem escutar mudanças (para ações como chamar métodos), enquanto `context.watch<T>()` escuta e reconstrói o widget se o estado mudar. Provider é uma fina camada sobre `InheritedWidget`, simplificando seu uso.





Atividade Prática

Migre o cronometro da aula anterior para usar Provider: crie um `TimerModel` extends `ChangeNotifier` com metodos `iniciar()`, `pausar()`, `resetar()`, um `Timer` e a variavel `Duration`. No `MaterialApp`, use `ChangeNotifierProvider<TimerModel>`. No cronometro, use `context.watch<TimerModel>()` para exibir o tempo e `context.read<TimerModel>()` para chamar acoes dos botoes. Compare a complexidade com a versao `StatefulWidget`.



Pesquisa

Pesquise como `Provider` implementa `InheritedWidget` internamente: por que e preferivel a passar callbacks manualmente por construtores? Como o metodo `select()` pode otimizar reconstrucoes escutando apenas uma propriedade especifica?



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar provider ao `pubspec.yaml`.