



HTTP e REST

Desenvolvimento Móvel

Aula 17/36

Dart

Api

Http

Json

Model

📖 Conceito

Comunicacao com APIs REST e essencial para apps modernos. O pacote http oferece metodos simples: `http.get(Uri.parse(url))` retorna `Response` com `statusCode` e `body`. JSON e convertido com `jsonDecode()` da biblioteca `dart:convert`. A boa pratica e criar modelos com `fromJson()` (factory constructor) e `toJson()` para tipar os dados. O pacote Dio e mais completo com interceptors (log, autenticacao automatica), timeout configuravel, cancelamento de requisicoes (`CancelToken`) e upload com progresso. `json_serializable` gera codigo de serializacao automaticamente via `build_runner`, eliminando boilerplate. Tratamento de erros deve cobrir: status codes (200, 201, 400, 401, 404, 500), excecoes de rede (`SocketException`, `TimeoutException`) e erros de parse JSON.



`fromJson / toJson`

`json_serializable`

Dio (interceptors)



Atividade Prática

Crie um app que busca dados de <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> com o pacote http. Modele a classe User com id, name, email, phone, website e username. Exiba em ListView com Card para cada usuario: nome como titulo, email como subtítulo e ícone a esquerda. Adicione tratamento de erros com try/catch e exiba mensagem amigável se a requisição falhar. Use um model separado em lib/models/user.dart.



Pesquisa

Pesquise o pacote json_serializable com build_runner: configure as anotações @JsonSerializable, execute `dart run build_runner build` e veja o código gerado. Quais as vantagens sobre fromJson/toJson manual? Como tratar campos com nomes diferentes entre Dart e JSON (@JsonKey)?



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar http e json_annotation ao pubspec.yaml. build_runner dev dependency.