



SharedPreferences

Desenvolvimento Móvel

Aula 19/36

Flutter

Api

Firestore

Sqflite

Android

Ios

Conceito

SharedPreferences é o mecanismo padrão para persistir pares chave-valor simples no Flutter. Internamente usa NSUserDefaults no iOS e SharedPreferences no Android. A API é assíncrona, mas os dados são carregados na memória e lidos sincronamente após o primeiro acesso. Exemplos: `prefs.setString('nome', 'Joao')`, `prefs.getInt('contador')`, `prefs.getBool('temaEscuro')`. É ideal para configurações de usuário (tema, idioma, onboarding), tokens de autenticação e estado simples. Não é adequado para dados estruturados ou grandes volumes. Para esses casos, use sqflite ou Firestore. O método `setValue` aceita qualquer tipo suportado (`int`, `double`, `bool`, `String`, `List<String>`).

SharedPreferences

'nome'

"Joao"

'temaEscuro'

true

'ultimoAcesso'

"2026-07-24"



Atividade Prática

Adicione tema escuro ao to-do app existente: (1) crie um ThemeProvider extends ChangeNotifier com bool isDarkMode, (2) salve a preferencia em SharedPreferences ao alternar, (3) carregue ao iniciar o app (Future no main), (4) use Switch no AppBar para alternar entre tema claro e escuro. O tema deve usar ThemeData com brightness: Brightness.dark e cores escuras. Desafio: salve tambem a ordem de classificacao (mais recente, alfabetica).



Pesquisa

Pesquise os limites do SharedPreferences: capacidade maxima, performance com muitos dados, seguranca (dados nao criptografados), e alternativas como flutter_secure_storage para dados sensiveis (tokens, senhas). Como o flutter_secure_storage usa Keychain no iOS e EncryptedSharedPreferences no Android?



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar shared_preferences ao pubspec.yaml.