



Testes de componentes com Testing Library

Desenvolvimento Web

Aula 35/60

Html

React

Componente

Acessibilidade

Conceito

RTL (React Testing Library) testa o comportamento da interface como um usuário real: `render(<Componente/>)`, `getByText` (busca por texto), `getByRole` (busca por função acessível), `fireEvent.click()` e `userEvent` (simula cliques e digitação de forma mais realista). Queries: `getBy` (síncrona, falha se não achar), `findBy` (assíncrona, espera aparecer), `queryBy` (não falha se não achar). Prefira `getByRole` a `getByTestId` para incentivar acessibilidade. `screen.debug()` mostra o HTML renderizado para depuração.

<Form />



A diagram of a form component, represented as a dark blue rounded rectangle. Inside, there are three horizontal light blue rounded rectangles representing input fields. The first two are stacked vertically, and the third is centered below them.

`getByRole`

RTL



Atividade Prática

Teste formulário de login: renderizar, preencher campos (`userEvent.type`), submeter e verificar se `onSubmit` foi chamado.



Pesquisa

Pesquise `getByTestId` vs queries acessíveis (`getByRole`, `getByLabelText`) — por que preferir queries semânticas.



Requisitos

- `Node.js`
- `npm`
- `Vitest`
- `VSCode`