



Sintaxe basica do Dart

Desenvolvimento Móvel

Aula 03/36

Dart

Row

Classe

Null safety

ios

Conceito

Dart é como um aeroporto com segurança rigorosa: tudo é verificado antes de decolar (tempo de compilação). Variáveis usam `var` (Dart descobre o tipo sozinho), `final` (valor fixo, como uma placa de covetadoiro) ou `const` (valor fixo já definido na fábrica). Os tipos primitivos são `int`, `double`, `String`, `bool`, além de coleções genéricas como `List<T>`, `Map<K,V>` e `Set<T>`. O `null safety` desde Dart 2.12 é como um cinto de segurança: tipos anuláveis levam `?` (ex: `String? nome`) e operadores como `??` (valor padrão se vier nulo), `!` (forçar desembulho quando tem certeza) e `?.` (acesso seguro). Funções aceitam parâmetros posicionais obrigatórios, nomeados (entre `{}`) com `required`, e sintaxe arrow (`=>`) para expressões simples. Records, pattern matching e sealed classes chegaram em versões recentes para deixar o código ainda mais expressivo.

```
void main() {  
  final int idade = 25;  
  String? nome = lerNome();  
  print(nome ?? 'Visitante');  
}
```

null safety

AOT/JIT



Atividade Prática

Escreva um programa Dart completo que leia 3 notas via stdin, calcule a media aritmetica e exiba "Aprovado" (media ≥ 7), "Recuperacao" (≥ 4 e < 7) ou "Reprovado" (< 4). Use null safety (trate entradas nulas), arrow function para o calculo da media, e final para constantes. Teste com diferentes combinacoes de notas e grave o codigo em um arquivo .dart executado com dart run.



Pesquisa

Pesquise a diferenca profunda entre final e const em Dart: como o compilador trata cada uma, onde const e obrigatorio (ex: em contextos constantes como const Text()), e exemplos praticos onde cada uma é mais adequada. Inclua a analise de compile-time vs runtime constants.



Requisitos

Dart SDK (incluido no Flutter). Verificar: `dart --version`. Editor: qualquer editor de texto ou VS Code.