



HTTP e REST

Desenvolvimento Móvel

Aula 17/36

Dart

Api

Http

Json

Model

📖 Conceito

Comunicar com APIs REST e como pedir comida em um restaurante: voce (app) faz um pedido (request), o garcom leva a cozinha (servidor), e volta com o prato pronto (response). O pacote http faz isso de forma simples: `http.get(Uri.parse(url))` retorna `Response` com `statusCode` e `body`. O JSON e convertido com `jsonDecode()` do `dart:convert`. Boa pratica: criar modelos com `fromJson()` (factory constructor) e `toJson()` para dar tipo aos dados. Dio e um pacote mais completo com interceptors (log, autenticao automatica), timeout, cancelamento (`CancelToken`) e upload com progresso. `json_serializable` gera codigo de serializacao automaticamente via `build_runner`. Tratamento de erros cobre: status codes (200, 201, 400, 401, 404, 500), excecoes de rede (`SocketException`, `TimeoutException`) e erros de parse JSON.



fromJson / toJson

json_serializable

Dio (interceptors)



Atividade Prática

Crie um app que busca dados de <https://jsonplaceholder.typicode.com/users> com o pacote http. Modele a classe User com id, name, email, phone, website e username. Exiba em ListView com Card para cada usuario: nome como titulo, email como subtítulo e icone a esquerda. Adicione tratamento de erros com try/catch e exiba mensagem amigavel se a requisicao falhar. Use um model separado em lib/models/user.dart.



Pesquisa

Pesquise o pacote json_serializable com build_runner: configure as anotacoes @JsonSerializable, execute dart run build_runner build e veja o codigo gerado. Quais as vantagens sobre fromJson/toJson manual? Como tratar campos com nomes diferentes entre Dart e JSON (@JsonKey)?



Requisitos

Flutter SDK. Adicionar http e json_annotation ao pubspec.yaml. build_runner dev dependency.