

Datos de mi tabla personal:

[illegible]

2do. Visualizar quien está dentro:

[illegible]

idtipo=1 significa que es estudiante.

idtipo=2 significa que es docente.

[illegible]

idlugar=1 se dirige a las aulas.

idlugar=2 se dirige a la cafetería.

[illegible]

idlugar=3 se dirige a la dirección general.

SQL File 4* x lugares

```

1 • SELECT *
2 FROM carniceria.personal
3 WHERE idlugar=3;

```

no_control	nombres	apellidos	hora_entrada	hora_salida	idtipo	idlugar	idtransporte
201050212	Aisha	Martinez Garcia	7:11	16:10	2	3	2
201050219	Sergio Antonio	Reyes Ibarra	7:00	13:00	2	3	2
201050228	Juan Jesus	Herrada Vital	11:44	NULL	1	3	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

idlugar=4 se dirige a servicio social.

SQL File 4* x lugares

```

1 • SELECT *
2 FROM carniceria.personal
3 WHERE idlugar=4;

```

no_control	nombres	apellidos	hora_entrada	hora_salida	idtipo	idlugar	idtransporte
201050211	Ricardo de Jesus	Alfaro Martinez	7:32	13:43	1	4	2
201050224	Yozgart Aldahir	Hornedo Garcia	8:44	NULL	1	4	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabla de lugares.

idlugar	nombre_lugar
1	Aulas
2	Cafetería
3	Dirección General
4	Servicio Social
NULL	NULL