## P3.5. Práctica: Pizzas: Corregir XML a partir DTD

El siguiente documento XML ("*pizzas.xml*") está bien formado. Sin embargo, no es válido. Para que lo sea, realizar los cambios necesarios en dicho documento, pero sin modificar la DTD interna.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pizzas [
 <!ELEMENT pizzas (ingredientes, tipos)>
 <!ELEMENT ingredientes (ingrediente)*>
   <!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
     <!ATTLIST ingrediente coding ID #REQUIRED>
 <!ELEMENT tipos (tipo)*>
   <!ELEMENT tipo EMPTY>
     <!ATTLIST tipo nombre CDATA #REQUIRED>
     <!ATTLIST tipo ingredientes IDREFS #REQUIRED>
]>
<pizzas>
 <ingredientes>
   <ingrediente coding="HUE">Huevo</ingrediente>
   <ingrediente coding="CHA">Champiñón</ingrediente>
   <ingrediente coding="CHO">Chorizo</ingrediente>
   <ingrediente coding="CAL">Calabacín</ingrediente>
   <ingrediente coding="JAM">Jamón de York</ingrediente>
  </ingredientes>
 <tipos>
   <tipo nombre="Fantástica" ingredientes="CAL, CHA, ZAN"/>
   <tipo nombre="Sabrosa" ingredientes="CHA, CHO, JAM, HUE"/>
```

```
</tipos>
```

## Solución XML Pizzas

## Solución:

En este documento se almacena información sobre pizzas.

## Errores detectados y corregidos

- Los valores del atributo ingredientes, se tienen que escribir separados por espacios en blanco.
- El valor "ZAN" tiene que existir en un atributo de tipo ID.