

ESQUEMA COELGIO

MARIO JIMÉNEZ MARSET

,		
	\sim	_
IN		_

1. CÓDIGO PL-SQL

```
create TABLE Asignaturas(
  codAsignatura number (10),
  nombre
                varchar(30) not null,
  constraint pkAsignaturas primary key (codAsignatura)
);
create TABLE Alumnos(
  dniAlumno varchar(20) not null,
  nombre
            varchar(50) not null,
  apellido1 varchar(50) not null,
  apellido2 varchar(50) not null,
  direccion varchar(50) not null,
  telefono varchar(10) not null,
  poblacion varchar(50) not null,
  constraint pkAlumnos primary key (dniAlumno)
);
create TABLE Notas(
  idNotas number(10),
  nota
           number(5),
  codAsignatura number (10),
  dniAlumno
                 varchar(20) not null,
  constraint pkNotas primary key (idNotas),
  constraint fkNotascodAsignatura foreign key (codAsignatura)
     references Asignaturas (codAsignatura),
  constraint fkNotasdniAlumno foreign key (dniAlumno)
     references Alumnos (dniAlumno)
);
drop TABLE Asignaturas CASCADE CONSTRAINTS;
drop TABLE Alumnos CASCADE CONSTRAINTS;
drop TABLE Notas CASCADE CONSTRAINTS;
insert into Asignaturas (codAsignatura, nombre) values(1,'Acceso Datos');
insert into Asignaturas (codAsignatura, nombre) values(2,'Desarrollo Interfaces');
insert into Asignaturas (codAsignatura, nombre) values(3, 'Sistemas Gestion
Empresarial');
select * from Asignaturas
insert into Alumnos (dniAlumno, nombre, apellido1, apellido2, direccion, telefono,
poblacion)
values ('123456789', 'Prudenciano', 'Gomez', 'Gonzalez', 'c/Esteroides
24','627381723','Madrid');
insert into Alumnos (dniAlumno, nombre, apellido1, apellido2, direccion, telefono,
poblacion)
values ('987654321', 'Durante', 'De Tomas', 'Rios', 'c/Asteroides
32','612864524','Barcelona');
insert into Alumnos (dniAlumno, nombre, apellido1, apellido2, direccion, telefono,
values ('748591039', 'Enmesio', 'Diaz', 'Castillo', 'c/Dr Esquerdo 67', '648173526', 'Murcia');
select * from Alumnos
insert into Notas (idNotas, nota, codAsignatura, dniAlumno)
```

values (1,3.4,1,'748591039'); insert into Notas (idNotas, nota, codAsignatura, dniAlumno) values (2,7.2,3,'123456789'); insert into Notas (idNotas, nota, codAsignatura, dniAlumno) values (3,8.7,2,'987654321');

select * from Notas