

Fog® VÆREBRO CARPOR CARPORTE

Ordre nummer:1

2019-05-13



Fog® VÆREBRO **CARPORTE**

Husk at kontrollere styklisten inden du går i gang

Beskrivelse	Længde	Antal	Kommentar

Stolper				
97x97 mm. trykimp.	330	11	Stolper	
Stolpe				

Remme			
45x195 mm. Spærtræ	690	1	Remme i sider, sadles
ubh.			ned i stolper

Understernbrædder				
25x200 mm. trykimp. Brædt	600	1	Understernbrædder siderne	
25x200 mm. trykimp. Brædt	270	1	Understernbrædder siderne	
25x200 mm. trykimp. Brædt	570	1	Understernbrædder for- og bagende	

Beklædning			
19x100 mm. trykimp. Brædt	300	132	Til beklædning af skur siderne
19x100 mm. trykimp. Brædt	300	108	Til beklædning af skur gavle

Tagplader				
Plastmo Ecolite blåtonet	210	148	Tagplader monteres på	
			spær med hældning	



Fog® VÆREBRO CARPORTE

Plastmo Ecolite blåtonet	150	148	Tagplader monteres på
			spær med hældning

Spær				
45x195 mm. Spærtræ ubh.	570	15	Spær	
45x195 mm. Spærtræ ubh.	300	30	Spær til taget	

Skruer			
Plastmo bundskruer	60	2368	Skruer til tagplader
4,5 Skruer	70	1440	Til montering af yderste beklædning
4,5 Skruer	50	1920	Til montering af inderste beklædning



Fog® VÆREBRO **CARPORTE**

Husk at kontrollere styklisten inden du går i gang

- 1. Grundplan afsættes ved at hamre en stumplægte (A) i jorden til ca. markering afcarportens hjørnestolper, en pæl i hvert hjørne.
- 2. Placér de syv skurstolper