Talarkommentarer för systemdemonstration (Слайды со скриншотами)

1️⃣ Слайд: UML - diagram

Vad du ska säga:

"Här ser ni systemets UML-klassdiagram. Vi har klassen Product som innehåller alla egenskaper för artiklarna, och klassen Program som hanterar själva körningen och listan av produkter. Pilen mellan dem visar den logiska kopplingen: klassen Program hanterar en List<Product>."

Слайд: Systemdemonstration (Вводный слайд)

Vad du ska säga:

"Detta är introduktionen till min systemdemonstration. Programmet fokuserar mycket på användarvänlighet med en tydlig formaterad tabellvy. Dessutom har jag lagt stor vikt vid indatavalidering, så att systemet kan hantera decimaltecken utan att krascha."

3️⃣ Слайд: Exempel / Min meny

Vad du ska säga:

"På den här bilden ser vi hur applikationens huvudmeny ser ut i praktiken. Användaren möts av ett enkelt gränssnitt med åtta olika alternativ. Genom att mata in en siffra kan användaren välja exakt vilken CRUD-operation som ska utföras."

4️⃣ Слайд: ALLA PRODUKTER I LAGER (Таблица товаров)

Vad du ska säga:

"Här visar jag hur det ser ut när vi väljer alternativ 2 för att visa alla produkter. Som ni kan se skrivs artiklarna ut i ett snyggt tabellformat med ID, namn, antal, pris och kategori. Alla priser formateras dessutom automatiskt med rätt valuta i kronor. Just nu sorterar programmet kategorierna strikt i bokstavsordning, så 'dator' kommer före 'Electronics'."

5️⃣ Слайд: Totalt lagervärde

Vad du ska säga:

"Detta bild visar funktionen för att beräkna hela lagrets totala ekonomiska värde. Systemet loopar igenom hela listan av produkter, multiplicerar antal med pris för varje artikel, och presenterar sedan summan i kronor direkt på skärmen."

Слайд: Inventory.txt (Блокнот с данными)

Vad du ska säga:

"Här visar jag hur textfilen inventory.txt ser ut på hårddisken efter att vi har sparat data. Som ni kan se lagras varje produkt på en egen rad, och alla egenskaper är uppdelade med

semikolon. Detta enkla men effektiva format gör det väldigt lätt för vår metod LoadData att läsa in och bygga upp lagerlistan på nytt vid varje programstart."

———