

U7_1920_Iniciación_a_Sass_Instalación_Compilación_Variables

Para poder realizar esta tarea debéis:

- Instalar Node.js
- Ejecutar Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser en consola si usas Windows.

Las actividades a realizar son las siguientes y adjuntarlas a un repositorio en vuestro [GitHub](#) denominado "Aprendiendo Sass":

- Una captura de pantalla donde se pueda ver que tenéis Sass instalado en vuestro sistema (sass --version). Para instalar Sass se debe usar npm install -g sass.

```
C:\Users\usuario>sass --version
1.62.1 compiled with dart2js 2.19.6

C:\Users\usuario>
```

- También deberéis instalar sassdoc de la misma manera.

```
run `npm fund` for details

C:\Users\usuario>sassdoc --version
2.7.4
```

- Hacer dos compilaciones de Sass una normal y otra minimizada. Adjuntar un pantallazo de cada una (da igual la complejidad del fichero .scss). Adjuntar el scss y los archivos generados a una carpeta en el repositorio. Usar el comando sass con --style compressed para la versión minimizada.

```
C:\Users\usuario>cd Desktop

C:\Users\usuario\Desktop>sass style.scss style.css --style=expanded
```

```
C:\Users\usuario\Desktop>sass style.scss style.min.css --style=compressed

C:\Users\usuario\Desktop>
```

- Utilizar la opción --watch para ver cómo se compila la hoja de estilos automáticamente al cambiar el CSS . Adjuntar el pantallazo.

```
C:\Users\usuario\Desktop\actividad1scss>
C:\Users\usuario\Desktop\actividad1scss>sass --watch style.scss:style.css
Sass is watching for changes. Press Ctrl-C to stop.
```

```
^C
C:\Users\usuario\Desktop\actividad1scss>sass --watch style.scss:style.min.css
Sass is watching for changes. Press Ctrl-C to stop.
```