

Indique o valor lógico da seguinte afirmação: "Um domínio de proteção é um conjunto de permissões que determinam os direitos de acesso que, por exemplo, um utilizador tem sobre determinado objecto (ex., ficheiro, impressora)"

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

Indique o valor lógico da seguinte afirmação: "A cópia de conteúdo do disco rígido para a memória é realizada diretamente pelo barramento que os conecta"

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

Indique o valor lógico da seguinte afirmação: "O processo de swapping corresponde à troca de conteúdo entre a memória central e a memória secundária, em ambos os sentidos"

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

A memória virtual usada por um processo em relação à memória principal do computador

COTAÇÃO:

- resposta totalmente correta - cotação máxima;
- sem resposta/não responde - cotação zero;
- resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas

Select one:

- ☐ a. Tem que ter uma tabela de paginação que caiba toda na MMU
- ☐ b. Tem que ser menor
- ☒ c. Pode ser maior ✓
- ☐ d. É sempre igual
- ☐ e. Tem que ser maior

Faça correspondências de modo a obter afirmações correctas

COTAÇÃO:

- De cada correspondência correta vale o valor da pergunta a dividir pelo número de afirmações existentes
- resposta errada não tem penalização

As páginas de memória virtual	tem a mesma dimensão que as páginas de memória física	⇅	✓
As faltas de página de cada processo	originam transferências de memória principal para secundária	⇅	✓
Cada processo tem um espaço de memória virtual	autónomo e protegido	⇅	✓

Indique o valor lógico da seguinte afirmação: "O espaço em disco alocado a um ficheiro por reserva contínua é indicado pelo ID do bloco inicial e o número de blocos afeto ao ficheiro"

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

Quando é realizada a abertura de um ficheiro, a informação é armazenada em dois tipos de tabelas. Selecione a opção Verdadeira

COTAÇÃO:

- resposta totalmente correta - cotação máxima;
- sem resposta/não responde - cotação zero;
- resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas

Select one:

- ☐ a. Nenhuma das opções anteriores
- ☐ b. Process block control e Per-process
- ☐ c. File block control e system file
- ☒ d. Per-process e system-wide ✓

A memória virtual usada por um processo em relação à memória principal do computador

COTAÇÃO:

- resposta totalmente correta - cotação máxima;
- sem resposta/não responde - cotação zero;
- resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas

Select one:

- ☐ a. Tem que ser maior
- ☐ b. Nunca pode ser maior
- ☒ c. Pode ser menor ✓
- ☐ d. Tem que ter uma tabela de paginação que caiba toda na MMU
- ☐ e. Tem que ser menor

Selecione a opção correta.

A memória principal em relação à memória secundária

COTAÇÃO:

- resposta totalmente correta - cotação máxima;
- sem resposta/não responde - cotação zero;
- resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas

Select one:

- ☐ a. Não é a velocidade de acesso que distingue estes dois tipos de memória
- ☒ b. É de menor dimensão mas muito mais rápida ✓
- ☐ c. A memória principal e a secundária podem coexistir no mesmo suporte físico
- ☐ d. A principal é de acesso quase aleatório e a secundária não o é

No contexto de sistemas de ficheiros, faça corresponder cada uma das questões com a resposta correta.

- COTAÇÃO:
- De cada correspondência correta vale o valor da pergunta a dividir pelo número de afirmações existentes
 - resposta errada não tem penalização

Relativamente ao desempenho dos métodos de reserva de blocos	✓ reserva contígua é muito boa para acessos sequenciais e aleatórios
Um método de reserva de blocos	✓ refere-se ao modo como os blocos de disco são reservados para os ficheiros
Alguns dos métodos de reserva de blocos são	✓ reserva contígua, lista ligada, reserva indexada
Um sistema de ficheiros virtual	refere-se a uma camada de abstração que permite suportar diferentes sistemas de ficheiros de forma uniforme

Alinhe o texto de modo a construir uma frase com sentido em termos da matéria estudada

COTAÇÃO:

- De cada correspondência correta vale o valor da pergunta a dividir pelo número de afirmações existentes
- resposta errada não tem penalização

O bloco de controlo de cada processo é guardado

pelo S.O. sob a forma de uma estrutura de dados



A lista do processador é guardada no núcleo

é guardada no núcleo

Indique o valor lógico da seguinte afirmação: "O processo de swapping corresponde à troca de conteúdo entre a memória central e a memória secundária, em ambos os sentidos"

Selecione uma opção:

☒ Verdadeiro

☐ Falso

Selecione a única alternativa completamente correta

O mesmo sistema operativo pode funcionar sobre diferentes plataformas hardware

COTAÇÃO:

- resposta totalmente correta - cotação máxima;
- sem resposta/não responde - cotação zero;
- resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas

Selecione uma opção:

- ☐ a. Verdadeiro, pois o iOS só funciona em sistemas da Apple
- ☐ b. Falso, pois o UNIX não pode funcionar em sistemas embebidos
- ☐ c. Falso, pois o iOS só funciona em sistemas da Apple
- ☒ d. Verdadeiro, pois o Android funciona em smartphones de diferentes fabricantes ✓

Alinhe o texto de modo a contruir frases com sentido em termos da matéria da unidade curricular

(resposta errada pode ter penalidade de 20% sobre a cotação da pergunta, dependendo da gravidade do erro)

É um dos objetivos da gestão da memória

facultar a cada processo um espaço de memória autónomo e protegido



É objetivo da MMU (Memory Management Unit)

implementar em hardware parte da gestao da memoria

Um canal de mensagens ser bloqueante significa que

COTAÇÃO

resposta totalmente correcta - cotação máxima;

sem resposta - cotação zero;

resposta parcialmente correcta - cotação de 25% da cotação máxima;

resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas (cinco)

ATENÇÃO: pode haver mais do que uma resposta totalmente correcta

Select one:

- ☐ a. Um processo fica com o seu bloco de controlo na lista do processador
- ☐ b. Os processos que enviam mensagens ficam bloqueados
- ☐ c. Um processo que escreva num canal fica bloqueado se nada foi enviado por outro processo
- ☒ d. Um processo que leia de um canal fica bloqueado se nada foi enviado por outro processo
- ☐ e. A prioridade do processo diminui enquanto a mensagem não for lida
- ☐ f. Sem resposta ✖

Alinhe o texto de modo a construir frases com sentido em termos da matéria da unidade curricular

Conseguir que um processo só passe de uma certa instrução quando outro atinge outra instrução específica

sicronizacao

A parte do código onde temos de evitar que dois processos estejam, em simultâneo, a ter acesso a um determinado recurso

designa-se por "região crítica" ⇅



A localidade dos programas significa que

COTAÇÃO

resposta totalmente correcta - cotação máxima;

sem resposta - cotação zero;

resposta parcialmente correcta - cotação de 25% da cotação máxima;

resposta errada - desconta cotação da pergunta a dividir pelo número de alternativas (cinco)

ATENÇÃO: pode haver mais do que uma resposta totalmente correcta

Select one:

- ☒ a. Num dado intervalo de tempo o código e os dados usados são locais ✖
- ☒ b. Num dado intervalo de tempo o código e os dados usados estão em endereços contíguos
- ☐ c. Num dado processo o código e os dados usados estão localizados
- ☐ d. Sem resposta
- ☐ e. Num dado local de dados e de código os endereços virtuais estão contíguos
- ☐ f. Num dado programa o código e os dados usados estão localizados

Alinhe o texto de modo a contruir uma frase com sentido em termos da matéria estudada

(resposta errada tem penalidade de 20% sobre a cotação da pergunta)

O bloco de controlo de cada processo é guardado

pelo S.O. sob a forma de uma estrutura de dados



A lista do processador é guardada no núcleo

através de uma lista de bibliotecas de cada processo



Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answer is: O bloco de controlo de cada processo é guardado → pelo S.O. sob a forma de uma estrutura de dados, A lista do processador é guardada no núcleo → como uma estrutura de dados com os blocos de controlo de todos os processos