

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 116 Del 29/07/96

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Natta)



Km 38+575

CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE


PROVINCIA DI VENEZIA

PROGETTO PRELIMINARE DI OPERE DI VIABILITA' CONNESSE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO

PROGETTAZIONE OPERE :

Ing. RENATO VITALIANI

dello Studio Tecnico Associato Ing. Filippo Navarra e Ing. Renato Vitaliani
via Milazzo, 10bis - 35139 Padova -
tel. 049/8724244 - fax 049/8724247



DATA	PROGETTO E MODIFICHE		
07/07/1996			
OGGETTO	ALL. D		
INDAGINE GEOGNOSTICA			

STUDIO NAVARRA VITALIANI
S. DONA' DIPIAVE (VE) PLANIMETRIA GENERALE

- SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
- PROVE PENETROMETRICHE STATICHE



SONDAGGIO N°

2

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE

S. DONA' DI PIAVA (VE)

QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/aaq	TORVANE Kg/aaq	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H						POSA		
23.00								Argilla grigia.							
								Argilla grigia con livelli centimetrici di sabbia medio fine grigia.							
								Sabbia medio fine a tratti debolmente limosa grigia.							
26.50															
								Alternanze decimetriche di argilla limosa grigia, sabbia fine e limo sabbioso grigio.							
29.00															
29.70								Sabbia fine debolmente limosa grigia.							
30.00								Argilla grigia.							
								- Durante le manovre di carotaggio livello acqua al 1.70 di profondita' da p.c.							


carotiere semplice Ø 101 a secco

Ø 127 con circolazione d'acqua

MANOVRA

DATA PROFONDITA'

- GEOSONDAGGI -
ESTE (PDI)



Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via Europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S. DONA' DI PIAVA (VE)

SONDAGGIO N° 2

PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

05/07/96

AL

09/07/96

QUOTA P.C.

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

A PISTONE

A ROTAZIONE

QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/omg	TORVANE Kg/omg	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H					POSA			
0.50								Sabbia fine limosa marron.							
0.80								Chiazza grossa e resti di calcestruzzo.							
1.50								Sabbia media fine debolmente limosa marron.							
2.30								Argilla limosa marron.							
3.00								Sabbia media fine debolmente limosa marron.							
4.80								Argilla passante da marron chiaro a marron scuro con noduli calcarei.							
8.40								Sabbia da fine a media fine limosa marron a tratti debolmente limosa passante a grigia.							
9.00															
9.50								Liao sabbioso grigio.							
9.80								Argilla grigia.							
								Torba nera.							
								Argilla grigia.							
12.20								Idem c.s. con livelli centimetrici di liao sabbioso e torba nera.							
12.50															
								Torba nera.							
								Argilla grigia con rari livelli centimetrici di torba nera.							
15.00								Alternanze centimetriche di argilla limosa grigia e sabbia fine limosa grigia.							
15.80								Sabbia debolmente limosa grigia.							
16.40								Argilla grigia.							
								Liao sabbioso grigio.							
18.50								Argilla grigia con qualche livello centimetrico di sabbia fine limosa grigia.							

carotiere completo Ø 101 e accessori

Ø 127 con circolazione d'acqua

software: VEBI COMPUTERS - MONTAGNANA (PD)