MELT

Manual de integración de APIs

Grupo Gimnasio

Catálogo de tratamientos · Registro referido · Beneficio de bienvenida

Objetivo. Este documento describe cómo consumir las APIs de MELT desde la aplicación del grupo Gimnasio, qué datos intercambiar entre equipos y qué configuraciones deben coordinarse antes de la integración.

Base pública del backend MELT:
`https://melt-gateway.onrender.com`

La aplicación consumidora debe utilizar el Gateway como punto de entrada. No debe conectarse directamente a las URLs internas de los microservicios ni a MongoDB.

1. Capacidades disponibles

Capacidad	Para qué sirve	Acceso
Catálogo de tratamientos	Consultar listado, buscar, filtrar y obtener detalle de tratamientos.	Público; no requiere token.
Registro de cliente MELT	Crear una cuenta de cliente y, si corresponde, enviar el código de referido del gimnasio.	Público; no requiere token.
Inicio de sesión	Obtener un JWT para operar como usuario autenticado.	Credenciales del usuario.
Consulta de puntos	Consultar el saldo del usuario autenticado, cuando corresponda al flujo de MELT.	Requiere Bearer token; rol cliente.

2. URL base y reglas generales

URL base: `https://melt-gateway.onrender.com`
Prefijo API: `/api/v1`
Todas las peticiones deben realizarse por HTTPS. Los cuerpos de las peticiones y respuestas JSON deben usar `Content-Type: application/json` cuando corresponda.

Los identificadores de tratamientos son cadenas de texto, no números. El consumidor debe conservarlos exactamente como los recibe.

Los endpoints de catálogo documentados en este manual son de consulta. La creación administrativa de tratamientos (POST) no forma parte de la interfaz que el grupo Gimnasio necesita consumir.

3. API de tratamientos

3.1 Listar y buscar

GET `/api/v1/tratamientos`
No requiere autenticación.

Parámetros opcionales:

Parámetro	Tipo	Descripción
q	string	Busca coincidencias en nombre y keywords.
categoria	string	Facial, Corporal, Depilación o Manos y uñas.
precioMax	number	Precio máximo, mayor o igual a cero.
page	integer	Página; por defecto 1.

Parámetro	Tipo	Descripción
limit	integer	Resultados por página; por defecto 10, máximo 50.
sort	string	Campo de orden: nombre o precio. Por defecto nombre.
order	string	asc o desc. Por defecto asc.

Ejemplo:

```
GET https://melt-gateway.onrender.com/api/v1/tratamientos?q=limpieza&categoria=Facial&precioMax=20000&page=1&limit=10&so
```

Respuesta 200 (ejemplo ilustrativo):

```
{
  "tratamientos": [
    {
      "id": "TRAT-001",
      "nombre": "Limpieza facial profunda",
      "descripcion": "Tratamiento de limpieza profunda del rostro",
      "categoria": "Facial",
      "precio": 15000,
      "moneda": "ARS",
      "duracionMinutos": 60,
      "imagenes": [],
      "keywords": ["limpieza", "facial"],
      "profesionalesIds": []
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 1,
    "totalPages": 1
  }
}
```

3.2 Obtener un tratamiento por ID

GET `/api/v1/tratamientos/{id}`
No requiere autenticación.

```
GET https://melt-gateway.onrender.com/api/v1/tratamientos/TRAT-001
```

Respuestas principales: 200 si existe; 404 si el ID no existe; 400 si el identificador es inválido; 503 si el catálogo no está disponible.

4. Registro de usuario y beneficio de 100 puntos

El beneficio se acredita cuando una persona crea una cuenta nueva en MELT e incluye el código de referido del gimnasio que MELT haya configurado. El alta pública siempre crea un usuario con rol `cliente`; el consumidor no puede elegir ni asignar roles.

POST `/api/v1/auth/registro`
No requiere autenticación.

```
POST https://melt-gateway.onrender.com/api/v1/auth/registro
Content-Type: application/json

{
  "nombre": "Nombre de la persona",
  "email": "persona@example.com",
  "password": "una-clave-segura",
  "codigoReferido": "CODIGO_A_COORDINAR"
}
```

El valor de `codigoReferido` debe ser exactamente el código acordado entre los grupos. No se debe inventar ni asumir un código. Si falta o no coincide con la configuración de MELT, no se acredita el beneficio.

La respuesta 201 incluye el usuario creado y `beneficioRegistro`, con uno de estos valores:

Valor	Significado
acreditado	El beneficio se acreditó correctamente.
pendiente_reintento_en_login	El alta se creó, pero Beneficios no estaba disponible; Auth reintentará al iniciar sesión.
no_aplica	No correspondía el beneficio, por ejemplo por no enviar un código válido.

Reglas del beneficio: 100 puntos de bienvenida según la configuración actual de MELT; se otorgan por alta nueva con código válido; no se convierten a pesos; no se otorgan retroactivamente a cuentas ya existentes; la acreditación es idempotente para evitar duplicados.

Si el alta devuelve 201 con `pendiente_reintento_en_login`, no se debe volver a registrar a la persona para intentar obtener los puntos. La persona debe iniciar sesión y Auth realizará el reintento previsto.

Importante: el grupo Gimnasio no debe llamar al endpoint interno de Beneficios ni enviar directamente puntos. El código de referido se envía en el registro público y MELT resuelve la acreditación.

5. Inicio de sesión y token

POST `/api/v1/auth/login`

```
POST https://melt-gateway.onrender.com/api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "email": "persona@example.com",
  "password": "la-clave-de-la-persona"
}
```

Con credenciales válidas, la respuesta 200 contiene un token, el tipo Bearer, el tiempo de expiración y los datos del usuario. El token es sensible: no debe compartirse, registrarse en logs ni almacenarse en texto plano.

Para los endpoints que requieren sesión, enviar el encabezado:

```
Authorization: Bearer <token>
```

El catálogo GET es público y no necesita este token. El grupo Gimnasio no necesita credenciales administrativas para consultar tratamientos.

6. Consulta de puntos

GET `/api/v1/beneficios/mis-puntos`
Requiere sesión de un usuario cliente.

```
GET https://melt-gateway.onrender.com/api/v1/beneficios/mis-puntos
Authorization: Bearer <token>
```

Devuelve el saldo registrado para la identidad autenticada. Si todavía no hay registro de puntos para esa cuenta, el servicio responde con saldo cero y una lista de movimientos vacía. Esta consulta pertenece al flujo autenticado de MELT; no reemplaza la consulta del catálogo.

7. Códigos de respuesta y manejo de errores

HTTP	Significado habitual	Qué hacer
200	Consulta o login exitoso; o solicitud idempotente ya procesada.	Procesar la respuesta.
201	Recurso creado (por ejemplo, registro de cuenta).	Guardar el ID devuelto; no repetir sin necesidad.
400	JSON, parámetros o campos inválidos.	Revisar nombres, tipos y valores.
401	Falta token o credenciales inválidas; en operaciones protegidas, autenticación no válida.	Iniciar sesión de nuevo o revisar el flujo de autenticación.

HTTP	Significado habitual	Qué hacer
403	Usuario autenticado sin permisos o código no autorizado.	No reintentar como si fuera un error temporal.
404	Tratamiento o ruta inexistente.	Verificar ID y URL.
409	Conflicto, por ejemplo email duplicado.	Resolver el conflicto; no repetir sin cambios.
422	Combinación de plan/membresía sin configuración, cuando aplique al registro con MELT.	Coordinar la configuración con MELT.
500	Error interno.	Informar con hora y endpoint; reintentar solo con criterio.
503	Servicio o integración temporalmente no disponible.	Reintentar más tarde con espera; evitar reintentos repetitivos.

Los cuerpos de error pueden variar según el endpoint. El consumidor debe tomar como referencia tanto el código HTTP como el campo `error` devuelto por la API.

8. Información que deben intercambiar los grupos

8.1 Datos que el grupo Gimnasio debe solicitar a MELT

Dato	Para qué se necesita
Código de referido definitivo	Enviar el valor exacto en codigoReferido durante el registro.
Confirmación de la regla de puntos	Confirmar que el beneficio vigente es de 100 puntos y sus condiciones.
URL pública y contrato vigente	Usar la base del Gateway y los endpoints documentados aquí.
Credenciales de integración, si se habilita otra forma de uso	Se entregarán por un canal seguro; nunca por el repositorio ni dentro del frontend.

8.2 Datos que el grupo Gimnasio debe entregar a MELT

URL pública de su frontend (origen web). Si la aplicación del gimnasio va a llamar a MELT directamente desde el navegador, debe compartirnos su origen HTTPS final (por ejemplo, `https://app.gimnasio.example`). MELT deberá evaluar e incorporar ese origen a la política CORS del Gateway/servicio correspondiente, si esa política está habilitada. No se debe enviar una URL local como localhost para producción.

Si MELT necesita llamar a una API del Gimnasio: el grupo Gimnasio debe entregarnos la URL HTTPS pública del endpoint receptor, método HTTP, ruta, formato JSON, mecanismo de autenticación, headers requeridos, ejemplos de request/response, códigos de error y política de reintentos. Con esa información MELT podrá configurar la URL como variable de entorno del servicio que realice la llamada y coordinar el acceso.

Distinción importante: compartir la URL del frontend sirve para configurar CORS cuando corresponda; compartir la URL de un endpoint backend sirve para que MELT pueda invocarlo. Son datos diferentes. Ninguna URL por sí sola concede permisos de Auth ni reemplaza una credencial. La autorización de usuarios se resuelve con tokens y roles; las integraciones servidor a servidor requieren un secreto o mecanismo acordado y guardado en variables de entorno.

Qué no deben enviar: contraseñas personales, JWT de usuarios, AUTH_JWT_SECRET, MELT_INTERNAL_KEY, CLAVE_API_GIMNASIO ni credenciales de bases de datos por chat, correo sin protección o repositorios.

9. Recomendaciones de integración

• Consumir siempre la base HTTPS del Gateway, no las URLs individuales de los microservicios.

• Leer el contrato y tolerar campos adicionales en futuras versiones.

• Tratar los IDs como strings.

• Codificar los parámetros de consulta correctamente (URL encoding).

• No asumir que el catálogo tiene resultados: un listado vacío es una respuesta válida.

• No hardcodear secretos en el frontend ni en el repositorio.

• Evitar reintentar automáticamente operaciones de creación sin una estrategia de idempotencia.

• Ante errores 503, aplicar reintentos limitados con espera creciente.

• Conservar el código de referido recibido y enviarlo sin alteraciones en el registro.

10. Ejemplos rápidos para Postman

Caso	Método y URL	Autorización
Listar tratamientos	GET /api/v1/tratamientos	Ninguna
Buscar por categoría	GET /api/v1/tratamientos?categoria=Facial	Ninguna
Detalle	GET /api/v1/tratamientos/TRAT-001	Ninguna
Registrar cliente con referido	POST /api/v1/auth/registro	Ninguna
Iniciar sesión	POST /api/v1/auth/login	Ninguna
Consultar puntos	GET /api/v1/beneficios/mis-puntos	Bearer token de cliente

11. Alcance y coordinación

Este manual cubre las interfaces que el grupo Gimnasio necesita para consultar el catálogo MELT y derivar altas con el beneficio de bienvenida. No documenta operaciones administrativas de carga de tratamientos ni endpoints internos entre microservicios.

Antes de desplegar la integración final, ambos grupos deben confirmar: código de referido definitivo; URL HTTPS de frontend para CORS cuando corresponda; y, si existe una llamada desde MELT hacia Gimnasio, contrato y URL HTTPS del endpoint receptor. Los secretos se intercambian por un canal seguro y se configuran como variables de entorno.

La disponibilidad de Render puede incluir un tiempo de espera en el primer acceso si un servicio se encuentra inactivo. El consumidor debe manejar errores temporales sin asumir que una respuesta vacía significa falla.

Documento de integración — MELT / Grupo Gimnasio