

# 75.41 Algoritmos y Programación II Curso 4

## TDA Hash

31 de mayo de 2022

### 1. Enunciado

Se pide implementar una **Tabla de Hash abierta** (direccionamiento cerrado) en C. Para ello se brindan las firmas de las funciones públicas a implementar y **se deja a criterio del alumno la creación de las estructuras y funciones privadas del TDA** para el correcto funcionamiento de la **Tabla de Hash** cumpliendo con las buenas prácticas de programación. La función de **Hash** a utilizar será interna de la implementación y también debe ser decidida por el alumno. Para esta implementación las claves admitidas por la tabla serán solamente strings. Adicionalmente se pide la creación de un iterador interno que sea capaz de recorrer las claves almacenadas en la tabla.

El TDA entregado deberá compilar y pasar las pruebas dispuestas por la cátedra sin errores, adicionalmente estas pruebas deberán ser ejecutadas sin pérdida de memoria.

A **modo de ejemplo**, se brindará al alumno un archivo "ejemplo.c". **Este archivo no es mas que un programa mínimo de ejemplo de utilización del TDA a implementar** y es provisto sólo a fines ilustrativos como una ayuda extra para entender el funcionamiento del mismo. No es necesario modificar ni entregar el archivo de ejemplo, pero si la implementación es correcta, debería correr con valgrind sin errores de memoria.

Para la resolución de este trabajo se recomienda utilizar una **metodología orientada a pruebas**. A tal fin, se incluye un archivo **pruebas.c** que debe ser completado con las pruebas pertinentes de cada una de las diferentes primitivas del TDA. **El archivo de pruebas forma parte de la entrega y por lo tanto de la nota final**. Aún mas importante, las pruebas van a resultar fundamentales para lograr no solamente una implementación correcta, si no también una experiencia de desarrollo menos turbulenta.

### 2. Consideraciones para la implementación

- Recuerde que en un hash abierto las colisiones se encadenan. **IMPORTANTE: dos claves idénticas no colisionan.**
- Tenga en cuenta que una inserción con clave repetida produce que un elemento de la tabla se sobrescriba (actualización).
- A medida que la tabla se va llenando, la cantidad de colisiones aumenta. Esto produce una degradación en el rendimiento de las operaciones sobre la tabla, sin importar si es abierta o cerrada. Para evitar que esto suceda, debe decidir un criterio para decidir en qué momento se debe producir una reorganización y redimensionamiento de la tabla.

### 3. Consejos para la elaboración del trabajo

Intente comprender primero el funcionamiento de la tabla y del mecanismo de resolución de colisiones. Utilice lápiz y papel para dibujar algunas tablas y realice varias operaciones de inserción, eliminación y búsqueda. Asegúrese de entender bien cómo se relacionan las operaciones y cómo los datos se almacenan en la tabla antes de comenzar la implementación.

Y como siempre, las recomendaciones generales que no pueden faltar: recuerde que al escribir pruebas **no se busca en el código de pruebas la encapsulación ni simplificación de las mismas**. No es incorrecto tener pruebas con código repetitivo. Las pruebas son una **especificación** del comportamiento deseado de las primitivas. Como tal, deben ser fáciles de leer y entender su objetivo.

En general para todo el código: utilice nombres claros de variables y funciones auxiliares. Nombres claros facilitan la comprensión de la implementación (tanto por el implementador como por el corrector). Respete las convenciones de estilo propuestas por la cátedra.

**NO** escriba código a lo loco sin compilar cada tanto. Implemente la solución de a poco y compilando a cada paso. Dejar la compilación para el final es uno de los peores errores que puede cometer. Para la compilación del trabajo se provee un **Makefile**. Utilice el comando **make** frecuentemente para compilar y correr su programa.

**NO** avance en la implementación si le quedan errores sin resolver en alguna prueba. Cada vez que escriba una prueba implemente toda la funcionalidad necesaria para que funcione correctamente. Esto incluye liberar memoria y accesos inválidos a la misma. Solamente una vez que haya logrado que la prueba pase exitosamente es que puede comenzar a escribir la próxima prueba para continuar el trabajo.

**NO** está permitido modificar los archivos **.h**. Puede hacer modificaciones al **makefile** si lo desea, pero recuerde que **el trabajo será compilado por el sistema de entregas con el makefile original**.

## 4. Entrega

La entrega deberá contar con todos los archivos que se adjuntan con este enunciado (todo lo necesario para compilar y correr correctamente). Dichos archivos deberán formar parte de un único archivo **.zip** el cual será entregado a través de la plataforma de corrección automática **Chanutron't**.

El archivo comprimido deberá contar, además de los archivos del TDA con informe que elabore los siguientes puntos:

- Explique teóricamente qué es una tabla de hash abierta y cerrada e ilustre las operaciones de inserción, eliminación y búsqueda para los dos casos. Ayúdese con diagramas para explicar.
- Explique su implementación y decisiones de diseño (por ejemplo, la estructura utilizada, el criterio metodología de rehash, función de hashing, etc).