AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD

Lectura aplicada del Google SRE Book · Variante B
Clasificación desbalanceada

Proyecto auditado

Plataforma de reentrenamiento continuo y monitoreo de modelos en producción (MLOps de extremo a extremo)

Estudiante: Martín Eduardo Cristancho Salazar

Fecha de elaboración: 23 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Esta auditoría aplica los conceptos de confiabilidad del Google SRE Book al repositorio proyecto-mlops-entrega.zip. El proyecto incluye una API FastAPI, registro de predicciones en CSV, entrenamiento con MLflow, resultados de evaluación y una prueba básica de API. La evidencia muestra un sistema demostrativo funcional en al menos una ejecución, pero no acredita todas las características pedidas en la guía de Proyecto Final. El hallazgo de confiabilidad más concreto está en la construcción del contenedor: Dockerfile copia mlflow.db y mlruns/ (líneas 8–10), pero ambos están excluidos por .gitignore y no se encuentran dentro del ZIP compartido. Al reconstruir la imagen desde ese ZIP, esos COPY pueden fallar. Esto es consistente con el recuerdo del estudiante de que Docker a veces no arrancaba o parecía usar una imagen/artefactos desactualizados. No prueba que haya sido la única causa del episodio histórico. La API expone /health, /predict, /predict/explain y /metrics. El registro CSV contiene ocho predicciones y marca temporal, pero no latencia, código HTTP, lote ni etiqueta real. Por tanto, no se pueden calcular SLI de latencia ni AUC-PR de producción para L1–L4. El resultado AUC-PR 0,3005 guardado en training/real_results.json es de un conjunto de prueba temporal, no de producción. Conclusión principal La recomendación es conservar el trabajo realizado, separando resultados observados, defectos verificables y escenarios sintéticos. Para demostrar el cálculo L1–L4 se añadió un conjunto reproducible de datos simulados, claramente etiquetado como no producción; las métricas reales de lotes siguen dependiendo de recuperar los datos históricos.

2. Alcance y método de auditoría

El objeto de análisis es el ZIP del proyecto anterior y el PDF de especificación de aquel proyecto. Se revisaron los archivos de entrenamiento, servicio, pipeline, monitoreo, Docker, pruebas y evidencias JSON/CSV. Las referencias de archivo y línea se basan en la versión descomprimida del ZIP recibido. La revisión es estática: inspección de código y artefactos incluidos. No se pudo reconstruir el entorno original porque el ZIP no incluye el repositorio Git, el dataset data/creditcard.csv, la base mlflow.db ni la carpeta mlruns/. Tampoco fue posible verificar una ejecución Docker histórica desde el material compartido. Por ello, se evita atribuir resultados no reproducibles. Para distinguir hechos de inferencias se usan estas categorías: (1) evidencia presente: archivo o métrica incluida; (2) hallazgo estático: conclusión directa del código; (3) recuerdo del operador: problema descrito por el estudiante; (4) propuesta: cambio recomendado, aún no integrado a todos los componentes; (5) prueba ejecutada en esta auditoría: resultados reproducibles de las pruebas unitarias añadidas. El objetivo no es resumir capítulos de forma aislada, sino aplicar su criterio al sistema. La Parte A está incluida como nueve fichas al final y en docs/FICHAS.md; la Parte B propone SLI/SLO y calcula presupuestos; la Parte C inventaría alertas y añade una política; las Partes D–F cubren el incidente recordado, toil y fallas en cascada.

3. Arquitectura encontrada en el ZIP

Entrenamiento y experimentación training/train.py genera un dataset sintético con 2.000 registros y 10% de clase minoritaria (líneas 21–30), hace una partición estratificada 80/20 (líneas 36–43), entrena LogisticRegression y registra parámetros/métricas/modelo en MLflow (líneas 45–90). training/train_real.py usa creditcard.csv, ordena por Time, define una partición temporal 80/20 y compara regresión logística y árbol de decisión (líneas 20–76). Los grids visibles son pequeños y la validación usa tres cortes temporales; no satisface por sí solo la campaña de 40 combinaciones con CV estratificada de cinco particiones que exigía la guía original. Servicio y monitoreo serving/app.py carga el modelo al importar el módulo (líneas 12–32), ofrece endpoints de predicción y explicación y cuenta las predicciones del CSV en /metrics (líneas 167–208). monitoring/logger.py agrega timestamp, clase y probabilidades al CSV. El registro no guarda la entrada completa, versión del modelo ni latencia, así que su utilidad para auditoría de calidad y privacidad es limitada. Contenedor docker-compose.yml levanta solo api, monta el directorio de monitoreo y define rutas de MLflow mediante variables de entorno. No aparecen servicios separados para MLflow ni base de datos. Dockerfile copia artefactos locales ignorados por Git, lo que vuelve frágil la reconstrucción desde un ZIP limpio.

4. Parte B — SLI y SLO propuestos

Un SLI debe ser una medida observable y repetible. Los siguientes objetivos son propuestas iniciales de operación, no valores medidos. Deben revisarse tras disponer de un volumen mayor de peticiones y ventanas con etiquetas reales.

SLI — SLO propuesto — Ventana — Justificación e impacto

Disponibilidad — ≥ 99,5% de solicitudes — 30 días móviles — Tolerar fallos puntuales sin normalizarlos; incumplir bloquea

API — válidas reciben — predicciones y operaciones dependientes.

respuesta no 5xx

Latencia — p95 ≤ 500 ms para — Ventana móvil de — Preserva respuesta interactiva; latencia alta puede provocar

/predict — 7 días; mínimo — timeouts y reintentos que agravan carga.

500 solicitudes

Calidad — AUC-PR ≥ 0,30 en — Ventana — 0,30 se usa como umbral inicial porque el holdout guardado

evaluación etiquetada — semanal; mínimo — reporta 0,3005; la muestra de positivos es pequeña y el

500 ejemplos — objetivo debe revisarse.

etiquetados y al menos 20 positivos La calidad no puede calcularse con las probabilidades de predicción solamente: requiere las etiquetas verdaderas. Un registro de predicciones sin resultados observados permite medir volumen y distribución de clases, no AUC-PR. Si una ventana no alcanza el mínimo de etiquetas, se marca “insuficiente evidencia” en lugar de declararla saludable.

5. Presupuesto de error y decisiones

Disponibilidad En una ventana de 30 días hay 43.200 minutos. Con un SLO de 99,5%, el presupuesto es 0,5% de la ventana: 216 minutos de indisponibilidad acumulada. Cuando el presupuesto se agote, se congelan cambios no esenciales, se prioriza corregir la causa de los 5xx y se exige una revisión antes de reanudar despliegues. Latencia Para un SLO de 99% de peticiones dentro de 500 ms, el presupuesto de error es 1% de solicitudes lentas o fallidas. Si en una ventana de 10.000 peticiones se observan 10.000 solicitudes, se toleran como máximo 100 fuera del objetivo. Al agotar ese presupuesto se investiga el cuello de botella, se limita concurrencia y se aplazan cambios de modelo que eleven el tiempo de respuesta. Calidad de predicción Para la calidad se propone que al menos 95% de las ventanas semanales etiquetadas cumplan AUC-PR ≥ 0,30. En una ventana de 30 días que contenga cuatro evaluaciones semanales, el presupuesto discreto es de 0 ventanas fallidas si se aplica estrictamente el 95% a solo cuatro ventanas (3,8 ventanas exige redondear hacia arriba a 4); para operar con muestras pequeñas conviene definir una ventana mensual con 20 evaluaciones o usar una política por incumplimiento sostenido. La decisión al degradarse es suspender promoción automática, revisar etiquetas y datos, y comparar contra el campeón antes de reentrenar. El presupuesto es una regla de decisión, no solo un indicador. No debe usarse para justificar que el sistema sigue sano cuando faltan datos para medirlo.

6. Medición disponible y ejercicio L1–L4

Evidencia original disponible

Medición — Valor observado — Interpretación

Predicciones — 8 filas en `monitoring/predicti — Muestra pequeña; timestamp, clase y probabilidades.

registradas — on_log.csv`

Distribución predicha — 7 clase 0 y 1 clase 1 — No equivale a aciertos/recall real.

Salud API — `status=ok`, — Comprobación puntual, no disponibilidad mensual.

model_loaded=true

Holdout temporal — AUC-PR 0,3005; ROC-AUC — Evaluación guardada, no producción.

0,7495

Latencia y lotes reales — No disponibles — El ZIP no incluye latencia ni lotes históricos L1–L4 con etiquetas.

Ejercicio cuantitativo L1–L4 Para mostrar cómo se calcularían los indicadores, se generó un conjunto sintético reproducible de 2.000 solicitudes (500 por lote), con etiquetas, scores, latencias y errores HTTP. Los archivos evidencias/auditoria/lotes_L1_L4_simulados.csv y resumen_L1_L4_simulado.csv identifican cada fila como SIMULATED_NOT_PRODUCTION. Las cifras siguientes son una simulación académica, no una medición histórica del sistema.

Lote — Disponibilidad — p95 ms — AUC-PR — Decisión frente a SLO

L1 — 100,0% — 330,7 — 0,3981 — Cumple los tres objetivos simulados

L2 — 99,8% — 374,2 — 0,1450 — Falla calidad; investigar antes de promover

L3 — 99,6% — 552,6 — 0,1012 — Falla latencia y calidad

L4 — 99,2% — 747,5 — 0,1624 — Falla disponibilidad, latencia y calidad

La tendencia diseñada demuestra la decisión esperada: L1 puede continuar bajo observación; L2 debe bloquear promoción por calidad; L3 requiere mitigación de latencia y revisión de calidad; L4 activa respuesta prioritaria por incumplir disponibilidad, latencia y calidad. Antes de afirmar que esto ocurrió en producción, se deben sustituir los lotes sintéticos por L1–L4 originales. La simulación completa y sus fórmulas están documentadas en docs/ESCENARIOS_SIMULADOS_L1_L4.md.

7. Parte C — Inventario y rediseño de alertas

En los archivos entregados no se encontró un detector PSI operativo ni un canal de notificación. La API cuenta predicciones y probabilidades, pero no emite alertas de degradación de calidad. Por tanto, el inventario de “alertas actuales” contiene un vacío funcional: no hay evidencia de alertas PSI emitidas en el paquete.

Señal — Clasificación — Umbral/ventana — Acción y destinatario propuesta

API no disponible / health falla — Alerta — 3 fallos consecutivos en 2 min — Operador de servicio: revisar contenedor, logs y dependencia del modelo.

p95 > 500 ms sostenido — Ticket; alerta si consecutivas de 5 min — 2 ventanas — Revisar carga, concurrencia y latencia de inferencia.

PSI moderado (≥0,10 y <0,25) — Ticket — Dos ventanas consecutivas — Analista ML revisa variables y distribución.

PSI severo en una variable (≥0,25) — Ticket prioritario — siguiente ventana — Un lote + confirmar — Investigar datos y posible cambio de proceso.

PSI severo en ≥2 variables — Alerta inmediata — comprobar calidad de datos — Un lote validado; reentrenamiento. — Pausar promoción y revisar disparador de

Cambio pequeño / informativo — Registro — Por lote — Guardar para tendencias; no enviar notificación humana.

La guía anterior asigna umbrales PSI <0,10 normal, 0,10–<0,25 moderado y ≥0,25 severo. Agregar por lote evita que cada variable genere una notificación independiente. La política propuesta debe calibrarse con los datos reales y no reemplaza la validación de etiquetas.

8. Cambio de código implementado y evidencia

Se añadió monitoring/sre_alert_policy.py. La función classify_psi recibe los valores PSI por variable y devuelve una decisión agregada: record, ticket o alert. No calcula PSI desde datos crudos; clasifica valores que otro detector debe producir. Esta distinción importa porque el ZIP original no contiene un detector PSI conectado. La política aplica umbrales de la especificación: debajo de 0,10 registra; de 0,10 a menos de 0,25 crea ticket; una variable con PSI ≥0,25 crea ticket prioritario; dos o más variables severas escalan a alerta inmediata para pausar promoción y evaluar reentrenamiento. El objetivo es reducir ruido y reservar la alerta inmediata para una condición que requiere acción. Se añadieron siete pruebas en tests/test_sre_alert_policy.py: sin deriva, deriva moderada, una variable severa, dos variables severas y entrada vacía. Resultado observado al ejecutar python -m pytest -q tests/test_sre_alert_policy.py: 7 passed. Este resultado sí corresponde a una prueba ejecutada en el entorno de auditoría. Limitación: la política no está integrada a un pipeline PSI existente porque no se encontró tal pipeline en el ZIP. Es un cambio real de código y una base de integración, pero no se debe describir como un sistema de alertas de producción ya desplegado.

9. Parte D — Postmortem de Docker (reconstrucción

aproximada) Resumen en tres líneas El viernes 16 de octubre de 2026, durante el trabajo del proyecto anterior, se presentaron problemas de arranque de Docker y la imagen/los archivos parecían no reflejar cambios recientes. El recuerdo sitúa la sesión entre las 16:00 y las 21:00, con el episodio más claro alrededor de las 19:30–20:30; estas horas son aproximadas y no proceden de logs. La auditoría posterior identificó una causa técnica plausible: el Dockerfile copia mlflow.db y mlruns/, ausentes del ZIP recibido y excluidos por .gitignore. Cronología reconstruida; no es un registro contemporáneo

Hora — Evento — Evidencia/base

aproximada

16:00–19:00 — Trabajo y preparación del entorno del — Ventana general recordada; sin logs.

proyecto.

~19:30 — Docker no arranca correctamente o los — Recuerdo aproximado del estudiante.

cambios no parecen reflejarse.

~20:00 — Se intenta revisar o volver a ejecutar el — Reconstrucción tentativa; consola no conservada.

contenedor/imagen.

~20:30 — El problema no quedó documentado con una — Recuerdo aproximado; resultado exacto desconocido.

resolución verificable.

Auditoría 23-oct — Se observa que Dockerfile líneas 8–10 copia — Hallazgo estático verificable.

artefactos que faltan del ZIP. Causa probable, brecha y acciones La hipótesis principal es un build no reproducible por depender de artefactos locales que no se incluyen ni se generan explícitamente. La caché o rutas/volúmenes desactualizados también son posibles, pero no están demostrados. La detección falló porque no se conservaron docker compose build --no-cache, logs de docker compose up, estado del contenedor ni hashes de imagen. Acciones: corregir el build para generar/obtener artefactos de forma explícita; añadir build limpio en CI; guardar logs, hash de imagen y resultado de /health. Responsable propuesto: mantenedor del proyecto; plazo: antes del próximo despliegue. Lo que funcionó: existe endpoint /health y una evidencia de prueba API exitosa puntual. La reconstrucción ampliada está en docs/POSTMORTEM_DOCKER.md.

10. Parte E — Inventario de toil

Tarea manual actual — Frecuencia — Tiempo por ejecución — Automatización propuesta

estimada de uso — (estimación de

planificación)

Activar entorno e — Por instalación/act — 10–20 min — Script de setup o contenedor reproducible.

instalar dependencias — ualización

Ejecutar — Por experimento — 2–10 min más espera de — CLI con configuración y registro de ejecución.

entrenamiento/pipeline — entrenamiento

Construir y ejecutar — Por cambio de — 5–15 min si el build — CI para build, test y verificación de salud.

Docker manualmente — servicio — funciona

Revisar CSV y endpoint — Cada sesión de — 5–10 min — Dashboard y reporte por lote.

/metrics — prueba

Diagnosticar fallos sin — Cuando ocurre — Variable; puede ser largo — Guardar logs de build, versión de imagen y

logs centralizados — error — causa de salida.

Los tiempos son estimaciones de planificación, no un registro real de seis meses. No se puede calcular de forma honesta un porcentaje histórico de toil sin conocer horas de operación y frecuencia observada. Como escenario, si las tareas manuales consumieran 45 minutos por semana, en 26 semanas serían 19,5 horas; si la operación total fuese 2 horas semanales durante el mismo periodo (52 horas), toil sería 37,5%. Este ejemplo es ilustrativo y debe etiquetarse como tal, no como medición del estudiante. Prioridad de automatización: pruebas de API y build limpio primero, porque previenen errores repetibles. Mantener manual la aprobación de reactivación tras un rollback o de promoción ante evidencia insuficiente, hasta que existan criterios de calidad y auditoría robustos.

11. Parte F — Riesgo de fallas en cascada

El servicio carga el modelo al importar serving/app.py (líneas 20–32). Si el artefacto no existe, el módulo puede fallar antes de que FastAPI sirva /health; esto crea un modo de fallo de arranque. El código entregado no muestra un watcher de calidad ni una reversión automática, por lo que la salvaguarda contra ciclos de rollback descrita en la guía original no se puede verificar en este ZIP. Un sistema de recuperación automática puede empeorar una falla cuando la métrica oscila cerca del umbral, cuando el periodo de observación es demasiado corto o cuando la métrica no tiene etiquetas suficientes. Un rollback y un nuevo despliegue pueden competir por recursos y producir un ciclo de reversiones. El riesgo aumenta si cada pequeña caída activa reentrenamiento sin validar la calidad de las etiquetas. Controles recomendados: exigir degradación en varias ventanas; no tomar decisiones de calidad sin etiquetas verdaderas; introducir cooldown; limitar una reversión por versión; comparar candidato y campeón sobre el mismo conjunto; mantener una versión conocida como buena; auditar cada decisión; y permitir intervención manual si el sistema detecta señales contradictorias. El disparador por deriva tampoco garantiza que se detecte deriva de concepto: las distribuciones de entrada pueden permanecer estables mientras cambia la relación entre variables y resultado. Se necesita evaluación periódica con etiquetas y una alerta por falta de etiquetas o por calidad fuera de objetivo.

12. Escenario adverso y evidencia

El ZIP no contiene un watcher de rollback automático que permita ejecutar una reversión real. Se documenta por eso una prueba adversarial de diseño, no un fallo de producción observado. El objetivo es comprobar que el sistema no revierta por ruido de distribución ni active acciones repetidas cuando faltan etiquetas. Escenario reproducible propuesto 1) Crear una ventana corta con una distribución de scores diferente, pero sin etiquetas reales disponibles. 2) Inyectar PSI moderado en una variable y severo en otra durante una sola ventana. 3) Verificar que no se declare caída de AUC-PR ni se active rollback por calidad sin etiquetas. 4) Repetir el evento en dos ventanas consecutivas con etiquetas suficientes y simular AUC-PR bajo SLO. 5) Comprobar que la política escala a ticket/alerta según severidad, respeta cooldown y registra la decisión. 6) Reproducir una señal fluctuante y confirmar que no se alternan modelos continuamente. Criterios de aceptación No se ejecuta rollback con etiquetas insuficientes; dos ventanas sostenidas y evidencia de calidad pueden detener promoción; existe cooldown y límite de una acción por versión; cada decisión guarda modelo anterior/nuevo, valores medidos, lote, timestamp y motivo. La política PSI agregada añadida y sus pruebas unitarias sí se ejecutaron; no se afirma que estos controles estén integrados en un watcher real. La ausencia del watcher es un hallazgo del paquete, no evidencia de que el componente falló.

13. Prueba de carga de FastAPI

Se ejecutó una prueba de ruta FastAPI con 200 peticiones y 25 trabajadores usando tests/stress_test_stub.py: 200 respuestas HTTP 200, 0 errores, 0,539 s, 370,81 solicitudes/s y p95 de 99,15 ms en este entorno. Es una prueba real de la ruta de la aplicación con modelo determinista de prueba (stub), dentro de TestClient; no carga el modelo MLflow real ni incluye latencia de red/contenedor. Por tanto, valida el endpoint bajo un escenario controlado, pero no acredita el rendimiento del modelo de producción. El script tests/stress_test_plan.py sigue preparado para una prueba de extremo a extremo cuando existan los artefactos reales. Cómo ejecutarla cuando el servicio esté disponible 1) Instalar requirements.txt y disponer de mlflow.db, mlruns/ y el modelo. 2) Levantar la API con uvicorn serving.app:app --host 127.0.0.1 --port 8000. 3) En otra terminal ejecutar python tests/stress_test_plan.py. 4) Guardar la salida como evidencias/auditoria/stress_test.json. 5) Repetir con diferentes niveles de concurrencia y comparar p95/errores. No usar datos sensibles en la prueba. Hipótesis técnica y criterio de éxito Un posible cuello de botella es la escritura concurrente al mismo CSV en monitoring/logger.py, que no tiene bloqueo explícito; /metrics también lee el archivo completo en cada consulta (serving/app.py, líneas 176–194). Son hipótesis estáticas, no resultados medidos. Criterio inicial propuesto: cero errores inesperados en la carga base y p95 ≤ 500 ms; si no se cumple, investigar escritura concurrente, lectura de CSV, concurrencia de inferencia y recursos. La limitación de ejecución está documentada para que no se confunda un plan con una prueba ejecutada.

14. Respuestas conceptuales y acciones de mejora

Madurez MLOps El sistema está en un nivel inicial/intermedio de automatización: hay entrenamiento, MLflow, API y registro básico, pero la evidencia no muestra un ciclo completo de lotes, promoción, rollback, monitoreo de deriva y despliegue reproducible. Para subir de nivel necesita CI/CD, artefactos trazables, ejecución reproducible desde clon limpio y métricas de producción. Experimentos vs. registro de modelos El seguimiento de experimentos conserva parámetros, métricas y artefactos de corridas; el registro de modelos administra versiones, etapas y el modelo que se considera candidato o producción. Uno no reemplaza al otro: métricas sin registro dificultan controlar el despliegue, y un modelo registrado sin experimentos pierde contexto de cómo fue producido. Tipos de deriva y AUC-PR Data drift es cambio en la distribución de entradas; concept drift es cambio en la relación entre entradas y resultado; label drift es cambio en la distribución de la variable objetivo. PSI por variable detecta principalmente cambios de distribución de entradas. No confirma concept drift sin etiquetas. Con clase minoritaria, AUC-PR es sensible a la calidad de recuperación de positivos; ROC-AUC puede parecer aceptable aunque haya muchos falsos positivos relativos al pequeño número de positivos. Privacidad y respuesta ante predicciones absurdas No deben registrarse datos personales crudos sin necesidad. Preferir IDs seudónimos, minimización, retención limitada y control de acceso. Ante predicciones absurdas: (1) confirmar alcance y congelar promoción/reentrenamiento; (2) revisar versión, salud, esquema y distribución de entradas; (3) comparar métricas etiquetadas, y si existe evidencia suficiente, revertir a la versión conocida como buena con auditoría.

15. Conclusiones y plan de cierre

El proyecto contiene componentes útiles y evidencias reales: servicio de predicción, endpoint de salud, registro CSV, resultados de evaluación y pruebas básicas. Sin embargo, el paquete no demuestra los lotes L1–L4, el detector PSI, el rollback automático, una campaña de 40 combinaciones con validación estratificada de cinco particiones, ni el despliegue completo con MLflow como servicio. Estas ausencias deben reconocerse y corregirse si el entorno original todavía existe. Prioridad 1: hacer reproducible la construcción de Docker y registrar los logs de fallo. Prioridad 2: preservar los lotes L0–L4 y los resultados por lote, incluyendo etiquetas y PSI por variable. Prioridad 3: instrumentar latencia y errores HTTP. Prioridad 4: conectar la política de alertas añadida al detector real. Prioridad 5: ejecutar prueba de carga con el modelo disponible y adjuntar su salida. Para el postmortem se usó el problema de Docker que el estudiante recuerda y se contrastó con un defecto verificable en el paquete compartido. No se inventaron horas exactas ni duración. Si se recuperan logs o recuerdos más precisos, la cronología debe actualizarse. La política SRE añadida tiene siete pruebas unitarias ejecutadas con éxito; la prueba de estrés está preparada, pero pendiente de ejecutar contra el servicio real. Resultado de pruebas de esta auditoría python -m pytest -q tests/test_sre_alert_policy.py → 7 passed. El cambio de política quedó en el commit local e2ccd22 (validación de PSI y agregación de alertas). Este commit pertenece al historial de auditoría inicializado desde el ZIP, no al historial original del proyecto. No se declara que la API completa haya pasado pruebas en este entorno, ya que el ZIP no contiene todos los artefactos para cargar el modelo.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 3 — Embracing Risk

1. Qué dice el capítulo

La confiabilidad no consiste en eliminar todo riesgo, sino en decidir cuánto riesgo se tolera y usar un presupuesto de error para orientar cambios y priorizar estabilidad. Cuando se consume, se debe cambiar la política de despliegue. 2. Qué hice yo En training/train.py líneas 60–90 se registran métricas, parámetros y modelo en MLflow. No se encontró un presupuesto de error ni una decisión operativa condicionada a él. evidencias/health.json solo demuestra una comprobación puntual. 3. Qué cambiaría hoy Definiría presupuestos y congelaría promociones no esenciales al agotarlos; también mediría disponibilidad de forma continua antes de afirmar un SLO cumplido.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 4 — Service Level Objectives

1. Qué dice el capítulo Los SLI miden una experiencia observable; los SLO expresan el nivel esperado en una ventana y deben tener un vínculo claro con el impacto al usuario o al negocio. 2. Qué hice yo `serving/app.py` líneas 75–97 ofrece salud y predicción; líneas 167–208 cuenta predicciones, pero no mide latencia. `monitoring/prediction_log.csv` no incluye etiquetas verdaderas, por lo que no calcula AUC-PR de producción. 3. Qué cambiaría hoy Añadiría latencia, estado HTTP, versión del modelo y etiquetas de resultado. Los objetivos de este informe son propuestas, no resultados históricos.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 6 — Monitoring Distributed Systems

1. Qué dice el capítulo Un buen monitoreo combina señales de disponibilidad, latencia, errores y calidad, y permite actuar antes de que el usuario tenga que reportar el problema. 2. Qué hice yo `monitoring/logger.py` líneas 17–30 registra timestamp, clase y probabilidades; `evidencias/metrics.json` muestra ocho registros. No aparecen lotes L1–L4 ni etiquetas por predicción. 3. Qué cambiaría hoy Añadiría `batch_id`, duración de petición, código HTTP y resultado real. Generaría series temporales y marcaría explícitamente las ventanas sin suficientes etiquetas.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 10 — Practical Alerting 1. Qué dice el capítulo

Las alertas deben exigir acción inmediata; tickets y registros sirven para problemas que pueden revisarse más tarde. Agregar señales evita que una alerta por variable se convierta en ruido. 2. Qué hice yo No se encontró detector PSI ni canal de alertas en el ZIP. /metrics cuenta predicciones (serving/app.py, líneas 167–208), pero no notifica degradación. 3. Qué cambiaría hoy Añadí monitoring/sre_alert_policy.py y cinco pruebas. La política agrega PSI y clasifica record/ticket/alert; todavía debe conectarse al detector PSI real.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 5 — Eliminating Toil

1. Qué dice el capítulo

Toil es trabajo manual repetitivo, automatizable, sin valor duradero y que crece con el servicio. Debe medirse antes de priorizar su reducción. 2. Qué hice yo README.md líneas 6–25 requiere comandos manuales; pipeline/run_pipeline.py líneas 9–19 solo ejecuta un script de entrenamiento, sin etapas separadas ni reintentos. 3. Qué cambiaría hoy Automatizaría build, pruebas y comprobaciones de salud. Mantendría revisión humana para decisiones de promoción/rollback con evidencia insuficiente.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 22 — Addressing Cascading Failures

1. Qué dice el capítulo La recuperación automática puede agravar una falla cuando reacciona a métricas ruidosas, ventanas pequeñas o acciones opuestas repetidas. Se necesitan límites y pruebas adversas. 2. Qué hice yo `serving/app.py` líneas 20–32 carga un artefacto al importar; no se encontró watcher ni reversión automática en el ZIP. 3. Qué cambiaría hoy Exigiría varias ventanas degradadas, etiquetas reales, cooldown, límite de rollback por versión y auditoría de decisión antes de habilitar recuperación automática.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 15 — Postmortem Culture

1. Qué dice el capítulo Un postmortem explica el fallo del sistema sin buscar culpables y termina en acciones concretas. La cronología y la causa raíz deben apoyarse en evidencia. 2. Qué hice yo El estudiante recuerda fallos de Docker. `Dockerfile` líneas 8–10 copia `mlflow.db` y `mlruns/`, pero no aparecen en el ZIP; `.gitignore` los excluye. Es una causa plausible, no prueba exclusiva del incidente histórico. 3. Qué cambiaría hoy Añadiría un build limpio en CI, generación/descarga explícita de artefactos y conservación de logs. No inventaría horas exactas porque no están registradas.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 12 — Effective Troubleshooting

1. Qué dice el capítulo La resolución eficaz formula hipótesis, reúne evidencia y cambia una variable a la vez. Los logs reproducibles ayudan a diferenciar problemas de build, carga del modelo y puerto. 2. Qué hice yo `README.md` líneas 17–19 describe construcción y ejecución de Docker; `evidencias/api_test.json` muestra una prueba exitosa puntual, pero no hay logs del fallo de Docker. 3. Qué cambiaría hoy Guardaría salida de build/up, `docker compose config`, estado de contenedores y hashes de imagen antes/después para poder comparar reproduciblemente.

Anexo A — Ficha de lectura: Capítulo 17 — Testing for Reliability

1. Qué dice el capítulo Las pruebas de confiabilidad deben cubrir errores, dependencias ausentes, reinicios y concurrencia, además del camino feliz. La prueba de carga identifica límites que una prueba unitaria no revela. 2. Qué hice yo `tests/test_api.py` líneas 6–37 comprueba salud y predicción con API ya levantada; no prueba carga, entradas inválidas o ausencia del modelo. 3. Qué cambiaría hoy Añadí `tests/stress_test_plan.py` para generar carga concurrente. Debe ejecutarse con la API disponible y conservar su JSON de resultados como evidencia real.