

02 Bases de Docker

¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma de software que permite crear, implementar y ejecutar aplicaciones en contenedores. Los contenedores son entornos ligeros, portables y consistentes que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación (código, bibliotecas, dependencias).

¿Por qué aprender Docker?

1. **Portabilidad:** Funciona en cualquier sistema operativo compatible.
2. **Escalabilidad:** Facilita el despliegue de aplicaciones en diferentes entornos.
3. **Eficiencia:** Reduce el uso de recursos frente a las máquinas virtuales.

¿Para qué sirve Docker?

- Implementar aplicaciones rápidamente.
- Probar entornos aislados.
- Facilitar el desarrollo colaborativo y continuo.

¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un contenedor?

- **Imagen:** Es una plantilla inmutable que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación (código, dependencias, configuraciones). Sirve como base para crear contenedores.
- **Contenedor:** Es una instancia ejecutable de una imagen. Es un entorno aislado donde corre la aplicación definida en la imagen.

Diferencia clave:

La **imagen** es el plano o diseño, mientras que el **contenedor** es la construcción activa basada en ese diseño.

Comandos básicos

1. Descargar una imagen.

A continuación mostramos el proceso de uso de un contenedor **hello-world** descargado de dockerhub.

En primer lugar vamos a descargar la imagen correspondiente de docker llamada **hello-world**. Como datos a destacar tenemos:

- **Using default tag: latest:** Hace referencia a la última versión que se desplegó en el repositorio para esta imagen.
- **Digest: sha256:5b3cc85e16e3058003c13b7821318369dad01dac3dbb877aac3c28182255c724:** Hace referencia al Hash identificador de la imagen descargada.
- **Status: Downloaded newer image for hello-world:latest:** Estado de la imagen descargada.

```
PS C:\Windows\system32> docker pull hello-world
Using default tag: latest
```

```
latest: Pulling from library/hello-world
c1ec31eb5944: Download complete
Digest: sha256:5b3cc85e16e3058003c13b7821318369dad01dac3dbb877aac3c28182255c724
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
docker.io/library/hello-world:latest
```

2. Desplegar un contenedor

Ahora vamos a lanzar el contenedor que haga uso de esta imagen, es decir, un contenedor es una instancia de una imagen ejecutandose en un entorno aislado. Para ello realizamos el siguiente pasos:

```
PS C:\Windows\system32> docker container run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

3. Listar contenedores del sistema

Podemos listar los contenedores que tenemos pero por defecto unicamente se mostrarán los contenedores activos. Por compatibilidad, si bien se trata de mantener comandos como el `ps`, es corriente encontrar una sintaxis muy similar a la utilizada en sistemas UNIX.

```
PS C:\Windows\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
PS C:\Windows\system32> docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
```

```
718d7b4c72a0    hello-world    "/hello"    17 minutes ago    Exited (0) 14 minutes ago
eager_roentgen
```

4. Eliminar contenedores

Podemos eliminar el contenedor tanto por su nombre como por su identificador. El nombre de un contenedor se establece de forma aleatoria (si bien podemos establecerlo nosotros) siendo la unión aleatoria de nombres de personalidades famosas en la informática.

```
PS C:\Windows\system32> docker rm 718d7b4c72a0
718d7b4c72a0
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

Nota: No es necesario eliminar de uno en uno ya que podríamos eliminar varios haciendo uso del comando siguiente (suponiendo que existan dos que empiecen por los siguientes dígitos).

```
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
7d445848888d	hello-world	"/hello"	20 seconds ago	Exited (0) 19 seconds ago
f0ee6fbfca84	hello-world	"/hello"	22 seconds ago	Exited (0) 21 seconds ago

```
PS C:\Windows\system32> docker container rm 7d4 f0e
7d4
f0e
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

Nota 2: A mayores, mencionar que podemos eliminarlos todos con el comando **prune**.

```
PS C:\Windows\system32> docker container prune
WARNING! This will remove all stopped containers.
Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Containers:
7c0aebd6f728d44a2788f260d7d0de837d1159ed98db5b7467fa5470a735ebc4
d95b7355de1c7ff6189442ca9e397853d90d6353f57e0878ef6e3036d10d4e38

Total reclaimed space: 8.192kB
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

5. Eliminar imagenes

Podemos listar y eliminar imágenes de los contenedores como se ve a continuación.

```
PS C:\Windows\system32> docker image ls
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
hello-world    latest    5b3cc85e16e3   19 months ago 24.4kB
PS C:\Windows\system32> docker image rm hello-world
Untagged: hello-world:latest
Deleted: sha256:5b3cc85e16e3058003c13b7821318369dad01dac3dbb877aac3c28182255c724
PS C:\Windows\system32> docker image ls
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
```

6. Ejecutar un contenedor de forma desenlazada

Vamos a ejecutar un contenedor de forma desenlazada o detach lo que va a permitir que se lance y vamos a poder seguir escribiendo comandos en nuestra terminal.

Como podemos ver partimos sin imagenes ni contenedores.

```
PS C:\Windows\system32> docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
PS C:\Windows\system32> docker image ls
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
PS C:\Windows\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND      CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
PS C:\Windows\system32> docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND      CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND      CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
```

Vamos a crear un contenedor a partir de la imagen getting-started que se nos ofrece para realizar esta práctica. Entonces lo que hacemos es descargar imagen, crear contenedor y lanzarlo de forma desenlazada.

```
PS C:\Windows\system32> docker container run -d docker/getting-started
Unable to find image 'docker/getting-started:latest' locally
latest: Pulling from docker/getting-started
4f7e34c2de10: Download complete
b6334b6ace34: Download complete
9b6f639ec6ea: Download complete
ee68d3549ec8: Download complete
c158987b0551: Download complete
f1d1c9928c82: Download complete
33e0cbbb4673: Download complete
1e35f6679fab: Download complete
cb9626c74200: Download complete
Digest: sha256:d79336f4812b6547a53e735480dde67f8f8f7071b414fbd9297609ffb989abc1
Status: Downloaded newer image for docker/getting-started:latest
c986be1faface65eacb6cacc2566ef4b3222e8c1dc661d1456f525094c9ab5c5
```

7. Lanzar y detener un contenedor

8. Lanzar un contenedor y publicarlo en un puerto

5 / 8

```
52c508ce5de4  docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  8 seconds ago
Up 7 seconds  0.0.0.0:8080->80/tcp    mystifying_clarke
```

Una vez llegados a este punto vamos a eliminar el contenedor y la imagen. Ya que el contenedor está corriendo, en lugar de pararlo vamos a forzar la eliminación.

```
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS              NAMES
5ae32f145a90   docker/getting-started  "/docker-entrypoint..."  17 minutes ago
Up 2 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp  inspiring_black
PS C:\Windows\system32> docker container rm -f 5ae
5ae
PS C:\Windows\system32> docker container ls -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED   STATUS    PORTS    NAMES
PS C:\Windows\system32> docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID            CREATED          SIZE
docker/getting-started  latest      d79336f4812b       24 months ago   73.9MB
PS C:\Windows\system32> docker image rm docker/getting-started
Untagged: docker/getting-started:latest
Deleted: sha256:d79336f4812b6547a53e735480dde67f8f8f7071b414fbd9297609ffb989abc1
PS C:\Windows\system32> docker images
REPOSITORY    TAG          IMAGE ID            CREATED          SIZE
```

9. Variables de entorno

Vamos a lanzar un contenedor a partir de una imagen de una base de datos postgres. Para ello vamos a utilizar variables de entorno para nuestro contenedor lanzando este de una forma concreta. En primer lugar en [PostgreSQL en Docker Hub](#) tenemos una imagen oficial de una base de datos postgres que vamos a emplear.

Descargamos la imagen en cuestión y como no indicamos una versión en concreto descarga la imagen con etiqueta latest.

```
PS C:\Windows\system32> docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
2cd360f3b7db: Download complete
a24f300391ed: Download complete
bc0965b23a04: Download complete
2cb801c39436: Download complete
627f580b7ad7: Download complete
c9cdd1fe82e4: Download complete
8f152c4aceed: Download complete
002e1a8eb6f9: Download complete
cfb3c2203f88: Download complete
c5fdb20d8658: Download complete
9e592465b243: Download complete
```

```
67c5fe618f0c: Download complete
8d4265d09d9c: Download complete
e3a8293e92fd: Download complete
Digest: sha256:fe4efc6901dda0d952306fd962643d8022d7bb773ffe13fe8a21551b9276e50c
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
```

Tal y como se dice en la documentación vamos a ejecutar el siguiente comando que establece variables de entorno para una base de datos postgres.

- `--name some-postgres`: El nombre del contenedor.
- `-e POSTGRES_USER=martin`: Variable de entorno que hace referencia al usuario de conexión a la base de datos.
- `-e POSTGRES_PASSWORD=abc123.`: Variable de entorno que hace referencia a la contraseña.
- `-e POSTGRES_DB=miBD`: Nombre de la base de datos.
- `-dp 5432:5432 postgres`: Lanza de forma desatendida el contenedor en base a la imagen postgres anteriormente descargada estando el puerto 5432 del equipo en escucha con el puerto 5432 habilitado por el contenedor.

```
PS C:\Users\Carballeira\Documents\Docker> docker container run `
>> --name miBD `
>> -e POSTGRES_USER=martin `
>> -e POSTGRES_PASSWORD=abc123. `
>> -e POSTGRES_DB=miBD `
>> -dp 5432:5432 `
>> postgres
7a885490b13c6e3f700bbfa5aacb7ec50c76d1d40c0caecc9045e52b1da3f999

PS C:\Windows\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                                     CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
7a885490b13c   postgres  "docker-entrypoint.s..."  15 seconds ago Up 14 seconds
0.0.0.0:5432->5432/tcp   miBD
```

Llegados a este punto podría conectarme a mi contenedor que tiene una instancia postgres y crear bases de datos pero en el momento que eliminemos el contenedor se perderá dicha información (posteriormente introduciremos el término volumen).

10. Varias instancias postgres

Sería interesante tener diferentes instancias de postgres ya que pudiera darse el caso de que una aplicación estuviera migrando de una versión postgres a otra diferente. Para ello vamos a crear dos contenedores diferentes.

```
PS C:\Users\Carballeira\Documents\Docker> docker container run `
>> --name postgres-alpha `
>> -e POSTGRES_PASSWORD=mypass1 `
```

```
>> -dp 5432:5432 `
>> postgres
1fa43402bc8d46f1fca86ac1454cf5fc537c4b7cf4c7229271401c9353a150cc

PS C:\Users\Carballeira\Documents\Docker> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
1fa43402bc8d   postgres  "docker-entrypoint.s..." 44 seconds ago Up 43 seconds
0.0.0.0:5432->5432/tcp    postgres-alpha
```

A continuación, vamos a crear otro contenedor pero en base a una imagen diferente de postgres a la que podremos conectarnos.

```
PS C:\Users\Carballeira\Documents\Docker> docker container run `
>> --name postgres-alpine `
>> -e POSTGRES_PASSWORD=mypass1 `
>> -dp 5433:5432 `
>> postgres:14-alpine3.21
fb69ad382009dc589a753f763a20ee0834b97e395183de8439d0a9c95ad5efdc
PS C:\Users\Carballeira\Documents\Docker> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS                     NAMES
fb69ad382009   postgres:14-alpine3.21     "docker-entrypoint.s..." 8 seconds ago
Up 7 seconds   0.0.0.0:5433->5432/tcp    postgres-alpine
1fa43402bc8d   postgres                  "docker-entrypoint.s..." 8 minutes ago
Up 8 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp    postgres-alpha
```

Propuesta de actividad

Realiza los siguientes pasos:

1. Montar la base de datos Postgres con usuario="Tu nombre", contraseña="FP123." bd="docker".
2. Conectarse a la base de datos con la extensión de VScode PostgreSQL.
3. Hacer un informe con los pasos explicados en markdown y una imagen de la conexión.