



Задележки:

1. Всички контактни зони между елементите да се заварят с капец 8 mm, освен означените.

Notes:

Notes:
1. All contact zones between elements

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА/MATERIAL LIST FOR A1B34			Бр./No. 1	Общо/Total	1147 kg
позиция/fitting	сечение/section	дължина/length mm	Бр./No.	стомана/steel grade	масло/weight KG
1C154	IPE600	7416	1	S355J0	907.58
1P10	PL12*104	283	2	S235J2	5.42
1P11	PL12*104	250	2	S235J2	4.78
1P85	PL8*104	250	1	S235J2	1.61
1P95	PL8*103.9	560	5	S235J2	18.09
1P116	PL20*240	540	2	S355J2	40.69
1P221	PL16*180	280	4	S355J2	25.32
1P686	PL16*48	280	2	S355J2	3.38
1P727	PL8*104	560	1	S235J2	3.62
1P740	PL16*180	315	2	S355J2	14.24
1P753	PL12*276.6	299	1	S235J2	7.73
1P754	PL12*180	277	3	S235J2	14.07
1P816	PL12*170	230	2	S235J2	7.37
1P898	PL16*172.6	280	4	S355J2	24.27
1P899	PL12*266	277	1	S235J2	6.85
1P902	PL12*104	560	1	S235J2	5.44
1P903	PL12*152	560	1	S235J2	7.97
1P905	PL12*266	277	1	S235J2	6.87
1P918	PL16*48	315	1	S355J2	1.90
1P928	PL12*152	560	2	S235J2	13.84
1P930	PL12*200	277	1	S235J2	5.21
1P937	PL12*276.6	299	1	S235J2	7.71
1P941	PL16*48	380	1	S355J2	2.29
1P965	PL10*104	560	1	S235J2	4.53
1P974	PL10*152	560	1	S235J2	6.00