



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. МОНТАЖ И СКРЕПИТЕЛНИ ЗА ПОДОВИ СКАРИ СРЕДСТВА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ИЗБРАНИЯ ДОСТАВЧИК.
2. ПОДОВИТЕ ЛАМАРИНИ СЕ ЗАВАРЯВАТ ПО ЦЯЛАТА КОНТАКТНА ПОВЪРХНОСТ С ОПОРНИТЕ ГРЕДИ.

АКО НЕ Е НАЛИЧЕН ДОСТЪП ЗА ЗАВАРЯВАНЕ ОТГОРЕ, ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ТАВАНЕН ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ.

NOTES:

1. ERECTION AND FASTENERS FOR GRATINGS ACCORDING REQUIREMENTS OF NOMINATED VENDOR.
2. CONTACT ZONES BETWEEN FLOORING AND SUPPORT BEAMS TO BE WELDED ALL AROUND.
IF THERE IS NO ACCESS FOR WELDING FROM TOP, TO BE WELDED FROM BOTTOM SIDE.

ТИПОВ ДЕТАЙЛ ЗА МОНТАЖ НА РИФЕЛОВА ЛАМАРИ

Възложител / Customer			ОБЕКТ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ БАУМИТ, гр. ЯМБОЛ FPA BAUMIT, YAMBOL, BULGARIA	PRO.
Проектант / Designer		ЧАСТ Конструкции/Structures	PART CONSTRUCTIONS	DRAWING N.
		ФАЗА Работен проект/Shop Drawings	STAGE WORKING DRAWINGS	ЧЕРТЕЖ CLADDING AND FLOORING / НАСТИЛКИ И СТЕННО ОГРАЖДАНЕ
		МАЩАБ 1:10;1:35	SCALE 1:10;1:35	MIXING TOWER, STAGE 2 / СМЕСИТЕЛНА КУЛА, ЕТАП 2
		ФОРМАТ A0	SHEET A0	КОД ЧЕРТЕЖ RFY-GA-A2-06-0