Capítulo 1



HTML, CSS

HTML

- Documentos web estáticos
  - La forma más simple de una página web es un documento estático
    - Archivos en un servidor que esperan ser recuperados
    - Un video es un documento estático
  - HTML
    - Lenguaje de marcado de hipertexto
    - Serie de comandos de marcado
    - Es posible escribirlo con cualquier editor estándar
  - Página web consiste en encabezado y cuerpo encerrado entre etiquetas
    - Etiquetas están encerradas entre “<” y “>”
    - Etiquetas tienen atributos

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>My Web Page</title>
</head>
<body>

    <!-- Global navigation layout (Excluded from main) -->
    <header>
        <h1>Website Logo</h1>
        <nav>
            <a href="#home">Home</a>
            <a href="#about">About</a>
        </nav>
    </header>

    <!-- The core topic goes here -->
    <main>
        <article>
            <h2>Understanding Semantic HTML</h2>
            <p>Semantic tags add meaningful context to your code structure...</p>
        </article>
    </main>

    <!-- Global footer layout (Excluded from main) -->
    <footer>
        <p>&copy; 2026 My Web</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

HTML

```
<html>
<head><title> AMALGAMATED  WIDGET,  INC. </title> </head>
<body> <h1> Welcome to AWI's Home Page</h1>
<img src="http://www.widget.com/images/logo.gif" ALT="AWI Logo"> <br>
We are so happy that you have chosen to visit <b> Amalgamated Widget's </b>
home page. We hope <i> you </i> will find all the information you need here.
<p>Below we have links to information about our many fine products.
You can order electronically (by WWW), by telephone, or by fax. </p>
<hr>
<h2> Product information </h2>
<ul>
   <li> <a href="http://widget.com/products/big"> Big widgets </a>
   <li> <a href="http://widget.com/products/little"> Little widgets </a>
</ul>
<h2> Telephone numbers</h2>
<ul>
   <li> By telephone: 1-800-WIDGETS
   <li> By fax: 1-415-765-4321
</ul>
</body>
</html>
```

(a)

HTML para una página web de ejemplo

HTML

- Imágenes
  - Se incluyen con el tag `<img>`
  - Tiene opciones especiales de alineamiento en relación al texto que acompaña
  - Se puede dar las dimensiones de cómo queremos presentarla
    - Útil para reutilizar imágenes en distintas páginas
    - Hay veces que es mejor tener varias copias de la imagen con diferentes tamaños
- Listas
  - Sin orden `<ul>`
  - Ordenadas `<ol>`

HTML

Tag	Description
<html> ... </html>	Declares the Web page to be written in HTML
<head> ... </head>	Delimits the page's head
<title> ... </title>	Defines the title (not displayed on the page)
<body> ... </body>	Delimits the page's body
<h *n*> ... </h*n*>	Delimits a level *n* heading
...	Set ... in boldface
...	Set ... in italics
...	Center ... on the page horizontally
...	Brackets an unordered (bulleted) list
...	Brackets a numbered list
	Starts a list item (there is no)
 	Forces a line break here
<p>	Starts a paragraph
<hr>	Inserts a Horizontal rule
<img src="...">	Displays an image here
 ... 	Defines a hyperlink

Selección de etiquetas HTML comunes

HTML


- Formularios
  - Aparecieron desde HTML 2.0
  - Contienen cuadros o botones que permiten a los usuarios ingresar información
    - Utilizan la etiqueta `<input>`
  - Se utilizan con la etiqueta `<form>`
  - Los más comunes tienen campos en blanco para aceptar texto del usuario
    - También tienen casillas de verificación que pueden marcarse
    - Y botones de envío

HTML

```
<html>
<head> <title> AWI CUSTOMER ORDERING FORM </title> </head>
<body>
<h1> Widget Order Form </h1>
<form ACTION="http://widget.com/cgi-bin/widgetorder" method=POST>
<p> Name <input name="customer" size=46> </p>
<p> Street Address <input name="address" size=40> </p>
<p> City <input name="city" size=20> State <input name="state" size =4>
Country <input name="country" size=10> </p>
<p> Credit card # <input name="cardno" size=10>
Expires <input name="expires" size=4>
M/C <input name="cc" type=radio value="mastercard">
VISA <input name="cc" type=radio value="visacard"> </p>
<p> Widget size Big <input name="product" type=radio value="expensive">
Little <input name="product" type=radio value="cheap">
Ship by express courier <input name="express" type=checkbox> </p>
<p><input type=submit value="submit order"> </p>
Thank you for ordering an AWI widget, the best widget money can buy!
</form>
</body>
</html>
```

(a)

HTML


Widget Order Form
Name
Street address
City
State
Country
Credit card #
Expires
M/C
Visa
Widget size
Big
Little
Ship by express courier
Submit order
Thank you for ordering an AWI widget, the best widget money can buy!

HTML

- Formularios
  - Generalmente se utilizan tablas u otros elementos para ordenar los datos
  - Atributo action
    - Señala la URL que recibe y procesa los datos
    - Hay URLs que indican la ejecución cgi-bin:

https://ingenieria.uchile.cl/buscador?q=test

  - Se pueden indicar codificaciones del formulario
    - Si el formulario sirve para enviar archivos se define como:

      “multipart/form-data”

CSS

- En 1996 se propuso CSS para HTML por parte de W3C
  - En 1998 se extendió para crear CSS2
- Hojas de estilos
  - Reglas que indican al browser como dibujar el contenido de un elemento HTML
  - Una regla puede definir valores específicos para una o más propiedades de un tag
    - Color, tipos de letras, espacio entre líneas, márgenes, bordes, etcétera
  - Se puede agregar de 3 formas:
    - En el mismo tag, a nivel de documento, como recurso externo

CSS

- CSS en el mismo tag

```
<p style="color: red; margin-left: 20px">
```

- Nivel de documento (dentro de <head></head>):

```
<style type="text/css">
body {background-color: red}
p {margin-left: 20px}
</style>
```

- Documento externo

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

CSS

- Clases
  - Se pueden definir clases para distintos elementos
    - El elemento que desee utilizarla solo menciona el nombre de la clase
  - También se pueden mezclar clases:

```
a.plain: link, a.plain:active, a.plain: visited {color:blue}
a.link {color: blue}
a:visited {color: green}
a:active {color: red}
a.clase2:link {font-style: italic}
a.clase2:visited {font-style: normal}
a.clase2:active {font-weight: bold; font-size: 150%}
```

HTML

- Cascading Style Sheets (CSS)
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
- Validación de HTML
  - http://validator.w3.org/
- Aprender más
  - http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference