Studentessa	Corso	Attività svolta
Martina Foresta	Cybersecurity	Ottenimento della lista degli utenti MySQL su Metasploitable

Verifica degli utenti MySQL su Metasploitable

1 Obiettivo

L'esercitazione aveva l'obiettivo di individuare il servizio MySQL sulla macchina Metasploitable e ottenere la lista degli utenti configurati nel database.


2 Ambiente e indirizzi verificati

Macchina	Indirizzo IP	Funzione
Kali	192.168.50.100	Sistema da cui sono state eseguite le verifiche
Metasploitable	192.168.50.101	Macchina target del laboratorio

3 Procedura e risultati


3.1 Verifica della connettività

Da Kali è stato eseguito il comando `ping -c 4 192.168.50.101`. Le quattro richieste hanno ricevuto risposta, con perdita dello 0%. Questo conferma la raggiungibilità di Metasploitable dalla macchina Kali.




3.2 Identificazione del servizio MySQL

È stata eseguita una scansione dei servizi con `nmap -sV 192.168.50.101`. Il risultato ha mostrato la porta `3306/tcp` aperta e il servizio MySQL. La porta è stata quindi identificata tramite scansione, non solamente sulla base del numero normalmente associato a MySQL.



3.3 Tentativo con lo script mysql brute


È stato eseguito lo script Nmap `mysql-brute` sulla porta 3306. L'output ha indicato `Performed 0 guesses` e `No valid accounts found`, insieme a un messaggio di possibile errore o filtraggio del servizio. Poiché non sono stati effettuati tentativi, questo risultato è stato considerato inconclusivo e non come prova dell'assenza di credenziali valide.



3.4 Connessione diretta a MySQL


È stato utilizzato il client MySQL con il comando `mysql -u root -h 192.168.50.101 -p --skip-ssl`. Alla richiesta della password è stato premuto Invio. La comparsa del prompt `MySQL [(none)]>` ha verificato

l'accesso alla console MySQL con l'utente root. L'opzione `--skip-ssl` è stata usata per compatibilità con la versione datata del servizio presente nel laboratorio.



3.5 Elenco degli utenti

Dalla console MySQL è stata eseguita la query `SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;`. Il risultato ha restituito tre righe: `debian-sys-maint`, `root` e `guest`. Per `root` e `guest` il campo Host è risultato pari a `%`, come mostrato nello screenshot. I valori visualizzati nella colonna Password sono rimasti vuoti nell'output raccolto; il report non interpreta oltre questo dato osservato.



4 Risultato finale

L'obiettivo è stato raggiunto: dopo aver individuato il target e verificato il servizio MySQL, è stato possibile accedere alla console MySQL e ottenere la lista degli utenti presenti nella tabella `mysql.user`.

Utente	Host mostrato	Esito osservato
debian-sys-maint	non valorizzato	Utente restituito dalla query
root	%	Utente restituito dalla query
guest	%	Utente restituito dalla query

5 Conclusioni

La verifica ha confermato la presenza di MySQL sulla macchina Metasploitable e ha dimostrato, tramite una connessione effettiva e una query eseguita con successo, la possibilità di leggere l’elenco degli utenti del database. Il tentativo automatico con mysql-brute è stato riportato separatamente perché non ha prodotto tentativi validi e non costituisce una prova conclusiva.