AURA

INTERIOR - DE TECHO - COLGANTE

Leuk ILUMINACIÓN


image

FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7488
Material	Aluminio y Alabastro
Difusor	Alabastro
Color producto	Gris
Fuente Lumínica	LED SMD
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø400 x 1200 mm
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	15 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	1065 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>95
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT