
POLAR FOCUS 10W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7603
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø80 x 108 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	1020 lm
Eficacia lumínica	102 lm/W
Ángulo de apertura	22°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR FOCUS 10W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7604
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED COB
Marca LED	Bridgelux
Dimensión producto	Ø80 x 108 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	1020 lm
Eficacia lumínica	102 lm/W
Ángulo de apertura	22°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT