
POLAR GRID MOVIL 6W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7573
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	112 x 22 x 103 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	6 W
Flujo lumínico	420 lm
Eficacia lumínica	70 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR GRID MOVIL 6W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7574
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	112 x 22 x 103 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	6 W
Flujo lumínico	420 lm
Eficacia lumínica	70 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR GRID MOVIL 12W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7575
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	222 x 22 x 103 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	12 W
Flujo lumínico	800 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR GRID MOVIL 12W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7576
Material	Aluminio
Difusor	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	222 x 22 x 103 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	12 W
Flujo lumínico	800 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	28°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT