CABEZAL SPY AP

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN


image

FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7514
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø13 x 25 x 25 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	1 W
Flujo lumínico	46 lm
Eficacia lumínica	46 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>80
Temperatura color	3000 K
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

CABEZAL SPY AP

INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk ILUMINACIÓN


image

FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7515
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø13 x 25 x 25 mm
Alimentación	24Vdc
Potencia	1 W
Flujo lumínico	46 lm
Eficacia lumínica	46 lm/W
Ángulo de apertura	38°
Índice de reproducción cromatica	>80
Temperatura color	3000 K
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD