CABEZAL SPY EM

INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7516
Material	Aluminio y ABS
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD3535
Dimensión producto	Ø32 x 43 / Ø33 x 58 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	120 lm
Eficacia lumínica	40 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)


Ø27 x 90 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD

CABEZAL SPY EM

INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7517
Material	Aluminio y ABS
Color producto	Blanco
Fuente Lumínica	LED SMD3535
Dimensión producto	Ø32 x 43 / Ø33 x 58 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	120 lm
Eficacia lumínica	40 lm/W
Ángulo de apertura	35°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)


Ø27 x 90 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

CAD

ARCHIVO CAD