SPY

INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7512
Material	Aluminio
Color producto	Blanco y Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Dimensión producto	Ø32 x 43 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	125 lm
Eficacia lumínica	42 lm/W
Ángulo de apertura	24 / 40/TR40,7
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)


Ø25 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD

SPY

INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7513
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Fuente Lumínica	LED SMD
Dimensión producto	Ø32 x 43 mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	3 W
Factor de potencia	0,5
Flujo lumínico	125 lm
Eficacia lumínica	42 lm/W
Ángulo de apertura	24 / 40/TR40,7
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase II
Temp. Operativa	-25°C a 50°C
Vida útil	25.000hs (L70)


Ø25 mm

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD