


DYNA 60

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6657 Blanco: 6656
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 600 (Ancho x Alto x Largo) mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	12,5 W
Factor de potencia	0.96
Lúmenes LED	1875 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	1200 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Índice de deslumbramiento unificado	< 20
Temperatura color	2700/3300/4000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspende
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	60cm
Temp. Operativa	-20°C a ~45°C
Vida útil	50.000hs

DATOS FOTOMÉTRICOS

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- CO-C180
- C90-C270
- G3

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA




ARCHIVO LDT



ARCHIVO CAD




MANUAL DE INSTALACIÓN



DYNA 120

COLECCIÓN: DYNA - INTERIOR - LINEALES - LINEAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6659 Blanco: 6658
EAN	Negro: 7798413221572 Blanco: 7798413221565
Material	Aluminio
Difusor	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Marca LED	CREE
Marca Driver	Lifud
Dimensión producto	33 x 60 x 1200 (Ancho x Alto x Largo) mm
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	25 W
Factor de potencia	0.96
Lúmenes LED	3750 lm
Eficacia lumínica LED	135 lm/W
Flujo lumínico	2400 lm
Eficacia lumínica	96 lm/W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromática	>90
Índice de deslumbramiento unificado	< 20
Temperatura color	2700/3300/4000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Embutir, Aplicar, Suspender
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I
Medida	120cm
Temp. Operativa	-20°C a ~45°C
Vida útil	50.000hs

DATOS FOTOMÉTRICOS

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- CO-C180
- C90-C270
- G3

DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO LDT



ARCHIVO CAD



MANUAL DE INSTALACIÓN

