

Verification

Criterios de aceptación chequeables. Cada `AC-xx` y `ARCH-xx` tiene un test 1:1 en `/gates` con el mismo id en el nombre del método, para que un test que falla se pueda trazar directo a la línea de este documento que lo originó.

Funcionales — `Gates.Api.Tests`

ID	Criterio
AC-01	GET <code>/api/products</code> responde 200 con un array (JSON).
AC-02	POST <code>/api/products</code> con datos válidos responde 201, header <code>Location</code> y body con Id.
AC-03	GET <code>/api/products/{id}</code> de un producto existente responde 200 con los datos correctos.
AC-04	GET <code>/api/products/{id}</code> con id inexistente responde 404.
AC-05	POST <code>/api/products</code> con <code>Price <= 0</code> responde 400 con detalle mencionando <code>Price</code> .
AC-06	POST <code>/api/products</code> con <code>Name</code> vacío responde 400 con detalle mencionando <code>Name</code> .
AC-07	POST <code>/api/products</code> con <code>Name</code> duplicado (case-insensitive) responde 400.
AC-08	POST <code>/api/products</code> con <code>Stock < 0</code> responde 400 con detalle mencionando <code>Stock</code> .
AC-09	PUT <code>/api/products/{id}</code> existente con datos válidos responde 200 con los datos actualizados.
AC-10	PUT <code>/api/products/{id}</code> con id inexistente responde 404.
AC-11	PUT <code>/api/products/{id}</code> con datos inválidos responde 400.
AC-12	DELETE <code>/api/products/{id}</code> existente responde 204; un GET posterior al mismo id responde 404.
AC-13	DELETE <code>/api/products/{id}</code> con id inexistente responde 404.

Arquitectura / Constitution —

Gates.Architecture.Tests

ID	Criterio
ARCH-01	Ningún tipo del assembly <code>Api</code> depende de <code>Microsoft.EntityFrameworkCore</code> .
ARCH-02	Ningún tipo del assembly <code>Api</code> depende del assembly <code>Infrastructure</code> .
ARCH-03	Ningún tipo del assembly <code>Domain</code> depende del assembly <code>Infrastructure</code> .
ARCH-04	Ningún tipo del assembly <code>Domain</code> depende de <code>Microsoft.EntityFrameworkCore</code> ni de ningún otro framework.
ARCH-05	Todo tipo que hereda de <code>ControllerBase</code> en el assembly <code>Api</code> tiene un nombre que termina en <code>Controller</code> .

Estilo / naming — .editorconfig (warning-as-error)

ID	Criterio
STYLE-01	Interfaces empiezan con <code>I</code> (IDE1006, severity error).
STYLE-02	Campos privados en <code>_camelCase</code> (IDE1006, severity error).
STYLE-03	Tipos y miembros públicos en <code>PascalCase</code> (IDE1006, severity error).
STYLE-04	Nullable reference warnings tratados como error (CS8600-CS8625).

Cómo correr todo

```
powershell ./scripts/verify.ps1
```

o (bash):

```
bash ./scripts/verify.sh
```

Exit code 0 = todos los gates en verde. Cualquier otro valor = al menos un gate rojo (build, arquitectura, estilo o funcional).

Nota: mientras `/src` esté vacío o incompleto, los `AC-xx` van a fallar por conexión rechazada (no hay API corriendo) y los `ARCH-xx` van a fallar porque no encuentran los assemblies compilados. Ese rojo es la demo: el harness detecta "no implementado" igual que detectaría una violación de arquitectura.