

1. Solicitar datos de un servidor (GET básico)

Objetivo: Enviar una solicitud GET a un servidor y mostrar la respuesta en la página.

Instrucciones:

- Crea un archivo HTML con un botón que diga “Cargar Datos”.
- Al hacer clic en el botón, envía una solicitud AJAX a <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>.
- Muestra el título y cuerpo del post en un div dentro de la página.

2. Enviar datos al servidor (POST básico)

Objetivo: Practicar el envío de datos con una solicitud POST.

Instrucciones:

- Diseña un formulario con dos campos: “Nombre” y “Comentario”.
- Al enviar el formulario, envía los datos como JSON a <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>.
- Muestra la respuesta del servidor en un alert o en un div.

3. Mostrar una lista dinámica

Objetivo: Llenar una lista HTML con datos de una API.

Instrucciones:

- Usa <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>.
- Haz una solicitud AJAX para obtener los usuarios y crea dinámicamente una lista HTML ().
- Muestra el nombre y correo electrónico de cada usuario como ítems de la lista.

4. Cargar contenido de forma condicional

Objetivo: Filtrar y mostrar datos basados en la entrada del usuario.

Instrucciones:

- Agrega un cuadro de texto de búsqueda en tu página.
- Usa <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>.
- Cada vez que el usuario escriba algo, filtra los resultados que coincidan con el título del post y muestra los resultados en un div.
- Usa debounce para evitar demasiadas solicitudes rápidas.

5. Actualizar datos (PUT o PATCH)

Objetivo: Practicar la actualización de datos en un servidor.

Instrucciones:

- Crea un formulario para editar el título y cuerpo de un post.
- Usa la API <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>.
- Envía los datos actualizados con una solicitud PATCH o PUT y muestra el resultado del servidor en la página.

6. Manejo de errores en AJAX

Objetivo: Trabajar con errores en solicitudes.

Instrucciones:

- Envía una solicitud GET a una URL incorrecta como <https://jsonplaceholder.typicode.com/incorrecto>.
- Captura el error y muestra un mensaje de error personalizado en la página.

7. Cargar datos paginados

Objetivo: Simular la paginación al cargar datos.

Instrucciones:

- Usa <https://jsonplaceholder.typicode.com/comments>.
- Muestra 10 comentarios por página.
- Agrega botones “Siguiente” y “Anterior” para cambiar entre las páginas.

8. Eliminar datos (DELETE)

Objetivo: Practicar el borrado de datos en un servidor.

Instrucciones:

- Muestra una lista de posts obtenidos de <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>.
- Agrega un botón “Eliminar” junto a cada post.
- Al hacer clic en “Eliminar”, envía una solicitud DELETE para eliminar el post y actualiza la lista.

9. Cargar datos mientras se desplaza (Scroll infinito)

Objetivo: Implementar una funcionalidad de carga de datos al desplazarse hacia abajo.

Instrucciones:

- Usa <https://jsonplaceholder.typicode.com/photos>.
- Muestra 20 fotos al principio.
- Cada vez que el usuario llegue al final de la página, carga 20 fotos más y añádelas al final.

10. Combinar múltiples solicitudes AJAX

Objetivo: Hacer solicitudes AJAX simultáneas y combinar resultados.

Instrucciones:

- Usa <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts> y <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>.
- Combina la información de los posts con el nombre de los usuarios.
- Muestra una lista donde cada post indique su título, cuerpo y el nombre del autor.