

IES FRANCISCO DE GOYA

NOMBRE: Martin Taboada

CURSO: DAM 2

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles: Lanzador de dados

A continuación se presentarán evidencias sobre el ejercicio planteado en el aula virtual, se presentarán tanto las imágenes como el texto plano del fragmento del código:

MainActivity.kt

```
package com.example.diceroller

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import org.w3c.dom.Text

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    class Dice(val numSides: Int) {
        fun roll(): Int{
            return (1..numSides).random()
        }
    }
    private fun rollDice(){
        val dice = Dice(6)
        val diceRoll = dice.roll()
        val diceRoll2 = dice.roll()
        /*val resultTextView: TextView = findViewById(R.id.textView)
        resultTextView.text = diceRoll.toString()
        val resultTextView2: TextView = findViewById(R.id.textView2)
        resultTextView2.text = diceRoll2.toString()

        */
        //actualizacion a imagenes
        val diceImage: ImageView = findViewById(R.id.imageView)
        val drawableResource = when (diceRoll){
            1 -> R.drawable.dice_1
            2 -> R.drawable.dice_2
            3 -> R.drawable.dice_3
            4 -> R.drawable.dice_4
            5 -> R.drawable.dice_5
            else -> R.drawable.dice_6
        }
    }
}
```

```
}
diceImage.setImageResource(drawableResource)
diceImage.contentDescription = diceRoll.toString()

val diceImage2: ImageView = findViewById(R.id.imageView2)
val drawableResource2 = when (diceRoll2){
    1 -> R.drawable.dice_1
    2 -> R.drawable.dice_2
    3 -> R.drawable.dice_3
    4 -> R.drawable.dice_4
    5 -> R.drawable.dice_5
    else -> R.drawable.dice_6
}
diceImage2.setImageResource(drawableResource2)
diceImage2.contentDescription = diceRoll2.toString()
}
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    enableEdgeToEdge()
    setContentView(R.layout.activity_main)
    val rollButton : Button = findViewById(R.id.button)
    /*rollButton.setOnClickListener {
        val toast = Toast.makeText(this, "DiceRolled!",
Toast.LENGTH_SHORT)
        toast.show()
        // También se puede hacer así:
        // Toast.makeText(this, "Dice Rolled!",
Toast.LENGHT_SHORT).show()
        val resultTextView: TextView = findViewById(R.id.textView)
        resultTextView.text = "6"
    }

    */
    // PARA EL LANZAMIENTO DE DADOS
    rollButton.setOnClickListener { rollDice() }
}
}
```

Evidencias de funcionamiento:

