

Sentencia CASE en SQL

La sentencia CASE en SQL Server se usa para evaluar condiciones y devolver un valor según el resultado de la evaluación. Es el equivalente a la estructura SWITCH de C#. La sentencia CASE puede ser utilizada en consultas a la base de datos, tanto en el bloque de SELECT como en el de ORDER BY, también en el WHERE y GROUP BY aunque no es tan común. Por lo general se suele utilizar con mayor frecuencia dentro del SELECT de una consulta para agregar una columna al set de resultados que determine un valor de acuerdo a una evaluación de datos de otra columna.

TIPOS DE SENTENCIA CASE

CASE SIMPLE

Se usa cuando se quiere comparar una expresión con diferentes valores específicos.

SINTAXIS

```
CASE expression
    WHEN valor_1 THEN resultado_1
    WHEN valor_2 THEN resultado_2
    ...
    ELSE resultado_por_defecto
END
```

Ejemplo:

```
SELECT nombre, estado,
    CASE estado
        WHEN 'A' THEN 'Activo'
        WHEN 'I' THEN 'Inactivo'
        WHEN 'S' THEN 'Suspendido'
        ELSE 'Desconocido'
    END AS estado_descripcion
FROM usuarios;
```

CASE CON CONDICION

Se usa cuando las condiciones son más complejas y necesitan comparaciones con operadores lógicos.

SINTAXIS

```
CASE
    WHEN condicion_1 THEN resultado_1
    WHEN condicion_2 THEN resultado_2
    ...
    ELSE resultado_por_defecto
END
```

Ejemplo:

```
SELECT nombre, edad,
    CASE
        WHEN edad < 18 THEN 'Menor de edad'
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 65 THEN 'Adulto'
        ELSE 'Mayor de 65'
    END AS categoria_edad
FROM empleados;
```

La sentencia CASE evalúa cada fila del set de resultados obtenido, y de acuerdo a la condición o el valor indicado determina el resultado de la nueva columna y deja de evaluar para dicha fila, es por esto que el orden de las condiciones es importante a la hora de realizar un CASE.

En caso de no cumplirse ninguna condición, devolverá el resultado indicado en el ELSE.