EJ3 tp3

Cicinelli Martin | FPR-2021-1 | 15/6/2021 16:11:35 | 0 minutos

NS+

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Inmobiliaria :
    public void mostrarPropiedades ()
```

Barrio barrio : barrios	barrio.mostrarPropiedades()

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Barrio :
    public void mostrarPropiedades ( TipoProp tipoProp )
```

Propiedad propiedad : propiedades	V: propiedad.getTipoProp() == tipoProp	F
	propiedad.mostrar()	

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Barrio :
    public void mostrarPropiedades ()
```

Propiedad propiedad : propiedades	propiedad.mostrar()

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Propiedad :
    public TipoProp getTipoProp ()
```

return this.tipoProp

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Propiedad :
    public void mostrar ()
```

S	"Domicilio : " + this.domicilio
S	"Precio u$d" + this.precio

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Propiedad :
    public  propiedad ( String domicilio ,  double precio ,  TipoProp tipoProp )
```

this.domicilio ← domicilio
this.precio ← precio
this.tipoProp ← tipoProp

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Inmobiliaria :
    public ArrayList<Barrio> obtenerBarrioMaxProp ()
 int max   ArrayList<Barrio> barriosMax   int obtenerCantProp
```

max ← 0

```
barriosMax ← new ArrayList<Barrio>();
Barrio barrio : barrios
    obtenerCantProp ← barrio.cantProp()
    obtenerCantProp >= max
    V: obtenerCantProp > max
        V: max ← obtenerCantProp
           barriosMax.clear()
           barriosMax.add(barrio)
        F: barriosMax.add(barrio)
    F:
return barriosMax
```

```
class Barrio :
    public int cantProp ()
        return this.propiedades.size()
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Inmobiliaria :
    public Propiedad borrarPropiedad ( String domicilio )
 int pos ← 0   Propiedad propBorrar ← null
    pos < barrios.size() && propBorrar == null
        propBorrar ← barrios.get(pos).borrarPropiedad(domicilio)
        propBorrar = null
        V: pos++
        F:
return propBorrar
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Barrio :
    public Propiedad borrarPropiedad ( String domicilio )
 int pos ← 0   Propiedad propBorrar ← null
    propBorrar ← buscarPropiedad(domicilio)
    propBorrar != null
    V: borroPropiedad(propBorrar)
    F:
return propBorrar
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

```
class Barrio :
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1

privado Propiedad buscarPropiedad (String domicilio)

15/6/2021 16:11:35

Propiedad propEncontrada ← null **int** pos ← 0

```
pos < propiedades.size() && propiedades.get(pos).getDomicilio() != domicio
    pos ← pos + 1
pos < propiedades.size()
V: propEncontrada ← propiedades.get(pos)
F:
return propEncontrada
```

class Barrio :

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

private void borroPropiedad (Propiedad propBorrar)

```
propiedades.remove(propBorrar)
```

class Propiedad :

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

public String getDomicilio ()

```
return this.domicilio
```

class Inmobiliaria :

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

public boolean cambiarPropiedadDeBarrio (String domicilio , Barrio barrio)

Propiedad propModificar ← null **boolean** resulCambio ← false

```
propModificar ← borrarPropiedad(domicilio)
propModificar != null
V: barrio.agregarPropiedad(propModificar)
   resulCambio ← true
F:
return resulCambio
```

class Barrio :

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:11:35

public void agregarPropiedad (Propiedad propiedad)

```
propiedades.add(propiedad)
```