

Automação de Switch Cisco

Configuração de VLANs e hostname com salvamento, backup e validação.

Conexão com o switch

IP / Host	Protocolo	Porta (opcional)
192.168.140.20	Telnet (laboratório) ▼	22
Usuário	Senha	Enable secret (opcional)
admin		

Configuração desejada

Hostname

VLANs (ID e nome)

10	VLAN_DADOS
20	VLAN_VOZ
50	VLAN_SEGURANCA

+ Adicionar VLAN

☐ Modo simulação (apenas mostra os comandos, não conecta ao switch)

Aplicar configuração

Resultado

- ✓ Configuração validada: o switch está exatamente como o desejado.
- ✓ Hostname correto: Pipoca
- ✓ VLAN 10 correta: VLAN_DADOS

- ✓ VLAN 20 correta: VLAN_VOZ
- ✓ VLAN 50 correta: VLAN_SEGURANCA

Backups gerados

- C:\Users\tin26\OneDrive\Documentos\ML\cisco-vlan-automation\backups\SW1_antes_20261009-131300.cfg
- C:\Users\tin26\OneDrive\Documentos\ML\cisco-vlan-automation\backups\Pipoca_depois_20261009-131313.cfg

Log de execução

```
Conectando a 192.168.140.20 via TELNET...
Conectado. Prompt atual: SW1
Backup prévio salvo: C:\Users\tin26\OneDrive\Documentos\ML\cisco-vlan-automation\backups\SW1_antes_20261009-131300.cfg
Aplicando VLANs...
Alterando hostname para Pipoca...
Salvando configuração na NVRAM (write memory)...
write mem
Building configuration...
Compressed configuration from 3079 bytes to 1806 bytes[OK]
Pipoca#
Backup pós-configuração salvo: C:\Users\tin26\OneDrive\Documentos\ML\cisco-vlan-automation\backups\Pipoca_depois_20261009-131313.cfg
Validando configuração...
Validação concluída: configuração conforme o esperado.
```