

Ayudantía 2

→→ Ciclos →→

```
render() {  
  return (  
    <React.Fragment>  
      <div className="py-5">  
        <div className="container">  
          <Title name="our" title="product">  
            <div className="row">  
              <ProductConsumer>  
                {(value) => {  
                  console.log(value)  
                }}  
              </ProductConsumer>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </React.Fragment>  
    )  
  )  
}
```

10-09-2026

Martín Droguett

For



Se repite una cantidad DADA de veces.

Estructura:

```
for i in range(numero_de_veces):  
    instrucción que se repetirá  
    instrucción que se repetirá
```

Las instrucciones se ejecutarán el número de veces correspondiente al valor dentro del range. Y la variable `i` iterará sobre ese valor, comenzando en 0 y terminando en `numero_de_veces - 1`.

**** i : variable iteradora**

For



Modificaciones en el range:

```
for i in range(2, 6):  
    print(i)
```



2
3
4
5

```
for i in range(2, 9, 3):  
    print(i)
```



2
5
8

2 parámetros

En este caso, el rango comienza en 2 y termina en 5

3 parámetros

El rango comienza en 2, termina en 8 y su valor incrementa en 3

Entonces: El primer valor del **range** indica el inicio, el segundo el fin y el tercero indica cuantos pasos da el iterador **i**



```
for i in range(5):    for i in range(0, 5):    for i in range(0, 5, 1):  
    print(i)          print(i)          print(i)
```

¿Qué nos debería salir en cada uno de ellos?

Iterando sin el range



Iterando una lista:

```
lista = [2, 5, 6, 1]
```

```
for i in lista:  
    print(i)
```



2
5
6
1

Cuando quieras recorrer los valores de una lista el iterador `i` tomará el valor de cada elemento de la lista. Esta forma de escribir el `for` la veremos mas adelante cuando sepas utilizar listas.

****Podemos iterar también las cadenas de texto (str)**

While



Se repite su bloque de código MIENTRAS se cumpla una condición.

Estructura: `while` condición:
 instrucción A
 instrucción B

Sentencias break y continue:

-**Break:** se utiliza para finalizar y SALIR del ciclo, por ejemplo si se cumple alguna condición.

-**Continue:** salta a la siguiente repetición, ignorando todas las sentencias que le siguen que forman parte del ciclo.

```

x = int(input("x?: "))
y = 0
z = 5
s = ""
while x != 25:
    y += x
    if x < z:
        z = x
        s += "A"
    elif x % 2 == 0:
        s += "B"
    else:
        s += "C"

    x = int(input("x?: "))
print(s)

```

Asuma los siguientes
valores para los
inputs:

7

3

10

6

15

22

30

25

Fin.