



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
LABORATORIO No. 2



Asignatura: Desarrollo VII I Semestre 2026 **Facilitador:** Ramón G. González Tribaldos

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Manejo de sesiones y cifrado de contraseñas.

B. OBJETIVO:

- Implementar ejemplos sobre el uso de sesiones de PHP y el cifrado de contraseñas con Bcrypt.

C. METODOLOGÍA:

- Utilizando un editor de códigos (ej. VS Code), resuelva los problemas presentados en esta guía, aplicando los conceptos básicos estudiados en clase.
- Realice la entrega en la plataforma Moodle de los archivos resultantes; incluya captura de pantalla de las pruebas realizadas.

D. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS:

Ejemplo de inicio de sesión con session_start().

La función `session_start()` permite guardar y recuperar datos (como el ID de un usuario o preferencias) a través de las diferentes páginas de un sitio web, usando el arreglo global `$_SESSION`.

```
<?php
// session_start() genera ID de sesión y lo envía al navegador como
cookie
session_start();

$accion = $_POST['accion'] ?? '';
if ($accion === 'crear') {
    $_SESSION['nombre'] = $_POST['nombre'] ?? '';
    $_SESSION['curso'] = "Desarrollo de Software VII";
}

if ($accion === 'vaciar') {
    session_unset();
}

if ($accion === 'destruir') {
    session_unset();      // primero se limpian las variables
    session_destroy();    // luego se destruye la sesión completa
}
?>
```



```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Demo de Sesiones PHP</title>
</head>
<body>

    <h3>Estado actual de la sesión</h3>
    <?php
    if (isset($_SESSION['nombre'])) {
        echo "<p>Nombre guardado: <strong>" .
htmlspecialchars($_SESSION['nombre']) . "</strong></p>";
        echo "<p>Curso: <strong>" . htmlspecialchars($_SESSION['curso'])
. "</strong></p>";
    } else {
        echo "<p>No hay datos en la sesión actualmente.</p>";
    }
    ?>
    <hr>
    <form method="POST">
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu nombre">
        <button type="submit" name="accion" value="crear">Crear
sesión</button>
    </form>

    <form method="POST">
        <button type="submit" name="accion" value="vaciar">Vaciar
variables</button>
    </form>

    <form method="POST">
        <button type="submit" name="accion" value="destruir">Destruir
sesión</button>
    </form>

</body>
</html>

```

Ejemplo cifrado de contraseña con Bcrypt.

Implementación de inicio de sesión en PHP y algoritmo Bcrypt para el cifrado de contraseñas seguras.

```
<?php
session_start();
$mensaje = '';
$passNew = $_POST['passNew'] ?? ''; //?? operador fusión nula
$passLogin = $_POST['passLogin'] ?? '';

if (isset($_POST['cerrarSesion'])) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
    exit;
}
if ($passNew !== '') {
    $_SESSION['hash'] = password_hash($passNew, PASSWORD_BCRYPT);
    $mensaje = "Hash generado: " . $_SESSION['hash'];
}

if ($passLogin !== '') {
    if (isset($_SESSION['hash'])) {
        if (password_verify($passLogin, $_SESSION['hash'])) {
            $mensaje = "¡Contraseña correcta! Login exitoso.";
        } else {
            $mensaje = "Contraseña incorrecta.";
        }
    } else {
        $mensaje = "Primero debes registrar una contraseña.";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Hash simple</title>
</head>
<body>

    <h4>Registrar (crear hash)</h4>
    <form method="POST">
```



```

        <input type="password" name="passNew" placeholder="Escribe
clave">
        <button type="submit">Guardar Hash</button>
    </form>
    <h4>Verificar (login)</h4>
    <form method="POST">
        <input type="password" name="passLogin" placeholder="Escribe
clave">
        <button type="submit">Verificar</button>
    </form>
    <hr>
    <?php
    if (isset($_SESSION['hash'])) {
        echo $mensaje;
        echo "<p>Hash guardado en sesión: " . $_SESSION['hash'] . "</p>";
        echo '<form method="POST">';
        echo '<button type="submit" name="cerrarSesion" value="1">Cerrar
sesión</button>';
        echo '</form>';
    }
    ?>

    <hr>

</body>
</html>

```

Al inicio del script, la línea `header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);` ordena al navegador redirigirse a la misma página (hacia sí mismo) para recargarla y `exit;` detiene la ejecución del script.

