Práctica 2: Consumo de API con JavaScript

Respuestas conceptuales — EPET 24 · Programación Web Dinámica · 6.º A y B

1. ¿Quién cumple el rol de cliente y quién el de servidor?

El cliente es nuestra página web, que hace la petición desde el navegador. El servidor es JSONPlaceholder, que recibe la petición y devuelve los datos.

2. ¿Qué método HTTP usaste? ¿Cuál usarías para crear una publicación?

Usé GET para consultar las publicaciones. Para crear una nueva publicación usaría POST.

3. Si pedís GET /posts/500, ¿qué código esperás recibir y por qué?

Como el identificador 500 no corresponde a una publicación existente en los datos de prueba, se espera una respuesta de recurso no encontrado (404). Conviene comprobarlo en el navegador, porque JSONPlaceholder es una API de prueba y su comportamiento puede ser simulado.

4. ¿Qué es una API y para qué sirve JSONPlaceholder?

Una API es un conjunto de rutas que permite que un programa solicite datos o realice operaciones. JSONPlaceholder sirve para practicar con datos de prueba sin crear nuestro propio servidor.

5. ¿Por qué usamos JavaScript para mostrar los datos y no Python?

Usamos JavaScript porque se ejecuta en el navegador y puede modificar el HTML para mostrar los datos en la página. Python suele ejecutarse en la computadora o en el servidor.

6. ¿Qué cambiaríamos para consumir nuestra API con FastAPI?

Cambiaríamos las direcciones de las funciones fetch por las rutas de nuestra API creada con FastAPI. El resto del código podría mantenerse si la API devuelve datos con la misma estructura.