


Taller UD10_2: BBDD en la nube (AWS) con IntelliJ



1. Introducción

2. Requisitos

3. Guía paso a paso

3. 1. Preparar el entorno de la nube

- 3. 1. 1. Iniciar Laboratorio
- 3. 1. 2. Crear una BD en AWS
- 3. 1. 3. Abrir puertos para el acceso público
- 3. 1. 4. Dirección pública de la BBDD

3. 2. Carga de datos desde IntelliJ

- 3. 2. 1. Instalar MySQL WorkBench
- 3. 2. 2. Conexión de prueba
- 3. 2. 3. Importar datos de muestra

3. 3. Preparar el cliente local

- 3. 3. 1. Descargar MySQL connector
- 3. 3. 2. Código del cliente

3. 4. Ejecución de prueba

- 3. 4. 1. Desde el punto de vista del cliente

4. Actividades

5. Fuentes de información

1. Introducción

La intención de este documento es la de dar una perspectiva más realista del uso del acceso a datos, ya que en lugar de usar la misma máquina del alumno como servidor de BBDD, vamos a desplegar el servidor MariaDB en una máquina alojada en la nube de Amazon (AWS).

2. Requisitos

Para realizar esta práctica guiada necesitamos:

- Acceso al Learner Lab proporcionado por el profesor. (<https://awsacademy.instructure.com>)
- Conocimientos sobre las BBDD, IP's y puertos.
- Un dispositivo local con capacidad de ejecutar un cliente de BBDD, con acceso a los puertos e Ip's de AWS (Ojo con la red de conselleria)


3. Guía paso a paso

3.1. Preparar el entorno de la nube


3.1.1. Iniciar Laboratorio

Lo primero que necesitamos es arrancar el laboratorio, para ello Accedemos al LMS del awsacademy, buscamos el Curso facilitado por el docente, accedemos a sus contenidos y a continuación al Learner Lab. (Si es la primera vez que accedemos debemos aceptar los términos de uso).

Inicialmente el laboratorio está en rojo:




Elegimos la opción `Start Lab` y esperamos a que aparezca el laboratorio en verde:




Por defecto el Learner Lab nos proporciona 100 dolares de saldo, y un tiempo de 4 horas, tras el cual se detendrán la mayoría de servicios que tengamos en marcha. Pero mientras quede saldo podemos volver a iniciar el Laboratorio y dispondremos de 4 horas más.

Una vez aparece en verde podemos hacer click sobre las letras AWS y aparecerá el Dashboard de AWS (debemos permitir las ventanas emergentes):




3.1.2. Crear una BD en AWS

Debemos buscar el apartado Amazon RDS:




Una vez aquí debemos pulsar el botón `[Crear base de datos]`:



Ahora debemos elegir las opciones para nuestra base de datos:

Al `Crear base de datos` dejamos la `Creación estándar` por defecto:



En `Opciones del motor` elegimos `MariaDB` (Como versión puedes elegir la más moderna que aparezca):

Opciones del motor

Tipo de motor [Información](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)

☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)

☐ MySQL

☒ MariaDB

☐ PostgreSQL

☐ Oracle

☐ Microsoft SQL Server

▼ Ocultar filtros

☒ **Mostrar versiones compatibles con las escrituras optimizadas de Amazon RDS** [Información](#)
 Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.

Versión del motor

MariaDB 10.6.10 ▼

En `Plantillas` elegimos la `Capa gratuita`:

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ **Producción**
 Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.

☐ **Desarrollo y pruebas**
 Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☒ **Capa gratuita**
 Utilice la capa gratuita de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia práctica con Amazon RDS.
[Información](#)

A continuación, en `Configuración`:

Elegimos el `Identificador de instancias de bases de datos`, podemos poner el que más nos guste, en mi caso `databaseDMP`, también debemos indicar el `username`, en mi caso `admin`, y por último la `Contraseña maestra` y su confirmación, que deberá tener más de 8 caracteres ASCII imprimibles, en mi caso `123456Ab$`.

Importante

Anota todos estos datos en un lugar seguro, los necesitarás más adelante.

Configuración

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)

Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "miinstanciadebd"). Restricciones: de 1 a 60 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

▼ Configuración de credenciales**Nombre de usuario maestro** [Información](#)

Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

De 1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

☐ **Administrar credenciales maestras en AWS Secrets Manager**

Administre las credenciales de usuario maestras en Secrets Manager. RDS puede generar una contraseña por usted y administrarla durante todo su ciclo de vida.

i Si administra las credenciales de usuario maestro en Secrets Manager, algunas características de RDS no son compatibles. [Más información](#) [↗](#)

☐ **Generación automática de contraseña**

Amazon RDS puede generar una contraseña en su nombre, o bien puede especificar su propia contraseña.

Contraseña maestra [Información](#)

Restricciones: debe tener al menos 8 caracteres ASCII imprimibles. No puede contener ninguno de los siguientes caracteres: / (barra diagonal), ' (comillas simples), " (dobles comillas) y @ (signo de arroba).

Confirmar la contraseña maestra [Información](#)

En la `Configuración de la instancia` dejamos todo por defecto:

Configuración de la instancia

Las opciones de configuración de la instancia de base de datos que aparecen a continuación están limitadas a las que admite el motor que ha seleccionado anteriormente.



Escrituras optimizadas para Amazon RDS: *nuevo* [Información](#)



Mostrar las clases de instancia que admiten las escrituras optimizadas de Amazon RDS

Clase de instancia de base de datos [Información](#)

- ☐ Clases estándar (incluye clases m)
- ☐ Clases optimizadas para memoria (incluye clases r y x)
- ☒ Clases con ráfagas (incluye clases t)

db.t3.micro

2 vCPUs

1 GiB RAM

Red: 2.085 Mbps



Incluir clases de generación anterior

En **Almacenamiento** dejamos el Almacenamiento asignado en 20GiB y deshabilitamos el escalado automático del almacenamiento:

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento [Información](#)

SSD de uso general (gp2)

Rendimiento de referencia determinado por el tamaño del volumen



Almacenamiento asignado [Información](#)

20

GiB

El valor mínimo es 20 GiB y el valor máximo es 6.144 GiB

Escalado automático de almacenamiento [Información](#)

Proporciona compatibilidad con el escalado dinámico para el almacenamiento de la base de datos en función de las necesidades de la aplicación.



☐ Habilitar escalado automático de almacenamiento

Si se habilita esta característica, el almacenamiento podrá aumentar después de que se supere el umbral especificado.

Dejamos **Disponibilidad y durabilidad** por defecto.

Disponibilidad y durabilidad

Implementación Multi-AZ [Información](#)

- ☐ No crear una instancia en espera
- ☒ Crear una instancia en espera (recomendado para uso de producción)
Crea una instancia en espera en otra zona de disponibilidad para proporcionar redundancia de datos, eliminar los bloqueos de E/S y minimizar los picos de latencia durante las copias de seguridad del sistema.

En el apartado **Conectividad** dejamos todo por defecto excepto la opción de **Acceso público** que debemos indicar que **Sí**:

Conectividad Información**Recurso de computación**

Seleccione si desea configurar una conexión a un recurso de computación para esta base de datos. Al establecer una conexión, se cambiará automáticamente la configuración de conectividad para que el recurso de computación se pueda conectar a esta base de datos.

- ☒ **No se conecte a un recurso informático EC2**
No configure una conexión a un recurso informático para esta base de datos. Puede configurar manualmente una conexión a un recurso informático más adelante.

- ☐ **Conectarse a un recurso informático de EC2**
Configure una conexión a un recurso informático EC2 para esta base de datos.

Tipo de red Información

Para utilizar el modo de pila doble, asegúrese de asociar un bloque de CIDR IPv6 a una subred en la VPC que especifique.

- ☒ **IPv4**
Sus recursos solo pueden comunicarse a través del protocolo de direcciones IPv4.

- ☐ **Modo de pila doble**
Sus recursos pueden comunicarse a través de IPv4, IPv6 o ambos.

Virtual Private Cloud (VPC) Información

Elija la VPC. La VPC define el entorno de red virtual para esta instancia de DB.

Default VPC (vpc-0ba927e3f4ec4d112)

Solo se muestran las VPC con grupos de subredes de base de datos correspondientes.

Después de crear una base de datos, no puede cambiar su VPC.

Grupo de subredes de la base de datos Información

Elija el grupo de subred de DB. El grupo de subred de DB define las subredes e intervalos de IP que puede usar la instancia de DB en la VPC seleccionada.

default-vpc-0ba927e3f4ec4d112

Acceso público Información

- ☒ **Sí**
- RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.
- ☐ **No**
- RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

En la parte baja elegiremos crear un nuevo Grupo de seguridad de VPC y el puerto 3306, el resto de opciones por defecto:

Grupo de seguridad de VPC (firewall) Información
Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC para permitir el acceso a su base de datos. Asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad permitan el tráfico entrante adecuado.

☐ Elegir existente
Elegir grupos de seguridad de VPC existentes

☒ Crear nuevo
Crear un grupo de seguridad nuevo de VPC

Nuevo nombre del grupo de seguridad de VPC

Zona de disponibilidad Información

Entidad de certificación - opcional Información
 Al utilizar un certificado de servidor, se obtiene una capa adicional de seguridad al validar que la conexión se establece con una base de datos de Amazon. Para ello, se comprueba el certificado de servidor que se instala automáticamente en todas las bases de datos aprovisionadas.

Si no selecciona una entidad emisora de certificación, RDS elegirá una por usted.

▼ **Configuración adicional**

Puerto de la base de datos Información
 Puerto TCP/IP que la base de datos usará para las conexiones de las aplicaciones.

Escribe el nombre

En el apartado `Configuración adicional` indicamos `starwars` como nombre de la base de datos inicial y cambiamos el periodo de retención de copias a `1 día`:

▼ **Configuración adicional**
 Opciones de base de datos, cifrado activado, copia de seguridad activado, retroceder desactivado, mantenimiento, CloudWatch Logs, eliminar protección desactivado.

Opciones de base de datos

Nombre de base de datos inicial Información

Si no especifica un nombre de base de datos, Amazon RDS no crea una base de datos.

Grupo de parámetros de base de datos Información

Grupo de opciones Información

Copia de seguridad

☒ **Habilitar las copias de seguridad automatizadas.**
 Crea una instantánea de un momento dado de su base de datos

Periodo de retención de copia de seguridad Información
 El número de días (1 a 35) durante los que se conservan las copias de seguridad automáticas.

día

dejamos el resto de opciones por defecto y pulsaremos el botón del final `[Crear base de datos]`:

Usted es responsable de asegurarse de que dispone de todos los derechos necesarios para cualquier producto o servicio de terceros que utilice con los servicios de AWS.

Cancelar

Crear base de datos

Si todo ha ido bien AWS nos indica que se está creando la BD y puede tardar unos minutos:

Creando base de datos databasedmp View credential details

Es posible que el lanzamiento de la base de datos tarde unos minutos. You can use settings from databasedmp to simplify configuration of suggested database add-ons while we finish creating your DB for you.

¿Cómo fue su experiencia al crear una base de datos de Amazon RDS? [Envíe sus comentarios](#)

RDS > Databases

Bases de datos Recursos del grupo Modificar Acciones Restaurar desde S3 Crear base de datos

Identificador de base de datos	Rol	Motor	Región y AZ	Tamaño	Estado	Acciones	CPU	Actividad actual	Mantenimiento	VPC
databasedmp	Instancia	MariaDB	-	db.t3.micro	Creando	-	-	-	-	vpc-0t

Una vez aparezca el estado en **Disponible**, podremos pasar al siguiente paso:

Bases de datos Recursos del grupo Modificar Acciones Restaurar desde S3 Crear base de datos

Identificador de base de datos	Rol	Motor	Región y AZ	Tamaño	Estado	Acciones	CPU	Actividad actual	Mantenimiento
databasedmp	Instancia	MariaDB	us-east-1a	db.t3.micro	Disponible	3 Acciones	1.45%	0 Conexiones	-

3.1.3. Abrir puertos para el acceso público

Ahora abriremos el puerto necesario para la que la BD sea accesible desde el exterior, para ello haremos clic sobre el nombre de la base de datos:

Bases de datos Recursos del grupo Modificar Acciones Restaurar desde S3 Crear base de datos

Identificador de base de datos	Rol	Motor	Región
databasedmp	Instancia	MariaDB	us-east-

Y en la siguiente ventana hacemos click sobre el **Grupo de seguridad de la VPC**:

Registros y eventos | Configuración | Mantenimiento y copias de seguridad | Etiquetas

Redes

Zona de disponibilidad
us-east-1a

VPC
vpc-0ba927e3f4ec4d112

Grupo de subredes
default-vpc-0ba927e3f4ec4d112

Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC
default (sg-097ccd2fcef9ccfac)
✓ Activo

Accesible públicamente
Sí

Entidad de certificación [Información](#)

Una vez estamos en el apartado de Grupos de seguridad, debemos elegir la pestaña **Reglas de entrada**, y el botón **Editar reglas de entrada**:

Grupos de seguridad (1/1) [Información](#)

Acciones ▼ Exportar los grupos de seguridad a CSV ▼ **Crear grupo de seguridad**

Q Filtrar grupos de seguridad

search: sg-0cb2936156874abd5 X Quitar los filtros

✓	Name	ID del grupo de segu...	Nombre del grupo ...	ID de la VPC	Descripción
✓	-	sg-0cb2936156874abd5	RDSDavid	vpc-0ba927e3f4ec4d112	Created by RDS

sg-0cb2936156874abd5 - RDSDavid

Detalles **Reglas de entrada** Reglas de salida Etiquetas

Ahora puede comprobar la conectividad de red con Reachability Analyzer **Ejecutar Reachability Analyzer** X

Reglas de entrada (1/1) [Administrar etiquetas](#) **Editar reglas de entrada**

Q Filtrar reglas de grupo de seguridad

✓	Name	ID de la regla del g...	Versión de IP	Tipo	Protocolo
✓	-	sgr-0ebdd9eea4698cc99	IPv4	MYSQL/Aurora	TCP

Si hemos seguido correctamente la guía debería aparecer el puerto 3306 abierto, pero solo para la ip pública desde la que estamos accediendo, así que deberemos pulsar la x para eliminar esa ip:

Reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información
sgr-0ebdd9eea4698cc99	MYSQL/Aurora ▼	TCP	3306	Person... ▼	

Eliminar

Agregar regla

Cancelar Previsualizar los cambios **Guardar reglas**

Y por último agrega la ip 0.0.0.0 para que sea accesible desde cualquier lugar:

Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.


ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información
sgr-0ebdd9eea4698cc99	MySQL/Aurora ▼	TCP	3306	Anywh... <input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text"/>

3.1.4. Dirección pública de la BBDD

Ahora necesitamos la URL de acceso a la BD desde el exterior, primero volvemos al apartado RDS:



y a continuación haremos clic sobre el nombre de la base de datos:



Y en la siguiente ventana encontraremos los datos que necesitamos, por un lado el `Punto de enlace` (`databasedmp.cm6pc9b4jl15.us-east-1.rds.amazonaws.com`) y por otro el `Puerto` (`3306`):

The screenshot shows the AWS RDS console for an instance named 'databasedmp'. The 'Resumen' (Summary) tab is selected, displaying the following information:

Identificador de base de datos	CPU	Estado	Clase
databasedmp	1.41%	Disponible	db.t3.micro
Rol	Actividad actual	Motor	Región y AZ
Instancia	0 Conexiones	MariaDB	us-east-1a

Below the summary, the 'Conectividad y seguridad' (Connectivity and security) tab is selected, showing the following details:

- Punto de enlace y puerto** (Endpoint and port):
 - Punto de enlace: databasedmp.cm6pc9b4jl5.us-east-1.rds.amazonaws.com
 - Puerto: 3306
- Redes** (Network):
 - Zona de disponibilidad: us-east-1a
 - VPC: vpc-0ba927e3f4ec4d112
 - Grupo de subredes: default-vpc-0ba927e3f4ec4d112
 - Subredes: subnet-02104438c1b61bd7a, subnet-0f7b25eda81d3e911
- Seguridad** (Security):
 - Grupos de seguridad de la VPC: default (sg-097ccd2fce9ccfac) - Activo
 - Accesible públicamente: Sí
 - Entidad de certificación: rds-ca-2019
 - Fecha de la entidad de certificación: August 22, 2024, 19:08 (UTC+02:00)

Con toda esta información podemos realizar conexiones desde el exterior.

3.2. Carga de datos desde IntelliJ

3.2.1. Instalar MySQL WorkBench

Dependiendo de nuestro sistema operativo deberemos usar un procedimiento u otro, lo mejor es consultar la página web y seguir sus instrucciones:

<https://www.mysql.com/products/workbench/>

3.2.2. Conexión de prueba


Una vez instalado nuestro cliente configuraremos una nueva conexión con los datos que hemos guardado en pasos anteriores, indicaremos el **Connection Name** (nombre de la conexión), **Hostname** (URL de la base de datos), y **username** (usuario de la base de datos). Al pulsar el botón **Test Connection**, nos permite probar la conexión y nos pedirá el **password**, y si pulsamos **OK** se guardará.

The screenshot shows the 'Setup New Connection' dialog box in MySQL Workbench. The following fields are highlighted with red circles or lines:


- Connection Name:** ConexiónAWSPueba
- Connection Method:** Standard (TCP/IP)
- Hostname:** t-1.rds.amazonaws.com
- Port:** 3306
- Username:** admin
- Password:** Store in Keychain ...
- Default Schema:** (empty)

At the bottom right, a red arrow points to the **OK** button.

Es posible que nos indique que puede haber problemas de compatibilidad, pero podemos dar a [Continue](#) anyway sin preocuparnos.




Y deberíamos ver nuestro entorno de modo similar a este:




3.2.3. Importar datos de muestra

Para no trabajar con una base de datos vacía partiremos de una base de datos con información que podemos encontrar en el siguiente enlace: <https://github.com/miguelmarti/FreakDataBases>

En concreto usaremos la de [StarWars.sql](#), la descargaremos de github, abriremos el archivo con nuestro editor preferido, copiaremos todo su contenido y lo pegaremos en la ventana blanca del entorno. A continuación pulsamos el rayo para ejecutar el script, y por último el botón para refrescar el contenido de las tablas:



Una vez hecho todo esto debería tener al menos 7 tablas:



Cuando comprobemos que tenemos la 7 tablas, podemos seguir.

3.3. Preparar el cliente local

3.3.1. Descargar MySQL connector

Tal y como vimos en el [Anexo 1](#), añade el conector a tu proyecto (mediante jar o maven, como prefieras.)

3.3.2. Código del cliente

En nuestro IDE preferido creamos un nuevo archivo `AWSTest.java` con el siguiente código:

```

1  package UD10.AWS;
2
3  import java.sql.*;
4  import java.util.Scanner;
5
6  /**
7   *
8   * @author David Martínez (www.martinezpenya.es|ieseduardoprimo.es)
9   */
10 public class AWSTest {
11
12     private static final String AWSDNS = "databasedmp.cm6pc9b4jil5.us-east-
13     1.rds.amazonaws.com";
14     private static final String DBNAME = "starwars";
15     private static final int PUERTO = 3306;
16     private static final String USERNAME = "admin";
17     private static final String PASSWORD = "123456Ab$";
18
19     public static void main(String args[]) {
20         Scanner sc = new Scanner(System.in);
21         try (Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://" + AWSDNS + ":" +
22         PUERTO + "/" + DBNAME, USERNAME, PASSWORD);) {
23             Statement stmt = con.createStatement();
24             //Query sin parámetros
25             ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from films");
26             System.out.println("Estas son las películas de Star Wars");
27             while (rs.next()) {
28                 System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " +
29                 rs.getString(3));
30             }
31             System.out.print("Elige un número de película y te mostraré los personajes que
32             aparecen en ella: ");
33             String numPelicula = sc.nextLine();
34             PreparedStatement pStmt = con.prepareStatement("SELECT C.id, name, C.height,
35             C.mass, C.hair_color, C.skin_color "
36             + "FROM starwars.characters C, starwars.character_films CF,
37             starwars.films F "
38             + "WHERE F.id=CF.id_film AND CF.id_character=C.id "
39             + "AND CF.id_film = ?;");
40             pStmt.setString(1, numPelicula);
41             //Query con parámetros
42             ResultSet rs2 = pStmt.executeQuery();
43             while (rs2.next()) {
44                 System.out.println(rs2.getInt(1) + " " + rs2.getString(2) + " " +
45                 rs2.getInt(3) + " " + rs2.getFloat(4) + " " + rs2.getString(5) + " " +
46                 rs2.getString(6));
47             }
48             con.close();
49         } catch (Exception e) {
50             System.out.println(e);
51         }
52     }
53 }

```

Importante Recuerda cambiar la constante `AWSDNS`, `DBNAME`, `PUERTO`, `USERNAME` y `PASSWORD` por el `String` o `int` que corresponda con tu configuración.

3.4. Ejecución de prueba

3.4.1. Desde el punto de vista del cliente

Una vez ejecutado el cliente debe aparecer algo similar a esto:

```

1 | Estas son las películas de Star Wars
2 | 1 Episode I The Phantom Menace
3 | 2 Episode II Attack of the Clones
4 | 3 Episode III Revenge of the Sith
5 | 4 Episode IV A New Hope
6 | 5 Episode V The Empire Strikes Back
7 | 6 Episode VI Return of the Jedi
8 | Elige un número de película y te mostraré los personajes que aparecen en ella:

```

Y si a continuación elegimos por ejemplo la película 4:

```

1 | Elige un número de película y te mostraré los personajes que aparecen en ella: 4
2 | 1 Luke Skywalker 172 77.0 blond fair
3 | 2 C-3PO 167 75.0 n/a gold
4 | 3 R2-D2 96 32.0 n/a white, blue
5 | 4 Darth Vader 202 136.0 none white
6 | 5 Leia Organa 150 49.0 brown light
7 | 6 Owen Lars 178 120.0 brown, grey light
8 | 7 Whitesun lars 165 75.0 brown light
9 | 8 R5-D4 97 32.0 n/a white, red
10 | 9 Biggs Darklighter 183 84.0 black light
11 | 10 Obi-Wan Kenobi 182 77.0 auburn, white fair
12 | 12 Wilhuff Tarkin 180 0.0 auburn, grey fair
13 | 13 Chewbacca 228 112.0 brown null
14 | 14 Han Solo 180 80.0 brown fair
15 | 15 Greedo 173 74.0 n/a green
16 | 18 Wedge Antilles 170 77.0 brown fair
17 | 19 Jek Tono Porkins 180 110.0 brown fair
18 | 81 Raymus Antilles 188 79.0 brown light
19 | 89 Cornelius Evazan 0 0.0 null null
20 | 90 Ponda Baba 0 0.0 null null

```

4. Actividades

Ahora que has visto como crear una BBDD en AWS:

1. Genera una nueva BBDD con el motor que prefieras (MySQL, MariaDB, Oracle, etc...)
2. Carga una Base de Datos que puedas conseguir por tu cuenta, que crees desde cero, o a partir de las que te proporciona el profesor. La condición es que debe tener al menos 3 tablas y al menos dos de ellas deben estar relacionadas.
3. Esta nueva Base de Datos será la que usaras para completar la [siguiente tarea](#), así que quizá deberías echarle un ojo antes de tomar la decisión.

Envía una memoria en fichero **pdf** explicando los pasos seguidos (con capturas) a la tarea de **Aules** correspondiente.

5. Fuentes de información

- <https://awsacademyinstructure.com>
- <https://dev.mysql.com>
- <https://aws.amazon.com/es/getting-started/hands-on/create-mysql-db/>
- <https://github.com/miguelmarti/FreakDataBases>