



# Let's try it out


```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
        recurMul(a, b-1)
```



# Let's try it out

```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
            recurMul(a, b-1)
```


recurMul(2, 3) 



# Let's try it out

```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
            recurMul(a, b-1)
```


recurMul(2, 3)



# Let's try it out

```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
            recurMul(a, b-1)
```


recurMul(2, 3)



# Let's try it out

```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
            recurMul(a, b-1)
```


recurMul(2, 3)



# Let's try it out

```
def recurMul(a, b):  
    if b == 1:  
        return a  
    else:  
        return a +  
            recurMul(a, b-1)
```

recurMul(2, 3)



# Some observations

- Each recursive call to a function creates its own environment, with local scoping of variables
- Bindings for variable in each frame distinct, and not changed by recursive call
- Flow of control will pass back to earlier frame once function call returns value