


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse	Stykpris
	1	<p>DME 19-6 A</p>  <p>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</p> <p>Produkt nr.: 96434891</p> <p>Kompakt fortrængningspumpe med membran og indbygget intelligent stepmotordrev i IP 65 plastickabinet. Pumpen er konstrueret til optimal brugervenlighed, nøjagtighed og driftssikkerhed og leveres med et logisk betjeningspanel med ettrykstaster samt flersproget, bagbelyst display. Den mængde, der skal doseres i de enkelte funktioner indstilles direkte i l eller ml. Nøjagtigheden øges hvis pumpen er kalibreret til den aktuelle installation via en simpel kalibreringsfunktion. Afdrejningsforholdet er 1:1000 med samme nøjagtighed og ensartet dosering med reduceret pulsering i hele kapacitetsområdet. Pumpen er ligeledes udstyret med funktion for maksimal ydelse (100%), hvorved pumpen kan arbejde i en forindstillet periode ved maksimal ydelse i ansugningsfasen eller for almindelig vedligeholdelse uden at de øvrige pumpeindstillinger skal ændres.</p> <p>Den neddykkede ende består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Topstykke * PTFE-belagt membran * Kugleventiler * Manuel udluftningsventil <p>Mulige driftsmåder:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Manuel dosering med direkte indstilling i ml/t eller l/t * Ekstern impulsstyring fra ekstern styring eller vandmåler med direkte indstilling i ml/impuls * Ekstern analog 4-20, 20-4, 0-20 og 20-0 mA styring med mulighed for at indstille pumpeydelsen ved maks. signal * Timer-baseret batchfunktion (intern timer) * Impuls-baseret batchfunktion (ekstern impuls) <p>Øvrige karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> * On-site kalibreringsfunktion til kalibrering af pumpen til den aktuelle installation * Antikavitationsfunktion til højviskøse, 	På forespørgsel

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse	Stykpris
		<p>gasdannende medier eller lange sugeledninger</p> <ul style="list-style-type: none"> * Maks. kapacitetsbegrænsning * Tællere for antal pumpeslag, driftstimer og tænd/sluk * Valg mellem 14 sprog på displayet * Niveaustyring med indgang for 2 niveausignaler <p>· Udgang for alarmrelæ (kun kontrolvariant AR).</p> <p>Væske:</p> <p>Medietemp.: 20 °C</p> <p>Massefylde: 998.2 kg/m3</p> <p>Teknisk:</p> <p>Godkendelser på typeskilt: C-TICK,VDE,CE,PSE_COSMOS</p> <p>Materialer:</p> <p>Pumpehus: Polypropylen</p> <p>Ventilkugle: Keramik</p> <p>Pakning: EPDM</p> <p>Installation:</p> <p>Max. driftstryk.: 6.2 bar</p> <p>Maks. kapacitet: 18.5 l/t</p> <p>Pumpeindløb: TUBING 9/12 6/9 6/12</p> <p>Pumpeudløb: TUBING 9/12 6/9 6/12</p> <p>Maks. kapacitet: 18.5 l/t</p> <p>Elektriske data:</p> <p>Optagen effekt - P1: 22 W</p> <p>Neffrekvens: 50 Hz</p> <p>Mærkespænding: 1 x 100-240 V</p> <p>Mærkestrøm: 0,36-0,26 A</p> <p>Type kabelstik: SCHUKO</p> <p>Andre:</p> <p>Nettovægt: 4.3 kg</p>	



96434891 DME 19-6 A 50 Hz

