

Séance 4

Admission.html+ Admission.js

1. Balises HTML à utiliser

Balise	Fonction générale	Fonction dans ce projet
<!DOCTYPE html>	déclaration du type de document	indique qu'il s'agit d'un document HTML.
html lang="fr"	racine du document	définit une page HTML en langue française.
link rel="stylesheet"	liaison avec une feuille de style	importe le fichier stylepage1.css pour mettre en forme la page.
body	contenu visible	regroupe le logo, les titres, les tableaux, les listes, le bouton et le script.
a	lien hypertexte	rend le logo cliquable et renvoie vers index.html.
img	image	affiche le logo logoGI.jpg avec une largeur et une hauteur définies.
div	conteneur	structure la zone principale avec la classe container_informations.
h1 / h2	titres	présentent les sections : Pré-requis, Calendrier, Formation, Organisation, Stages et Actualités.
p	paragraphe	affiche les textes explicatifs comme le pré-requis Bac +2 et la présentation des stages.
table	tableau	organise le calendrier d'admission, le programme de formation et le calendrier d'alternance.
tr / th / td	lignes et cellules de tableau	créent les lignes, les en-têtes et les données des différents tableaux.
caption	légende de tableau	ajoute la légende « Programme de formation ».
colspan	fusion de cellules	fusionne deux cellules dans l'en-tête « UEs ».
ul / ol / li	listes HTML	présentent l'organisation de la formation et les stages.
dd	description	affiche les semestres associés à chaque année.
id	identifiant unique	permet au JavaScript de modifier l'élément myfooterJS.
button	bouton interactif	déclenche la fonction AffichageTexte() au clic.
script src=...	chargement d'un script externe	importe le fichier admissionJS.js.

Exemple de structure HTML

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Génie Industriel 4.0 (en apprentissage)</th>
    <th>Session 1</th>
    <th>Session 2</th>
    <th>Session 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ouverture e-candidat</td>
```

```
    <td>22 Janvier</td>
    <td>4 Mars</td>
    <td>22 Avril</td>
  </tr>
  ... a completer
</table>
```

3. Listes HTML à utiliser

La page contient une liste non ordonnée pour l'organisation de la formation et une liste ordonnée .

```
<ul><!--Liste d'éléments non ordonnée-->
  <li>1ère année (60.0 crédits ECTS)</li><!--li : élément dans une liste-->
  <dd> > Semestre 5 (30.0 crédits ECTS)</dd><!--Description d'un élément-->
  <dd> > Semestre 6 (30.0 crédits ECTS)</dd>

  ... A completer
</ul>
```

```
<ol><!--Liste ordonnée-->
  <li>xxxxx</li>
  <li>xxxxxx
    <ul>
      <li>xxxxx</li>
      <li>xxxx</li>
    </ul>
  </li>
  <li>xxxxxxx</li>
</ol>
```

4. Comportement JavaScript à utiliser

La fonction AffichageTexte() modifie le contenu de l'élément d'identifiant myfooterJS lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Découvrir nos actualités ». Le texte initial « Voulez-vous savoir nos actualités? » est remplacé par une actualité sur l'ENSIBS.

- Le bouton utilise l'attribut onclick="AffichageTexte()".
- Le script externe admissionJS.js est chargé à la fin du bloc principal.
- document.getElementById("myfooterJS") permet de sélectionner l'élément à modifier.
- innerHTML remplace le contenu affiché dans la page.

Exemple du script

```
<button id="button-myfooter" onclick="AffichageTexte()">xxxxxx</button>
```

```
function AffichageTexte() {
  document.getElementById("xxxx").innerHTML = "xxxx";
}
```

5. Exemple de Styles CSS à utiliser

```
.container_informations{
  width: 80%;
```

```
margin: 2px auto; /*Centre le contenu*/
padding: 30px;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse; /*bordures adjacentes des cellules*/
}
th{
text-align: left;
}

/*Table2*/
caption{
caption-side: top; /*Légende au-dessus du tableau*/
font-size: 18px;
margin-bottom: 10px; /*Espace entre la légende et le tableau*/
font-weight: bold;
text-align: center; /*Centrer la légende*/
color: green; /*Couleur verte*/
}
... A completer
```