

# Praksa - Spletni strežnik

Aktiviranje HTTPS dostopa preko SSL certifikata:

- **a2enmod ssl**
- **a2ensite default-ssl**
- **systemctl restart apache2**
- **nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf**

(dopišeš ali odkomentiraš spodnje nastavitve)

--> SSLEngine on

--> SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

--> SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key



# Praksa - Spletni strežnik

Aktiviranje HTTPS dostopa preko SSL certifikata:

- **a2enmod rewrite**
- **nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf**

(dopišeš ali odkomentiraš spodnje nastavitve)

--> RewriteEngine On

--> RewriteCond %{HTTPS} off

--> RewriteRule ^(.\*)\$ https://%{HTTP\_HOST}\$1 [R=301,L]

- **systemctl restart apache2**



# Praksa - Spletni strežnik

Aktiviranje HTTPS dostopa preko generiranja SSL certifikata:

- **apt-get install apache2**
- **a2enmod ssl**
- **service apache2 restart**
- **openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt**
- **nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf**

(zakomentiraš spodnje nastavitve)

--> SSLCertificateFile                /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

--> SSLCertificateKeyFile            /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

(dopišeš ali odkomentiraš spodnje nastavitve)

--> SSLEngine on

--> SSLCertificateFile                /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

--> SSLCertificateKeyFile            /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

- **systemctl restart apache2**
- **apache2ctl configtest**

