

Praksa - Vzdrževanje OS

Uporabniki in pravice

Windows OS: GUI

Ustvarjanje uporabnika in dodajanje pravic

- V operacijskem sistemu Windows, ustvari novega uporabnika z imenom „Uporabnik1“ in mu dodeli geslo „Uporabnik1“. Uporabnika dodaj v grupo „Users“.
- V operacijskem sistemu Windows, ustvari novega uporabnika z imenom „Uporabnik2“ in mu dodeli geslo „Uporabnik2“. Uporabnika dodaj v grupo „Administrators“.
- Oba dodana uporabnika izbriši iz sistema. Postopek shrani kot zaslonsko sliko.



Praksa - Vzdrževanje OS

Uporabniki in pravice

Windows OS: CMD

Ustvarjanje uporabnika in dodajanje pravic --> net /?

- Odpri aplikacijo CMD kot administrator.
- S pomočjo aplikacije CMD, ustvari novega uporabnika z imenom „Uporabnik3“ in mu dodeli geslo „Uporabnik3“. Uporabnika dodaj v grupo „Users“.
- S pomočjo aplikacije CMD, ustvari novega uporabnika z imenom „Uporabnik4“ in mu dodeli geslo „Uporabnik4“. Uporabnika dodaj v grupo „Administrators“.
- Oba dodana uporabnika izbriši iz sistema. Postopek shrani kot zaslonsko sliko.



Praksa - Vzdrževanje OS

Uporabniki in pravice

Linux OS: GUI

- V operacijskem sistemu Linux, ustvari novega uporabnika z imenom „uporabnik1“ in mu dodeli geslo „Geslo123“. Uporabnika dodaj v grupo „Users“.
- V operacijskem sistemu Linux, ustvari novega uporabnika z imenom „uporabnik2“ in mu dodeli geslo „Geslo123“. Uporabnika dodaj v grupo „Administrators“.
- Oba dodana uporabnika izbriši iz sistema.
- Postopek shrani kot zaslonsko sliko.



Praksa - Vzdrževanje OS

Uporabniki in pravice

Linux OS: CLI (adduser/useradd)

- V operacijskem sistemu Linux, ustvari novega uporabnika z imenom „uporabnik3“ in mu dodeli geslo „Geslo123“. Uporabnika dodaj v grupo „users“.
- V operacijskem sistemu Linux, ustvari novega uporabnika z imenom „uporabnik4“ in mu dodeli geslo „Geslo123“. Uporabnika dodaj v grupo „sudo“.
- Oba dodana uporabnika in domači mapi, izbriši iz sistema.
- Postopek shrani kot zaslonsko sliko.



Praksa - Vzdrževanje OS

Uporabniki in pravice

Linux OS: CLI

- adduser/deluser/addgroup/delgroup provides a high level interface for adding new users/groups (priporočljivo; ukaz doda uporabnika in mu dodeli tudi geslo)
- useradd/userdel/groupadd/groupdel provides a low level interface for adding new users/groups (ukaz doda uporabnika brez gesla, geslo se dodeli ročno)
- Prikaz ustvarjenih uporabnikov: ls /home
- adduser --help; adduser --?; man adduser

