

SlickChat Design System

Produto: SlickChat

Escopo: Interface Web (React + Tailwind)

Aluno: Gabriel Martins Torres

Matrícula: 20241012001820

Leitura rápida: v1 = fundamentos visuais | v2 = componentes e estados em contexto real

Este documento organiza as decisões de UI do SlickChat para manter consistência visual e facilitar evolução da interface.

1. Princípios

- Privacidade primeiro:** decisões visuais devem reforçar confiança e discrição.
- Simplicidade:** o usuário vê ações claras, não complexidade técnica.
- Consistência:** padrões repetíveis têm prioridade sobre exceções.
- Feedback:** toda ação deve gerar resposta visual imediata.
- Acessibilidade:** foco visível, contraste e navegação por teclado são obrigatórios.

2. Fundamentos visuais (v1)

2.1 Cores

Status: parcialmente implementado (tokens existem e já são usados, mas ainda há #hex hardcoded em telas).

Tokens base atuais

Fonte: frontend/web/src/shared/styles/tokens.css.

Token	Valor
--bg-0	#0A0A0A
--bg-1	#1A1A1A
--bg-2	#2D2D2D
--text-0	#FFFFFF
--text-1	#F0F0F0
--text-2	#A0A0A0
--text-3	#7F7F7F
--primary-500	#7A00FF
--primary-400	#A052FF
--primary-300	#B388FF

Token	Valor
--primary-200	#C7A3FF
--success-500	#4CAF50
--warning-500	#FFC107
--danger-500	#F44336

Mapeamento semântico de uso

Papel	Token recomendado	Uso
surface/app	--bg-0	fundo global
surface/raised	--bg-1	cards, painéis, formulários
surface/emphasis	--bg-2	destaque de seção
text/primary	--text-0	título e conteúdo principal
text/secondary	--text-1	subtítulo e destaque secundário
text/muted	--text-2	descrição e apoio
text/subtle	--text-3	metadata e placeholder
action/primary	--primary-500	CTA principal
action/primary-hover	--primary-400	hover/focus de CTA
state/success	--success-500	sucesso
state/warning	--warning-500	alerta
state/danger	--danger-500	erro e ação destrutiva

2.2 Tipografia

Status: implementado.

- **Família:** Inter, Roboto, Open Sans, system-ui, sans-serif.

Estilo	Tailwind	Peso	Line-height	Uso
display	text-4xl a text-5xl	600	leading-tight	onboarding
heading-1	text-2xl a text-3xl	600	leading-tight	título de tela/sala
heading-2	text-lg a text-xl	500/600	leading-snug	títulos de seção
body	text-base	400	leading-relaxed	conteúdo principal
support	text-sm	400/500	leading-normal	ajuda e descrição
meta	text-xs	400/500	leading-normal	status e timestamp

2.3 Espaçamento

Status: implementado via utilitários Tailwind (não há tokens `--space-*`).

Classe Tailwind	Valor	Uso
p-1, m-1, gap-1	4px	ajuste fino
p-2, m-2, gap-2	8px	espaçamento mínimo
p-3, m-3, gap-3	12px	agrupamento compacto
p-4, m-4, gap-4	16px	padrão
p-5, m-5, gap-5	20px	separação moderada
p-6, m-6, gap-6	24px	bloco de formulário
p-8, m-8, gap-8	32px	separação estrutural

Regras rápidas:

- controle interativo com altura mínima de 44px;
- formulários com padding entre 12px e 24px;
- chat com scroll isolado na lista e input fixo no rodapé.

2.4 Raio, sombra e camada

Status: diretriz (ainda não tokenizado no projeto).

Categoria	Valor sugerido	Uso
radius-sm	8px	badges e controles pequenos
radius-md	12px	inputs e botões padrão
radius-lg	16px	cards e painéis
radius-xl	20px+	destaque
shadow-1	sombra sutil	elevação básica
shadow-2	sombra média	modal e foco

Ordem de camada recomendada: base < dropdown < overlay < modal < toast.

3. Componentes principais (v2)

Status: modelagem alinhada ao que já aparece nas telas atuais.

3.1 Botão

- Variantes: `primary`, `secondary`, `ghost`, `danger`, `icon`.
- Uso no produto: CTA de autenticação, criação de sala, envio, ações rápidas.

3.2 Campo de entrada

- Tipos: texto, senha, número, busca, handle.
- Uso no produto: onboarding, criação de sala, adição de participante, composer.

3.3 Item de sala (lista lateral)

- Estrutura: nome, badges de tipo/zero logging, preview de última mensagem.
- Variações: padrão, ativo, hover, com não lidas.

3.4 Bolha de mensagem

- Estrutura: autor, conteúdo, metadata (hora/status), indicador de TTL quando houver.
- Variações: própria, terceiros, temporária, selecionada.

3.5 Composer de mensagem

- Estrutura: campo principal + ações auxiliares (anexo, áudio, enviar).
- Variações: padrão, zero logging, indisponível/offline.

3.6 Indicadores e painéis

- **Badge de conexão:** `connected`, `reconnecting`/`offline`.
- **Painel lateral da sala:** informações, membros e ações da sala.
- **Barra de seleção:** ações em massa para mensagens selecionadas.

4. Matriz de estados

Estados básicos exigidos: `default`, `hover`, `focus-visible`, `active`, `disabled`, `error` (quando aplicável).

Componente	Estados básicos	Estados de domínio SlickChat
Botão	<code>default</code> , <code>hover</code> , <code>focus-visible</code> , <code>active</code> , <code>disabled</code> , <code>loading</code>	confirmar/cancelar ação crítica
Campo de entrada	<code>default</code> , <code>hover</code> , <code>focus</code> , <code>filled</code> , <code>disabled</code> , <code>error</code>	validação de auth/sala
Item de sala	<code>default</code> , <code>hover</code> , <code>focused</code> , <code>active</code>	normal, temporary, zero-logging
Bolha de mensagem	<code>default</code> , <code>selected</code>	<code>sending</code> , <code>sent</code> , <code>delivered</code> , <code>read</code> , <code>failed</code> , <code>ttl-warning</code> , <code>ttl-critical</code>
Composer	<code>default</code> , <code>focus</code> , <code>disabled</code>	modo zero-logging, bloqueio por conexão
Badge de conexão	<code>default</code>	<code>connecting</code> , <code>connected</code> , <code>reconnecting</code> , <code>offline</code>
Barra de seleção	<code>default</code> , <code>disabled</code>	<code>selection-off</code> , <code>selection-on</code> , <code>selection-on-with-items</code>

5. Responsividade e acessibilidade

Responsividade

- **Mobile:** foco em uma área por vez (salas ou chat), painéis em overlay.
- **Tablet:** sidebar colapsável, painel auxiliar sob demanda.
- **Desktop:** sidebar + chat + painel opcional sem bloquear fluxo principal.

Acessibilidade

- contraste AA para texto e controles;
- foco visível em elementos interativos;
- navegação por teclado;
- rótulos claros e erros com texto de apoio;
- evitar depender só de cor para comunicar estado.

6. Escopo por versão

- **v1:** fundamentos visuais (cores, tipografia, espaçamento e estados básicos).
- **v2:** componentes principais do SlickChat com variantes e estados em contexto real.

7. Governança

- Convenção de token semântico: `categoria/funcao/nivel`.
- Convenção de componente: `Componente/Variante/Estado`.
- Novo componente só entra quando o padrão se repetir em múltiplos contextos e variante não resolver bem.