

# SlickChat — Definição de Experiência do Usuário (UX) e Interface (UI)

---

## 1. Introdução

Este documento detalha a experiência do usuário (UX) e a modelagem da interface do usuário (UI) para o sistema SlickChat. Ele estabelece diretrizes e princípios para garantir que a interface seja consistente, intuitiva e alinhada com os valores fundamentais do produto: anonimato, privacidade e efemeridade. O objetivo é traduzir os conceitos técnicos subjacentes em uma interação fluida e compreensível para o usuário final.

### 1.1 Stack de implementação (front-end)

A interface será uma **SPA em React** (componentes funcionais, hooks), com as seguintes escolhas técnicas complementares:

- **React:** biblioteca base da UI — composição de telas e componentes, ciclo de vida e efeitos colaterais via hooks (ex.: assinatura WebSocket, sincronização com o servidor), e integração natural com o ecossistema front-end.
- **Tailwind CSS:** estilização utilitária em cima de React, com design tokens via configuração do tema (cores, tipografia, espaçamento) e componentes com classes consistentes. Responsividade **mobile-first** (estilos base para telas pequenas, depois `sm:`, `md:`, `lg:`, `xl:`, `2xl:` conforme necessário).
- **Zustand:** estado global da UI e do cliente em React (ex.: sala ativa, lista de conversas em cache, preferências locais, estado de conexão WebSocket) com stores leves e seletores, evitando prop drilling e mantendo reatividade simples junto ao modelo do React.

Detalhes de **breakpoints, layout e comportamento por tamanho de tela** estão na seção [18.1 Responsividade](#).

---

## 2. Posicionamento do Produto

---

### 2.1 Modelo Mental do Usuário

O SlickChat deve ser percebido como:

"Um Telegram anônimo com mensagens efêmeras configuráveis por sala."

Características percebidas:

- Não exige dados pessoais
  - Identidade pseudônima (username#xxxx)
  - Comunicação em tempo real
  - Controle de privacidade por contexto (sala)
-

## 2.2 Princípios de UX

### 1. Simplicidade Primeiro

- O usuário não deve entender Kafka, TTL ou arquitetura.
- Apenas "enviar mensagem".

### 2. Privacidade Invisível

- Segurança forte sem fricção.

### 3. Efemeridade Contextual

- O comportamento da mensagem depende da sala.

### 4. Progressive Disclosure

- Funcionalidades avançadas só aparecem quando necessário.

---

## 3. Modelo de Identidade

---

### 3.1 Exibição

Formato padrão:

```
username#1234
```

Regras:

- Sempre exibir completo em contextos formais.
- Pode ocultar parcialmente em UI compacta.

Exemplo:

- Lista: `shadow#****`
- Chat aberto: `shadow#1827`

---

### 3.2 Ações Relacionadas à Identidade

- Copiar ID.
- Rotacionar discriminator (`#xxxx`).
- Visualizar perfil mínimo.

△ Não existe:

- Foto obrigatória.
- Bio obrigatória.
- Dados pessoais.

---

## 4. Modos do Sistema

---

### 4.1 Definição

Os modos são configurados **por sala**.

Modos disponíveis:

| Modo         | Comportamento                         |
|--------------|---------------------------------------|
| Persistente  | Mensagens salvas normalmente          |
| TTL          | Mensagens expiram após tempo definido |
| Zero Logging | Mensagens não são armazenadas         |

---

### 4.2 UX dos Modos

Os modos NÃO devem ser complexos.

Estratégia:

- Mostrar como **"tipo da sala"**.
- Não como configuração técnica.

Exemplo:

- ● Sala normal
  - ⌚ Sala temporária
  - 🔒 Sala privada efêmera
- 

## 5. Onboarding

---

### 5.1 Criação de Conta

Fluxo:

1. Escolher username.
2. Definir senha OU modo paranoico.
3. Exibir:
  - `username#xxxx`
  - `recovery key`

⚠ Ponto crítico:

- Recovery key exibida UMA vez.
  - UI deve forçar o usuário a salvar.
- 

## 5.2 Primeiro Acesso

Estado inicial:

- Sem chats.
  - Sugestão de:
    - iniciar conversa.
    - entrar em sala.
- 

## 6. Estrutura da Interface

---

### 6.1 Layout Principal

O layout da aplicação seguirá um modelo responsivo e adaptável (React + Tailwind, abordagem mobile-first), inspirado em aplicações de chat modernas, para garantir uma experiência consistente em diferentes tamanhos de tela. O estado de navegação (sala selecionada, sidebar aberta/fechada) pode ser centralizado em Zustand para manter o mesmo comportamento entre breakpoints.

#### Sidebar (Navegação Esquerda)

Responsável pela navegação principal e exibição de listas de contextos de comunicação.

- **Conteúdo:** Lista de conversas privadas, lista de salas (públicas, privadas, temporárias).
- **Ações:** Botões claros para "Nova Conversa" e "Nova Sala".
- **Responsividade:** Deve ser recolhível em telas menores (ex: mobile) e sempre visível em telas maiores (ex: desktop/tablet).

#### Área Central (Conteúdo Principal)

Exibe o conteúdo interativo da conversa ou sala selecionada.

- **Conteúdo:** Área de exibição de mensagens, incluindo texto, anexos e indicadores de status.
- **Interação:** Campo de input de texto para envio de mensagens, botões para anexar arquivos, gravar áudio, etc.
- **Adaptação:** Ocupa a maior parte do espaço disponível, ajustando-se dinamicamente conforme a sidebar e o painel lateral.

#### Painel Lateral (Direita - Opcional)

Fornece informações contextuais e funcionalidades adicionais, podendo ser expandido ou recolhido conforme a necessidade.

- **Conteúdo:** Informações detalhadas da sala/conversa, configurações específicas (ex: TTL da sala), lista de participantes, opções de moderação.
- **Comportamento:** Ativado sob demanda, podendo ser um overlay em telas menores para evitar sobrecarga visual.

## 6.2 Componentes de Interface Comuns

Para garantir consistência e agilidade no desenvolvimento, serão utilizados componentes de interface padronizados. A prioridade é a reutilização e a clareza.

- **Botões:** Padrões para ações primárias, secundárias, destrutivas e ícones.
- **Campos de Input:** Para texto, senhas, pesquisa, com validação visual e feedback.
- **Cards/Itens de Lista:** Para exibir conversas, mensagens, usuários, com estados de hover, selecionado e inativo.
- **Modais/Diálogos:** Para confirmações, formulários complexos e informações críticas (ex: exibição da Recovery Key).
- **Notificações/Toasts:** Para feedback rápido e não-intrusivo de ações do sistema.
- **Avatares/Identities:** Representação padronizada do `username#xxxx`.
- **Loaders/Spinners:** Indicadores visuais de carregamento de conteúdo ou processamento de ações.

---

## 7. Fluxos Principais

---

### 7.1 Chat Privado

Fluxo:

1. Buscar usuário (`username#xxxx`).
2. Iniciar conversa.
3. Enviar mensagem.

---

### 7.2 Salas

Criar Sala

Inputs:

- Nome
- Tipo de persistência
- TTL (opcional)

---

Entrar em Sala

- Pública: direto.
  - Privada: convite.
-

## 7.3 Envio de Mensagem

Ações:

- Texto
- Anexo
- Áudio

Feedback:

- Enviada
- Entregue
- Lida

---

## 8. Representação de Efemeridade

---

Esta seção detalha como a efemeridade das mensagens e salas será comunicada e gerenciada na interface do usuário.

### 8.1 Mensagens com TTL (Time To Live)

Mensagens com TTL possuem um tempo de vida definido. A UI deve comunicar claramente o estado e a expiração.

- **Contador Visível:** Exibir um contador regressivo (**countdown**) próximo à mensagem, mostrando o tempo restante para expiração (ex: "expira em 10s", "expira em 1m", "expira em 5min").
- **Animação/Feedback Visual:** Quando uma mensagem está prestes a expirar (ex: nos últimos 10 segundos), o contador pode mudar de cor, piscar ou ter uma animação sutil para chamar a atenção. Após a expiração, a mensagem deve desaparecer suavemente (fade-out) da tela.
- **Sincronização:** A expiração deve ser consistente entre todos os clientes que veem a mensagem. O contador regressivo deve refletir o tempo real de expiração, mesmo se o cliente se reconectar ou abrir a sala mais tarde.
- **Edge Case: Mensagem Visível Expirando:** Se um usuário está visualizando uma mensagem e ela expira, a mensagem deve desaparecer imediatamente da sua tela, com um feedback visual claro.
- **Edge Case: Usuário Abre Sala com Mensagens Expirando:** Mensagens que expiraram antes de serem visualizadas não devem ser exibidas. Mensagens ativas devem aparecer com o contador atualizado.
- **Edge Case: Mensagem Auto-Destrutiva:** Uma mensagem configurada para "destruir após leitura" deve desaparecer da interface do leitor imediatamente após ser visualizada, sem deixar rastros. Um feedback sutil (ex: um pequeno ícone de "lida e destruída") pode ser exibido para o remetente por um breve período.

### 8.2 Zero Logging Mode (Visão Geral da UX)

O Zero Logging Mode impede o armazenamento permanente de mensagens. A UI deve comunicar esta condição de forma inconfundível. Esta seção serve como uma introdução, com detalhes mais

profundos na Seção 11.

- **Indicador Visual Forte na Sala:** Exibir um indicador visual proeminente no cabeçalho da sala (ex: um cadeado aberto com uma nuvem riscada ou um banner com texto) que diz: "Esta sala não armazena mensagens" ou "Modo Efêmero Ativo: Mensagens não são salvas".
- **Comunicação no Input:** No campo de digitação de mensagens, o placeholder pode mudar para "Enviar mensagem (não será salva)".

---

## 9. Modo Paranoico

---

### 9.1 Definição

- Ativado apenas na criação da conta.

---

### 9.2 UX

- Aviso claro: irreversível.
- Sem recuperação de conta.

---

## 10. Comportamento em Tempo Real

---

Esta seção descreve o comportamento esperado da interface em cenários de comunicação em tempo real, incluindo gerenciamento de conexão e feedback de latência.

### 10.1 Estados de Conexão

A interface deve comunicar claramente o estado da conexão do usuário.

- **Conectando (Connecting):** Indicador visual (ex: spinner sutil no canto superior) enquanto o sistema tenta estabelecer a conexão inicial.
- **Conectado (Connected):** Estado normal de operação, geralmente sem indicador explícito, mas com feedback rápido para ações.
- **Reconectando (Reconnecting):** Indicador visual claro (ex: banner na parte superior da tela ou ícone animado) quando a conexão é perdida e o sistema tenta reestabelecê-la automaticamente. Mensagem como "Conexão perdida. Tentando reconectar..." pode ser exibida.
- **Offline:** Indicador de que o sistema está sem conexão. Nenhuma mensagem pode ser enviada/recebida. Mensagem como "Você está offline. Verifique sua conexão."

### 10.2 Reconexão Automática

Em caso de queda de conexão, o sistema deve tentar reconectar automaticamente.

- **Transparência:** O usuário deve ser informado que uma reconexão está em andamento.
- **Persistência da Sessão:** Após a reconexão, a sessão do usuário deve ser mantida, e ele deve retornar à sala ou conversa anterior.

- **Sincronização:** Mensagens enviadas ou recebidas durante o período offline devem ser sincronizadas assim que a conexão for reestabelecida.

## 10.3 Ordem de Mensagens e Latência

Garantir que as mensagens sejam exibidas na ordem correta e que o usuário receba feedback sobre o status de envio.

- **Mensagens "Enviando":** Ao enviar uma mensagem, ela deve aparecer imediatamente na interface do remetente com um status de "Enviando" (ex: texto em itálico, ícone de relógio, cor levemente diferente).
- **Feedback de Latência:** O status "Enviando" deve permanecer até que o servidor confirme o recebimento (ACK). Caso a confirmação demore, um ícone de "retentando" ou "falha" pode ser exibido.
- **Ordem Consistente:** Mensagens devem sempre ser exibidas em ordem cronológica de recebimento, mesmo que pacotes cheguem fora de ordem. O cliente deve ser capaz de reordenar ou aguardar.

## 10.4 Presença de Usuário

- **Online:** Indicado por um círculo verde ou ícone similar ao lado do `username#xxxx`.
- **Offline:** Indicado por um círculo cinza ou ausência de indicador ativo.
- **Invisível:** O usuário aparece como offline para os demais, mesmo estando online. Não deve haver um indicador explícito de "invisível", pois isso anularia a funcionalidade.

---

# 11. Zero Logging Mode (UX Detalhado)

---

Detalha a experiência do usuário em salas com Zero Logging, onde nenhuma mensagem é persistida.

- **Comportamento ao Recarregar a Página:** Se um usuário recarregar a página ou fechar o aplicativo e reabri-lo em uma sala com Zero Logging, o histórico de mensagens *não* será carregado. A tela de chat estará vazia, refletindo a natureza não persistente do modo.
- **Comportamento ao Reconectar:** Similarmente, após uma reconexão (ex: devido a uma queda temporária de internet), apenas as novas mensagens (aquelas enviadas e recebidas a partir do momento da reconexão) aparecerão. O histórico pré-desconexão será perdido.
- **Comunicação Clara sobre a Ausência de Histórico:**
  - **Banner Contínuo:** Um banner não-intrusivo no topo da sala ou um indicador permanente próximo ao nome da sala deve lembrar constantemente o usuário que "As mensagens desta sala não são salvas."
  - **Pop-up de Confirmação:** Ao criar ou entrar em uma sala com Zero Logging, um pop-up de confirmação com texto claro como "Você está entrando em uma sala com Zero Logging. Nenhuma mensagem será salva e seu histórico será perdido ao sair ou recarregar a página. Deseja continuar?" deve ser exibido.
  - **Tooltips e Ajuda:** Tooltips informativos em ícones ou configurações relacionadas ao modo Zero Logging.



## 12. Notificações Web

---

O sistema deve fornecer notificações para alertar o usuário sobre novas mensagens ou eventos importantes, adaptando-se ao estado de atividade da aba.

### 12.1 Notificações In-App (Dentro da Aplicação)

- **Indicadores Visuais:**
  - **Contador de Mensagens Não Lidas:** Um número visível no ícone da conversa/sala na sidebar para indicar novas mensagens.
  - **Destaque da Conversa:** A entrada da conversa/sala na sidebar deve ser visualmente destacada (ex: negrito, cor diferente) quando há mensagens não lidas.
  - **Badge no Título da Página:** O título da aba do navegador deve mostrar um número ((X) SlickChat) para indicar novas notificações quando a aba não está ativa.
- **Toasts/Snackbars:** Para feedback rápido de ações (ex: "Mensagem enviada", "Usuário desconectado"), exibidos brevemente na parte inferior ou superior da tela.

### 12.2 Notificações do Navegador (Web Push Notifications)

O sistema deve solicitar permissão para enviar notificações do navegador, usadas para alertar o usuário mesmo quando a aba do SlickChat não está em foco.

- **Conteúdo:** As notificações devem ser concisas e preservar a privacidade (ex: "Nova mensagem em [Nome da Sala]" ou "Mensagem de [username#xxxx]").
- **Ação:** Clicar na notificação deve abrir ou focar a aba do SlickChat na conversa/sala correspondente.

### 12.3 Regras de Notificação

Para evitar sobrecarga de notificações, regras claras devem ser aplicadas.

- **Aba Ativa e Focada:**
    - **Na Sala/Conversa Atual:** Nenhuma notificação do navegador ou in-app (exceto talvez um som sutil) deve ser disparada se o usuário está ativamente na conversa onde a mensagem foi recebida.
    - **Em Outra Sala/Conversa Ativa:** Notificações in-app (contadores na sidebar) e badge no título da página devem ser ativadas. Notificações do navegador *podem* ser enviadas, mas com frequência limitada para evitar spam.
  - **Aba em Background (Não Focada):**
    - **Qualquer Nova Mensagem:** Notificações in-app (contadores, destaques), badge no título da página e notificações do navegador devem ser disparadas para *todas* as novas mensagens.
  - **Modo Silencioso/Não Perturbe:** O usuário deve ter a opção de desativar todas as notificações sonoras ou visuais por um período.
  - **Prioridade:** Mensagens diretas podem ter prioridade maior de notificação do que mensagens em salas públicas.
-

## 13. Casos de Uso Críticos (Edge Cases)

---

Esta seção aborda como a UI deve reagir a cenários menos comuns, mas críticos, que impactam a experiência do usuário.

- **Mensagem Enviada, mas Conexão Cai Antes da Confirmação:**
  - A mensagem deve permanecer na UI do remetente com um status "Enviando" ou "Falha no Envio", com um botão de "Tentar Novamente" ou um ícone de retry.
  - Um alerta temporário deve informar "Não foi possível enviar a mensagem. Tentando novamente..."
  - Se a reconexão for bem-sucedida, o sistema deve tentar re-enviar a mensagem.
- **Mensagem Duplicada:** O sistema deve ter mecanismos para detectar e exibir apenas uma instância de uma mensagem, mesmo que ela seja recebida múltiplas vezes devido a retries de rede. No caso improvável de uma duplicidade, a UI deve apresentar apenas uma cópia, sem feedback de erro ao usuário, para manter a fluidez.
- **Usuário Offline Recebendo Mensagens:**
  - Mensagens enviadas para um usuário offline devem ser marcadas como "enviadas" (pelo remetente), mas não como "entregues" ou "lidas".
  - Ao reconectar, as mensagens pendentes devem ser entregues e aparecer na UI do destinatário em ordem cronológica.
- **Sala Deletada Enquanto Usuário Está Dentro:**
  - A UI do usuário deve ser atualizada imediatamente, exibindo uma notificação clara como "Esta sala foi encerrada." ou "Você foi removido da sala."
  - O usuário deve ser redirecionado para a lista de salas ou para sua tela inicial.
  - O campo de input da sala deletada deve ser desativado.
- **TTL Expirando Durante a Leitura (Mensagem Auto-Destrutiva):**
  - Para mensagens com TTL que também são auto-destrutivas, a prioridade é a destruição após a leitura. Se o TTL expirar *antes* da leitura, a mensagem desaparece pelo TTL. Se for lida *antes* do TTL, desaparece pela regra de auto-destruição.
  - O feedback visual deve ser o desaparecimento imediato da mensagem após a leitura, sem o contador regressivo de TTL se a leitura for o gatilho principal.

---

## 14. Performance Percebida

---

Estratégias para melhorar a percepção de velocidade e responsividade da interface.

- **Skeleton Loading:** Em vez de exibir telas vazias ou spinners genéricos, usar "esqueletos" de conteúdo (placeholders em formato de texto/imagem) ao carregar listas de conversas, mensagens ou detalhes de perfil. Isso dá a impressão de que o conteúdo está "a caminho".
- **Paginação / Lazy Loading de Mensagens:**
  - **Scroll Infinito:** Em chats e salas, as mensagens devem ser carregadas em blocos à medida que o usuário rola para cima (histórico) ou para baixo (novas mensagens).
  - **Indicadores de Carregamento:** Um spinner sutil deve ser exibido no topo da área de mensagens enquanto o histórico é carregado.

- **Respostas Otimistas:** Ao enviar uma mensagem, exibi-la imediatamente na interface do remetente (com status "Enviando") antes de receber a confirmação do servidor. Isso reduz a percepção de latência.
  - **Microinterações:** Animações sutis e feedback visual rápido para cliques em botões ou interações pequenas para indicar que a ação foi registrada pelo sistema.
- 

## 15. Moderação Básica (UX)

---

Apesar do foco em anonimato, a moderação é crucial. A UI deve facilitar essas ações.

- **Bloquear Usuário (Chat Direto):**
    - Opção clara de "Bloquear Usuário" no perfil do usuário ou menu contextual da conversa.
    - Confirmação ao bloquear: "Você deseja bloquear [username#xxxx]? Você não receberá mais mensagens dele e ele não poderá entrar em suas salas privadas."
    - Feedback visual de que o usuário está bloqueado.
  - **Silenciar Sala:**
    - Opção "Silenciar Notificações" nas configurações da sala.
    - Um ícone de sino riscado pode aparecer na entrada da sala na sidebar.
  - **Rate Limit Visual:**
    - Se o usuário atingir um limite de rate limit (ex: mensagens muito rápidas), o campo de input de texto pode ficar temporariamente desativado ou exibir uma mensagem como "Você está enviando mensagens muito rápido. Aguarde X segundos."
    - Um indicador visual (ex: barra de progresso) pode mostrar quando o usuário pode enviar novamente.
- 

## 16. Erros e Feedback

---

### 16.1 Tipos

O sistema deve prever e comunicar diversos tipos de erros ao usuário.

- **Falha de conexão:** Erros relacionados à interrupção da conexão com o servidor.
- **Rate limit:** Indicação de que o usuário excedeu o limite de ações permitidas.
- **Permissão negada:** Ações que o usuário não tem autorização para realizar.
- **Validação de formulário:** Mensagens específicas para campos inválidos.
- **Erros de servidor:** Problemas internos que impedem a conclusão de uma operação.

### 16.2 Estratégia de Comunicação

O feedback deve ser imediato, claro e útil.

- **Mensagens claras e concisas:** Evitar jargões técnicos. Ex: "Você não tem permissão para fazer isso." em vez de "HTTP 403 Forbidden".
- **Orientação para solução:** Se possível, informar ao usuário como resolver o problema. Ex: "Sua conexão caiu. Tentando reconectar..."

- **Localização do Feedback:**
  - **Contextual:** Mensagens de erro de validação diretamente nos campos de formulário.
  - **Global (Toast/Snackbar):** Para erros não críticos ou de sistema, exibidos temporariamente no canto da tela.
  - **Bloqueador (Modal):** Para erros críticos que exigem a interação do usuário ou impedem o prosseguimento da tarefa.
- **Consistência Visual:** Utilizar cores e ícones padronizados para feedback (ex: vermelho para erro, amarelo para aviso, verde para sucesso).

---

# 17. Decisões de Design Críticas

---

## 17.1 O que NÃO Expor

- Termos técnicos de infraestrutura (ex: Kafka, Redis, Eventos). A complexidade técnica deve ser abstraída e traduzida em funcionalidades de UX simples.

---

## 17.2 O que Destacar

- **Privacidade:** Reforçar visualmente que o usuário está em um ambiente seguro e anônimo.
- **Efemeridade:** Deixar claro o tempo de vida das mensagens e salas.
- **Simplicidade:** Manter a interface limpa e intuitiva, com o mínimo de distrações.

---

# 18. Diretrizes de Design Visual e Usabilidade

---

Esta seção estabelece as diretrizes visuais e de usabilidade para o SlickChat, garantindo uma experiência coesa, moderna e acessível.

## 18.1 Responsividade

O sistema deve ser totalmente responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela (mobile, tablet, desktop) com **Tailwind CSS** em modelo **mobile-first**: estilos sem prefixo valem para a menor largura; prefixos **sm:**, **md:**, **lg:**, **xl:** e **2xl:** refinam o layout conforme a viewport cresce.

Breakpoints de referência (Tailwind)

| Prefixo | Largura mínima  | Uso típico no SlickChat                                                                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (base)  | abaixo de 640px | Uma coluna; lista de chats em tela cheia ou drawer; painel direito como overlay/modal.                  |
| sm:     | 640px           | Ajustes de padding e tipografia; botões em linha quando couber.                                         |
| md:     | 768px           | Sidebar pode aparecer como coluna fixa ou drawer persistente; área de mensagem com largura confortável. |

| Prefixo | Largura mínima | Uso típico no SlickChat                                                                           |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lg:     | 1024px         | Layout estilo desktop: sidebar + thread + painel opcional em três colunas quando aplicável.       |
| x1:     | 1280px         | Mais respiro horizontal; modais menos largos em relação à viewport.                               |
| 2x1:    | 1536px         | Opcional: limitar <code>max-width</code> do conteúdo para legibilidade em monitores muito largos. |

## Comportamento por faixa

- **Mobile (abaixo do breakpoint md):** priorizar uma coisa por vez: lista de conversas **ou** chat aberto; sidebar/recolhimento via botão (estado pode ficar em Zustand); inputs e CTAs com área mínima de toque (~44px); evitar hover como único meio de revelar ações críticas.
- **Tablet (md a lg):** sidebar colapsável ou ícone + labels condensados; painel direito opcional em sheet/drawer.
- **Desktop (lg+):** sidebar visível, área central flexível, painel direito expansível sem cobrir o chat inteiro quando fizer sentido.

## Layout e utilitários

- **Grid / flex:** `grid`, `flex`, `gap-*`, `min-h-screen`, `min-h-dvh` (quando suportado) para altura útil em mobile com barra de endereço.
- **Conteúdo legível:** `max-w-*` / `container` com margens laterais para não esticar linhas de texto em telas largas.
- **Overflow:** listas de mensagens com scroll independente (`overflow-y-auto`, `min-h-0` em flex children) para o input fixo no rodapé.
- **Touch-friendly:** alvos tocáveis com `min-h-*` / `min-w-*` ou padding adequado; espaçamento entre itens clicáveis para evitar toques errados.

## 18.2 Tipografia

A escolha da tipografia visa clareza, legibilidade e um toque moderno.

- **Font-Family:** Será utilizada uma família de fontes sem serifa (sans-serif) de fácil leitura (ex: `Roboto`, `Inter`, `Open Sans`).
- **Hierarquia Visual:** Tamanhos e pesos de fonte bem definidos via Tailwind (ex.: `text-sm` / `text-base` / `text-lg`, `font-semibold`, `text-zinc-400` ou token equivalente no tema) para cabeçalhos, corpo de texto e informações auxiliares.
- **Legibilidade:** Contraste adequado entre texto e fundo, garantindo acessibilidade.

## 18.3 Paleta de Cores

A paleta de cores primária será baseada em um tema escuro para reforçar a ideia de privacidade e foco, com a adição de roxo como cor de destaque e complementares.

- **Tema Padrão:** Escuro (dark mode) por padrão.
  - **Fundo:** Preto (`#0A0A0A`) ou tons de cinza escuro (`#1A1A1A`, `#2D2D2D`).

- **Texto Principal:** Branco (**#FFFFFF**) ou cinza muito claro (**#F0F0F0**).
- **Texto Secundário:** Tons de cinza médio para informações menos importantes (**#A0A0A0**, **#7F7F7F**).
- **Cores de Destaque:** Dois níveis de roxo para ações e estados, complementados por cores para feedback.
  - **Roxo Primário (Ação Forte):** Um roxo profundo e vibrante (ex: **#7A00FF** ou **#6A0DAD**) para botões principais, ações críticas e elementos de forte destaque.
  - **Roxo Suave (Ativo/Hover):** Um tom mais claro e suave de roxo (ex: **#A052FF** ou **#B388FF**) para estados de hover, elementos selecionados, backgrounds de itens ativos e highlights.
  - **Sucesso:** Verde (**#4CAF50**).
  - **Aviso:** Amarelo (**#FFC107**).
  - **Erro:** Vermelho (**#F44336**).
  - **Cores Complementares (Sutil):** Tons de azul escuro ou ciano suave podem ser usados para gráficos ou elementos de fundo secundários, se necessário, para complementar o roxo.

## 18.4 Ícones

Os ícones devem ser simples, minimalistas e reconhecíveis universalmente.

- **Estilo:** Ícones lineares (outline) ou sólidos, de fácil compreensão.
- **Biblioteca:** Utilização de uma biblioteca de ícones (ex: Font Awesome, Material Icons, ou ícones SVG personalizados) para consistência.
- **Uso:** Complementar texto, indicar ações, ilustrar estados.

## 18.5 Espaçamento e Alinhamento

Um design limpo é fundamental para a usabilidade.

- **Grid de 8px:** Utilização de um grid de espaçamento de 8px (ou múltiplo) para margens, paddings e tamanhos de componentes, promovendo harmonia visual.
- **Alinhamento:** Elementos de interface alinhados consistentemente para criar ordem e facilitar a varredura visual.
- **Clareza:** Espaço em branco generoso para reduzir a sobrecarga cognitiva e destacar o conteúdo principal.

## 18.6 Elementos Interativos e Feedback

Todos os elementos interativos devem fornecer feedback visual claro ao usuário.

- **Estados:** Hover, focus, active, disabled para botões, links, campos de input.
- **Animações:** Transições sutis e microinterações para indicar mudanças de estado e melhorar a fluidez da experiência.
- **Confirmações:** Ações potencialmente destrutivas devem requerer confirmação explícita do usuário.

## 18.7 Acessibilidade

O design deve ser acessível a um público amplo.

- **Contraste:** Cores de texto e fundo devem ter contraste suficiente (WCAG AA).
- **Navegação por Teclado:** Todos os elementos interativos devem ser navegáveis via teclado.
- **ARIA Labels:** Utilização de atributos ARIA para descrever elementos da UI para leitores de tela.
- **Redução de Movimento:** Considerar opções para usuários com sensibilidade a movimentos.

## 18.8 Padrões de Componentes

Para a implementação, os componentes reutilizáveis serão **componentes React** estilizados com **Tailwind** (e `@apply` no CSS apenas quando reduzir repetição real), alinhados ao tema do projeto. Estado compartilhado entre telas (ex.: conversa ativa, preferências de UI) fica em **Zustand**, mantendo componentes principalmente apresentacionais.

- **Botões:** variantes com `rounded-*`, `px-*` / `py-*`, `font-medium`, cores do tema (`bg-*`, `text-*`, `hover:`, `active:`, `disabled:opacity-*`).
- **Alertas / feedback:** `border`, `rounded-*`, `bg-*` / `text-*`, ícone + texto; toasts posicionados com `fixed` e z-index consistente.
- **Formulários:** `w-full`, `border`, `rounded-*`, `focus:ring-*` / `focus:outline-none`, estados de erro com `border-red-*` e mensagem associada (`aria-invalid` quando aplicável).
- **Layout:** `flex`, `grid`, `gap-*`, `items-*`, `justify-*`, responsividade com prefixos `md:`, `lg:` conforme 18.1.
- **Navegação:** listas com `flex` ou `grid`; dropdowns com posicionamento `absolute` + `z-*` ou componente headless compatível com Tailwind.