REPASO — PROGRAMACIÓN PHP — TEMA 2

Puntos 1 a 15 — Complete los ejercicios antes de consultar las soluciones.

I. VERDADERO O FALSO (Puntos 1 a 5)

PUNTO 1 — Verdadero o Falso

La función `include_once` vuelve a cargar y a ejecutar el archivo externo aunque este ya haya sido incluido previamente en otra parte del script.

[ ] Verdadero

[F] Falso

PUNTO 2 — Verdadero o Falso

La función `strlen("PHP 8.2")` devolverá `5` como resultado, debido a que no contabiliza los espacios en blanco entre caracteres.

[ ] Verdadero

[F] Falso

PUNTO 3 — Verdadero o Falso

Al ejecutar la instrucción `continue;` dentro de la iteración de un ciclo `while`, la variable contador se incrementa automáticamente antes de reevaluar la condición.

[ ] Verdadero

[F] Falso

PUNTO 4 — Verdadero o Falso

La función `pow(2, 3)` realiza una operación de potenciación, donde el primer parámetro (`2`) es la base y el segundo (`3`) es el exponente, devolviendo `8`.

[V] Verdadero

[ ] Falso

PUNTO 5 — Verdadero o Falso

Las variables superglobales `$_POST` y `$_GET` en PHP son arreglos de tipo indexado numéricamente (sus claves son 0, 1, 2...).

[ ] Verdadero

[F] Falso

II. COMPLETAR EL CÓDIGO (Puntos 6 a 10)

PUNTO 6 — Completar el código — ¿Qué falta?

Observe la función personalizada. ¿Qué palabra reservada de PHP falta al inicio de la estructura para declarar la función correctamente?

```
______ calcularIva($monto, $tasa = 0.21) {
 return $monto * $tasa;
}
```

FALTA EL FUNCTION().

PUNTO 7 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete el código con el nombre de la función predefinida de PHP utilizada para dar formato numérico con decimales y separadores de millares:

```
$precioRaw = 12500.5;
$precioFormateado = _________________($precioRaw, 2, ",", ".");
echo "$" . $precioFormateado; // Salida deseada: $12.500,50
```

FALTA NUMBER_FORMAT().

PUNTO 8 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete la sintaxis de la estructura repetitiva garantizando que el bloque de código se ejecute al menos una vez antes de comprobar la condición:

```
$i = 10;
______ {
 echo "Número: " . $i;
 $i++;
} while ($i <= 5);
```

FALTA EL DO.

PUNTO 9 — Completar el código — ¿Qué falta?

¿Qué carácter de parámetro de formato de la función `date()` falta en la cadena para obtener los minutos con ceros iniciales (de 00 a 59)?

```
// Queremos obtener la hora en formato HH:MM (Ejemplo: 14:05)
$horaActual = date("H:___");
```

FALTA i.

PUNTO 10 — Completar el código — ¿Qué falta?

Complete el código utilizando la función adecuada para validar que el campo 'email' fue enviado en el formulario y además NO contiene un valor vacío o nulo:

```
if (isset($_POST['email']) && !______( $_POST['email'] )) {
 echo "Correo válido recibido.";
}
```

FALTA empty.

III. SELECCIÓN MÚLTIPLE (Puntos 11 a 15)

PUNTO 11 — Selección múltiple

¿Qué sucede dentro de un bloque `switch` si en un `case` que coincide con la variable omitimos deliberadamente la sentencia `break;`?

a) PHP genera un error sintáctico de tipo Fatal Error.

b) La ejecución "cae al siguiente caso" (fall-through), ejecutando las instrucciones del case subsecuente sin evaluar su condición.

c) El script se detiene de forma automática limpiando las variables.

d) El bloque switch vuelve a evaluarse desde el primer case.

PUNTO 12 — Selección múltiple

¿Cuál es el resultado de ejecutar la función `str_word_count("PHP es

genial!")`? a) `14` (cantidad de caracteres)

b) `3` (cantidad de palabras)

c) `4` (contando los signos de puntuación)

d) `1` (cuenta el string completo como un solo bloque)

PUNTO 13 — Selección múltiple

Si un archivo principal de PHP intenta llamar a una función definida en `/inc/misfunciones.php` sin haber usado antes `include` o `require` sobre ese archivo, ¿qué ocurre en PHP?

a) PHP busca e incluye el archivo de forma automática en segundo plano.

b) Ocurre un error de tipo `Uncaught Error: Call to undefined function ...` y el programa se interrumpe.

c) La función retorna el valor `null` por defecto.

d) PHP crea la función vacía en el archivo principal.

PUNTO 14 — Selección múltiple

Dado el arreglo asociativo `$alumno = ["nombre" => "Juan", "nota" => 9];`, ¿cómo debemos escribir la cabecera del ciclo `foreach` para imprimir tanto la etiqueta (clave) como el dato (valor)?

a) `foreach ($alumno as $dato)`

b) `foreach ($alumno as $clave => $valor)`

c) `foreach ($clave => $valor in $alumno)`

d) `foreach ($alumno => $clave)`

PUNTO 15 — Selección múltiple

En un formulario HTML con múltiples checkboxes compartiendo el mismo nombre `name="lenguajes[]"`, si el usuario marca 3 opciones y envía el formulario por `POST`, ¿qué tipo de dato recibe PHP en `$_POST['lenguajes']`?

a) Una cadena de texto con los 3 valores unidos por comas.

b) Un número entero equivalente a 3.

c) Un arreglo indexado con los 3 valores seleccionados.

d) Un valor booleano `true`.

SOLUCIONES

Respuestas y explicaciones. El video correspondiente aparece únicamente en esta sección.

PUNTO 1 — Verdadero o Falso

Está en el video: Video 32 — INCLUIR ARCHIVO PHP en PHP con REQUIRE e INCLUDE (DIFERENCIAS)

Respuesta correcta: Falso

Explicación: `include_once` verifica en memoria si el archivo especificado ya fue cargado durante la ejecución actual; de ser así, omite volver a importarlo para prevenir errores de redefinición de funciones o variables.

PUNTO 2 — Verdadero o Falso

Está en el video: Video 36 — FUNCIONES para CONTAR CARACTERES y PALABRAS de un STRING

Respuesta correcta: Falso

Explicación: `strlen()` cuenta la cantidad total de caracteres y bytes del string, incluyendo espacios en blanco y signos de puntuación. Para la cadena `"PHP 8.2"` el resultado exacto es `7`.

PUNTO 3 — Verdadero o Falso

Está en el video: Video 31 — Como SALIR o DETENER un CICLO en PHP [BREAK & CONTINUE]

Respuesta correcta: Falso

Explicación: `continue` interrumpe las líneas posteriores de la iteración actual y salta de inmediato a la evaluación de la condición lógica. Si el incremento del contador estaba ubicado por debajo de la sentencia `continue`, este se omitirá y se generará un ciclo infinito.

PUNTO 4 — Verdadero o Falso

Está en el video: Video 38 — FUNCIONES MATEMATICAS en PHP

Respuesta correcta: Verdadero

Explicación: La función `pow($base, $exponente)` calcula la potencia elevando la base a la potencia indicada ($2^3 = 8).

PUNTO 5 — Verdadero o Falso

Está en el video: Video 43 — ENVIAR FORMULARIOS con METODO GET & POST en PHP (DIFERENCIAS)

Respuesta correcta: Falso

Explicación: `$_POST` y `$_GET` son arreglos asociativos. Sus claves corresponden exactamente a los identificadores asignados en los atributos `name` de las etiquetas de entrada del formulario HTML.

PUNTO 6 — Completar el código — ¿Qué falta?

Está en el video: Video 33 — Como CREAR y USAR FUNCIONES PROPIAS en PHP (con PARAMETROS)

Respuesta correcta: function

Explicación: La palabra clave obligatoria para definir una función propia en PHP es `function`, seguida del nombre asignado y la lista de parámetros entre paréntesis.

PUNTO 7 — Completar el código — ¿Qué falta?

Está en el video: Video 39 — FORMATEAR NUMERO o CANTIDADES de DINERO en PHP

Respuesta correcta: number_format

Explicación: `number_format()` permite formatear números flotantes especificando la cantidad de decimales, el separador decimal (aquí `","`) y el separador de miles (aquí `"."`).

PUNTO 8 — Completar el código — ¿Qué falta?

Está en el video: Video 28 — Como USAR el CICLO DO WHILE en PHP

(EJEMPLOS) Respuesta correcta: do

Explicación: La estructura `do while` comienza con la instrucción `do` encabezando el bloque entre llaves, finalizando con la evaluación `while(condición);`.

PUNTO 9 — Completar el código — ¿Qué falta?

Está en el video: Video 40 — Como OBTENER la HORA y FECHA ACTUAL en PHP

Respuesta correcta: i

Explicación: En la función `date()`, el parámetro `i` representa los minutos con ceros iniciales (de `00` a `59`), mientras que `H` representa la hora en formato de 24 horas.

PUNTO 10 — Completar el código — ¿Qué falta?

Está en el video: Video 45 — SABER si una VARIABLE esta VACIA o DEFINIDA con isset() | empty()

Respuesta correcta: empty

Explicación: Al aplicar la negación `!empty(...)`, comprobamos que la variable contenga un valor real distinto de valores considerados vacíos por `empty()`.

PUNTO 11 — Selección múltiple

Está en el video: Video 25 — ESTRUCTURA de SELECCION MULTIPLE SWITCH en PHP (EJEMPLOS)

Respuesta correcta: b) La ejecución "cae al siguiente caso" (fall-through), ejecutando las instrucciones del case subsecuente sin evaluar su condición.

Explicación: En `switch`, si un `case` no finaliza con `break;`, la ejecución continúa en cascada corriendo el código de los siguientes `case` hasta encontrar un `break;` o salir del bloque.

PUNTO 12 — Selección múltiple

Está en el video: Video 36 — FUNCIONES para CONTAR CARACTERES y PALABRAS de un STRING

Respuesta correcta: b) `3` (cantidad de palabras)

Explicación: `str_word_count()` analiza la cadena e identifica las palabras delimitadas por espacios, devolviendo el entero `3` (correspondiente a `"PHP"`, `"es"` y `"genial"`).

PUNTO 13 — Selección múltiple

Está en el video: Video 34 — Como INCLUIR y LLAMAR una FUNCION desde otro ARCHIVO PHP

Respuesta correcta: b) Ocurre un error de tipo `Uncaught Error: Call to undefined function ...` y el programa se interrumpe.

Explicación: Para utilizar funciones declaradas en archivos externos, es obligatorio haber importado formalmente el archivo mediante `require` o `include` antes de su invocación.

PUNTO 14 — Selección múltiple

Está en el video: Video 30 — Como USAR el CICLO FOREACH en PHP

(EJEMPLOS) Respuesta correcta: b) `foreach ($alumno as $clave => $valor)`

Explicación: La sintaxis `$array as $clave => $valor` es la forma estándar en PHP para descomponer arreglos asociativos capturando simultáneamente el nombre de la clave y su valor asignado.

PUNTO 15 — Selección múltiple

Está en el video: Video 44 — SELECT y CHECKBOX multiples en FORMULARIOS

PHP Respuesta correcta: c) Un arreglo indexado con los 3 valores seleccionados.

Explicación: La notación de corchetes `[]` en el atributo `name` obliga a PHP a empaquetar todas las opciones seleccionadas dentro de un arreglo indexado accesible desde `$_POST['lenguajes']`.