

Hlubková řešerše: pracovní deska L stolu do obývacího (dub / imitace dubu) — doplnění a ověření

TL;DR

Doporučení z první řešerše se POTVRZUJE a zpřesňuje: nejlepší poměr dotek / práce s myší / údržba dává melaminové lamino Egger Eurodekor v dubovém dekoru se strukturou **ST12 Omnipore Matt** nebo **ST9 Smoothtouch Matt** — jde o mělké, jemné matné struktury. NEberte hluboké „Feelwood“ struktury (ST37/ST28/ST32) ani Halifax (ST37) — to je přesně ten hluboký reliéf, kde se chytá prach a dělají černé tečky jako na Martinově dnešním stole.

Zásadní upřesnění: lakovaná deska Egger PerfectSense v dubovém dekoru **existuje pouze ve struktuře Feelwood (TM28/TM37 na hluboké struktuře ST28/ST37)** — tedy zase hluboká struktura. Hladké lakované struktury (TM9/TM12) jsou jen u jednobarevných dekorů, ne u dubu. PerfectSense dub proto z výběru **vypadává**.

Nejlepší povrchy na dotek/proti prachu/pro myš (Forbo Furniture Linoleum a Fenix NTM) NEexistují v dubovém dekoru — jen jednobarevné. Pokud Martin trvá na dubu, vede lamino ST12/ST9; pokud by slevil z „dubu“, je linoleum technicky nejlepší volba pro jeho tři priority.

Shrnutí: co se potvrdilo, co se změnilo, co zůstává nejisté

Potvrzeno:

Jemná matná struktura lamina (ST9/ST12) je správná cesta pro myš i pro čištění. Egger sám popisuje ST12 Omnipore Matt jako „nepravidelné póry v různé hloubce“ se „sametovým dojmem“ — je to mělká struktura, ne hluboký kartáčovaný reliéf jako Feelwood.

ABS hrana 2 mm ve stejném dekoru + PUR lepidlo je standard s minimální/nulovou spárou.

Masiv dub + tvrdý voskový olej je nejkrásnější a nejpříjemnější na dotek, ale nejnáročnější na údržbu a nejméně odolný vůči vodě/kávě přesně v zóně předloktí.

Změnilo se / upřesnilo:

PerfectSense dub = jen Feelwood (hluboká struktura) → vyřazeno kvůli prachu.

Kompaktní deska Egger 12 mm v dubu existuje, ale dubové dekory jsou převážně v hlubokých strukturách (ST10, ST37, ST40) — nutno hledat dub ve struktuře ST12, jinak stejný problém jako dnes.

Fenix NTM (technicky nejlepší soft-touch: antistatický + samoopravitelný teplem) **NEexistuje v dřevodekoru** — jen jednobarevné odstíny. Vyřazeno kvůli požadavku „dub“.

Zůstává nejisté:

Přesné aktuální ceny za m² u Kili Šlapanice / Démos / JAF pro konkrétní dubové ST12 dekory v 25 a 38 mm (e-shopy zobrazují ceny za celou tabuli; 38 mm je většinou pracovní-deskový formát 4100×600/920 mm, ne velká tabule, a často výroba na zakázku).

Egger nepublikuje hloubku struktur v µm — rozdíl ST12 vs. Feelwood je doložen jen slovně a vizuálně.

Ceny materiálů v ČR (2026)

Egger Eurodekor LTD (lamino DTD), dub, formát 2800×2070 mm (plocha 5,796 m²)

Produkt / dekor	Tloušťka	Cena za tabuli	Přepočet za m²	Dodavatel / zdroj	DPH
LTD H3157 ST12 Dub Vicenza (Kolekce 26+)	18 mm	3 883,47 Kč/ks	≈ 670 Kč/m²	Dřevo Trust (drevotrust.cz)	s DPH
LTD H1318 ST10 Dub divoký přírodní (Essential)	18 mm	2 534 Kč/ks	≈ 437 Kč/m²	Dřevoobchod K&C	s DPH (2 094 Kč bez)
LTD H3303 ST10 Dub Hamilton přírodní	18 mm	3 041 Kč/ks	≈ 525 Kč/m²	Dřevoobchod K&C	s DPH (2 513 bez)
LTD H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní	18 mm	3 045 Kč/ks	≈ 525 Kč/m²	Dřevoobchod K&C	s DPH (2 517 bez)
LTD H3309 ST28 Dub Gladstone pískový (hlubší str.)	18 mm	— (na dotaz)	—	Dřevoobchod K&C	s DPH
LTD H1180 ST37 Dub Halifax přírodní (HLUBOKÁ str. — nevhodné)	18,6 mm	4 473 Kč/ks	≈ 772 Kč/m²	Dřevoobchod K&C	s DPH (3 697 bez)

Poznámka: pro desku L stolu ~1,9–2,0 m² pokryje jedna tabule 18 mm desku i bočnice/kontejner s rezervou. Pro tloušťky 25 a 38 mm jsou dubové ST12 dekory většinou na zakázku; JAF Holz eviduje u H3157 ST12 skladem 10 a 18 mm (2800×2070) a jako pracovní-deskové artikly 25 a 38 mm ve formátu 4100×600/920 mm.

ABS hrana Egger 2 mm ve stejném dekoru

Hrana ABS Dub Vicenza H3157 ST12 (šířky 22–43 mm, tloušťka 2 mm) — skladem Kili e-shop; JAF eviduje artikl 2×100 000 mm. Cena za bm ověřit u brněnské pobočky. PUR olepení u truhláře je standard (odolné vlhkosti, minimální spára).

Kompaktní deska Egger 12 mm (dub)

Dostupná např. H1318 ST10 Dub divoký přírodní (černé/barevné jádro), formát 4100×650 / 4100×920 mm — Dřevotyp e-shop. Nové dubové dekory H1385/H1386 ST40 Dub Casella (pracovní desky). Pozor: dubové kompakty jsou převážně v hlubších strukturách (ST10/ST37/ST40) — ideální mělký ST12 dub v kompaktu je omezeně dostupný. Formát kompaktu: 2790×2060 nebo 5600×2060 mm.

Fenix NTM (bez dřevodekoru — jen orientačně)

Kompakt 12 mm (probarvené jádro), lamináty 0,9 a 1,2 mm — Démos trade, Favour store (skladem). Vyrábí se pouze v jednobarevných odstínech (dle trhu udáváno 19–27 barev, velkoobchod nejčastěji „20 colors in stock“); **žádný dřevodekor**.

Dýhovaná deska dub

MDF dýhovaná Dub Commercial A/B předbroušeno — Kili (cena za 1 ks = 5,796 m², na dotaz).

19 mm laťovka dýhovaná evropský dub, 2050×2800 mm: **6 290 Kč/ks (5 198 Kč bez DPH), ≈ 1 096 Kč/m² s DPH** — GHZ-shop.cz.

DTD 19 mm dýha dub A/B 2070×2800 — Delika s.r.o. (cena na dotaz, rozvoz jen Zlínský kraj).

Masivní dubová spárovka a hotové desky

Typ	Tloušťka	Cena za m ²	Dodavatel	pozn.
Cinkovaná	30 mm	2 500 Kč/m ²	Kvalitnisparovka.cz ceník	
Cinkovaná	40 mm	3 200 Kč/m ²	Kvalitnisparovka.cz ceník	
Průběžná (FIX)	40 mm	4 500–5 500 Kč/m ²	Kvalitnisparovka.cz dle délek	
Průběžná DUB (na míru) 18–40 mm	od 6 171 Kč/m ² vč. DPH	Interi.cz		s DPH

Další zdroje spárovky/desek na míru: Brenus (sparovky-brenus.cz), Translignum, Domestav (kovaninabytkove.cz). Hotové dubové stolové desky na míru (olejované, švýcarská hrana): **Sparovky.eu**, **Wooooooo.cz** (olej Rubio Monocoat / Osmo), **Stolařství Mikel** (olej Osmo). Cena dle rozměru na poptávku.

Tvrdé voskové oleje (ČR, vč. DPH)

Osmo Polyx-Oil 3062 mat, 0,75 l: od ~1 046 Kč (Heureka agregát; skladem Barvy-na-drevo.cz, Chemieshop.cz).

Osmo TopOil 3058 mat (kuchyňské/pracovní desky), 0,5 l: ~427 Kč (Heureka nejnižší) až 762 Kč (Šimek.eu) — velký rozptyl mezi e-shopy.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C Pure 390 ml (A+B): 1 827 Kč — Barvymorys.cz. (Výrobce přešel z 350 na 390 ml; oficiální distributor Rubiomonocoat.cz.)

Ocelová podnož / rám

Zakázková ocelová podnož z jáklu (zámečník) — cena na poptávku dle profilu a povrchové úpravy (komaxit/prášková lakovna). Hotové české podnože: Lino.cz, Steelo.cz (vlastní prášková lakovna), Salu.cz, MTCrafts.cz. Pro L stůl doporučen svařený rám z jáklu 60×30 nebo 60×40 mm s příčkou/výztuhou v rohu.

Technická data (technické listy, nezávislé testy)

Egger Eurodekor — technický list (EN 14322 / EN 14323), revize 16, schváleno 21. 11. 2023

Odolnost proti otěru (třídy IP): třída 1 (tištěné dekory bez overlay) < 50 otáček; **třída 3A (tištěné dekory s overlay + Eurodekor Plus HR; uni <120 g/m²) ≥ 150 otáček**; třída 3B (uni ≥120 g/m²) ≥ 250; třída 4 ≥ 350 (potvrzeno tech. listem Egger, kód TDED146EN). → Běžný dubový dekor bez overlay je jen třída IP1 (<50 otáček); **Eurodekor Plus HR posune dub na ≥150 otáček** — významné zvýšení pro namáhanou horizontální desku.

Oškrab: $\geq 1,5$ N. Odolnost proti skvrnám: stupeň ≥ 3 (skupina 1+2). Světlostálost (xenon): ≥ 4 na šedé stupnici.

Teplná odolnost: dlouhodobě max. 50 °C. Verbatim z tech. listu: „continuous exposure in temperatures of over 122°F (50°C) may result in surface defects such as cracks.“ U laptopů/zdrojů tepla doporučen odstup kvůli cirkulaci vzduchu.

Antimikrobiální (ISO 22196): redukce až 99,9 % za 24 h. [drevotyp](#)

Modul pružnosti Eurodekor vícevrstvé ML/MW06 (19 mm): ≥ 3500 N/mm² (EN 310). [drevotyp](#)

Zásada u struktury: „čím hlubší je struktura, tím méně viditelné jsou případné škrábance.“ [Demos-trade](#)

To je kompromis: hluboká struktura skryje škrábance, ale chytá prach (Martinův problém). Mělká ST12/ST9 = méně skrytí škrábanců, ale výrazně lepší čistitelnost a hladký skluz myši.

Egger struktury — hloubka

Egger publikuje **jen slovní popis, ne μ m**. ST12 Omnipore Matt = „nepravidelné póry v různé hloubce, sametový dojem“ (mělká). ST9 Smoothtouch Matt = „neutrální, sametově matný charakter“ [Jafholz](#)

(nejméně strukturovaná dřevodekorová varianta, prakticky hladká). Feelwood (ST28 Nature, ST37 Rift, ST32) = „hluboké synchronizované póry“, vzhled jako dýha/masiv → **toto je ten hluboký reliéf, který Martin zná a nechce**.

Egger PerfectSense (lakované desky)

PerfectSense Premium Matt (PM) / Topmatt: super matný, sametový, odolný proti otiskům prstů; výrobce nově výslovně schvaluje **Premium Matt i pro horizontální aplikace (kancelářské stoly, pulty, police)** díky zvýšené odolnosti proti mikroškrábancům.

ALE dubové PerfectSense dekory jsou pouze Feelwood (TM28/TM37 na struktuře ST28/ST37) = hluboká struktura. Hladké lakované struktury TM9/TM12 jsou u jednobarevných dekorů, ne u dubu. → Pro požadavek „dub + hladká struktura“ PerfectSense nevyhovuje.

Fenix NTM (Arpa Industriale) — technický list

Antistatický, hydrofobní, odolný oděru, [Veso-laminart](#)

teplně samoopravitelný (Arpa: „FENIX NTM thermally heals any micro-scratches“; povrch tvrzen Electron Beam Curing), soft-touch sametový povrch, velmi nízká odrazivost (1,5 při 60°). [Favourstore](#)

Vhodný pro horizontální i vertikální plochy. **Neexistuje v dřevodekoru** — pouze jednobarevné odstíny. Kompakt 12 mm a lamináty 0,9/1,2 mm.

Forbo Furniture Linoleum — technický list (v1.20, 07/24) + Red Dot 2025

2,0 mm, papírový nosič, šíře 1,83 m, role 30 m; povrch vodou ředitelný zesíťovaný akrylát. Přírodní suroviny (94 %): lněný olej, kalafuna, dřevná moučka, vápenec, pigmenty.

Přirozeně antistatické — „prach a nečistoty nelpí na povrchu“; [Windows](#)

neukazuje otisky prstů; teplé a měkké na dotek. Přesně řeší Martinovy dva hlavní problémy (prach + dotek).

Získalo **Red Dot: Best of the Best 2025** za design. Porota: „The special yet subtle tactile warmth of the surfaces makes them feel comforting to the touch... This material represents tangible quality.”

Maximální teplota při zpracování/lisování 70 °C. [Windows](#)



Lepidlo **Forbo L910W**; lepí na MDF/DTD/překližku i ocel. Pětiletá záruka.

Dostupné ve 24 jednobarevných odstínech „that blend seamlessly with natural woods and stones, such as oak, walnut” (Red Dot) — **ale žádný přímý dubový dekor**. Ladí s dubem barevně, neimituje jeho kresbu.

Tvrdé voskové oleje — nezávislý test Fine Woodworking (Adam Godet, #311, červen 2024)

Test 12 olejů (7 jednosložkových, 5 dvousložkových) + kontrola Minwax Wipe-On Poly. **Hlavní kvantitativní test byl vodní/skvrnový** (kapky vody + ocelová matka, kontrola po 90 min / 3 h / 12 h). **Samostatné žebříčky pro teplo a škrábance** **článek NEuvádí** — nutno nepřeceňovat rozsah.

Nejlepší odolnost proti vodě: Odie's Oil a Bumblechutes Bee'Nooba Wax („Excellent“, jen nepatrný závoj po 12 h). Osmo Polyx-Oil byl střední („po 90 min v pořádku, poté potíže”).

Celkový vítěz „mít po ruce”: Osmo Polyx-Oil — „relatively affordable and very easy to apply”; zároveň druhý nejlepší na vzhled/lesk (bez nutnosti leštění).

Dvousložkové (2K) oleje autor nedoporučuje: „Two-part products not worth the trouble — ... it's hard to justify the extra trouble required by the two-part products.” (Rubio Monocoat, Osmo 2K vyžadují druhý nátěr stejně jako 1K, přidávají práci/odpad a světlému dřevu dodávají víc žluté.)

Praktický důsledek pro Martina: olej je krásný a snadno opravitelný (škrábanec = přebrousit + přeoilejovat lokálně), ale i nejlepší olej v zóně předloktí (pot, mastnota, opřená ruka) vyžaduje periodickou re aplikaci (typicky ~1×/rok dle zátěže).

Tepelný vjem („teplo na dotek”) — tepelná efuzivita

Materiál s nižší efuzivitou působí tepleji. Pořadí od teplého ke studenému: **masivní dřevo a linoleum (nejteplejší) → dřevotříska/DTD a lamino/HPL (střední) → kámen/keramika/sklo (studené) → kov (nejstudenější)**. Zdroj principu: C-Therm Technologies („material with higher thermal effusivity will feel cooler... the material with lower effusivity will feel warmer”). Efuzivita dřeva ~240–337 J/m²·K·s^{0,5} vs. kov o 2–3 řády vyšší. American Wood Council: vodivost dřeva 0,7–1,0 vs. ocel 310, hliník 1500 (Btu·in/h·ft²·°F). → Dub a linoleum jsou nejpříjemnější na dotek; HPL/kompakt působí o něco chladněji (obsahují pryskyřici, jsou hustší), ale stále mnohem tepleji než kámen/kov. Přesnou hodnotu efuzivity pro linoleum a HPL vedle sebe se nepodařilo doložit jedním zdrojem — jejich zařazení je odvozené z vodivosti.

Uživatelské zkušenosti — myš přímo na desce

Lesklé a silně reflexní povrchy jsou nejhorší pro optické i laserové senzory (rozptyl světla). Sklo bez podložky = problém. (Overclock.net, Anandtech, RGBKeys.)

Matné dřevo/lamino obvykle funguje dobře: „Any optical mice will track fine on wood, unless it is really glossy” [Overclock.net](#)



(Overclock.net). Uživatelé bez potíží používají myš přímo na dubovém stole i tmavém laminu.

Výrazná/hrubá kresba a hluboká struktura mohou senzor rušit: „the dark grains REALLY confuse my poor mouse” (borovice s výraznými léty, Anandtech) — potvrzuje, že hluboká/kontrastní struktura je horší.

Opotřebení desky a kluzáků: dlouhodobé ježdění myši po laminu/„fake wood“ povrch vyhladí a odbarví do světlejší plochy; tvrdý plast kluzáků obrušuje lak (Anandtech, vlákna „Do optical mice ruin desks“). Praktický důsledek: **mělká jemná matná struktura (ST12/ST9) = ideální kompromis** — matná (neoslňuje senzor), jemný vzor (senzor má co sledovat), hladká na čištění, hladký skluz myši. Linoleum je pro myš rovněž výborné (matné, jemné, antistatické — prach neulpívá).

Konstrukce a hmotnost

Materiálové vlastnosti: DTD (Eurospan P2) modul pružnosti řádově 3000–3500 N/mm²; MDF podobně; dub podél vláken ~10 000–13 000 N/mm²; kompak HPL (EN 438) nejvyšší (~9000–10 000 N/mm²). Proto tenký kompak 12–13 mm unese víc než lamino stejné tloušťky.

Průhyb na volném rozponu 2,1 m: u samostatné desky bez podpory je průhyb kritický u všech laminovaných desek i 38 mm; nutná podpora. U L stolu je ale roh podepřen kontejnerem a rohovou nohou, takže největší reálný volný rozpon je ~1,3–1,5 m mezi podporami. Při rozponu ~1,5 m:

DTD/lamino 25 mm: přijatelné jen s čelní výztuhou (carga) nebo ocelovým rámem pod deskou.

DTD/lamino 38 mm (pracovní deska): dostatečné i bez rámu do rozponu ~1,2 m; u 1,5 m doporučen rám/traverza.

Masiv dub 30–40 mm: nejtužší; u 1,5 m bez problému, u volných 2,1 m stále doporučena středová podpora.

Kompakt 13 mm: tuhý, ale tenký — pro 1,5 m nutná spodní výztuha/rám.

Doporučení: ocelový rám z jáklu 60×30 mm (nebo 40×40) po obvodu spodní strany desky + úhlopříčná/rohová výztuha — vyřeší průhyb u všech variant a umožní i tenčí (eleganternější) desku.

Sezónní pohyb masivu: dubová deska šíře 70 cm se v interiéru sezónně mění napříč vláknem řádově v jednotkách mm (dub ~0,25 % na 1 % změny vlhkosti dřeva; při běžném kolísání ~6–12 % ve dřevě to je ~3–6 mm na 70 cm). **Truhláři to u L stolu z masivu řeší děleným rohem / plovoucím spojem** (dvě desky spojené v rohu na pero+drážku nebo kováním s vůlí, ne napevno), aby desky mohly nezávisle pracovat.

Lamino/kompakt/dýha na stabilním nosiči tento problém prakticky nemají (rozměrově stabilní).

Aktualizovaná rozhodovací tabulka

Váhy: dotek 25, myš+prach 25, údržba 20, odolnost 10, stárnutí 10, jednotná barva+hrana 5, cena 5.

Hodnocení 1–10 (10 nejlepší), vážený součet z max 1000. (Hodnoty jsou expertní odhad, ne měřená data.)

Kritérium (váha)	Lamino ST12 dub	Lamino ST9 dub	Masiv dub + olej	Kompakt HPL dub	Linoleum (ne-dub)
Dotek (25)	7	7	10	6	9
Myš+prach (25)	9	9	6	9	10
Údržba (20)	9	9	5	9	8
Odolnost (10)	7	7	6	9	7
Stárnutí (10)	7	7	9	8	7
Barva+hrana (5)	9	9	7	8	6
Cena (5)	9	9	5	6	6
Vážený součet	805	805	685	790	835*

*Linoleum vede na body, ale NESplňuje tvrdý požadavek „dub“ → mimo soutěž, pokud Martin trvá na dubu. Mezi dubovými variantami vede lamino ST12/ST9.

Doporučení

HLAVNÍ DOPORUČENÍ (nejlepší poměr dotek/myš/údržba + splňuje „dub“):

Materiál: Egger Eurodekor LTD v dubovém dekoru se strukturou **ST12 Omnipore Matt** — konkrétně **H3157 ST12 Dub Vicenza** (elegantní, jemně šedý, výrazná ale ne hluboká kresba), [Jafholz](#)

případně H3170/H3171 Kendal Oak dle vzorku. ST12 je jemná mělká matná struktura — hladká na čištění, dobrá pro myš, žádný hluboký reliéf na prach. Pokud Martin chce co nejhladší povrch, zvolit dub v **ST9** (pokud je daný dekor v ST9 dostupný).

Tloušťka: deska **25 mm** (nebo 38 mm pracovní-deskový formát pro masivnější dojem) s ABS hranou 2 mm ve stejném dekoru H3157 ST12, PUR lepidlo (nulová spára). Pro vyšší odolnost zvážit **Eurodekor Plus HR** (overlay, oděr ≥150 otáček místo <50) — ověřit dostupnost daného dubu v HR skladbě u Démon/JAF.

Konstrukce: ocelový rám z jáklu 60×30 mm pod deskou + rohová výztuha; kontejner a bočnice ze stejného lamina H3157 ST12 (jednotná barva).

Odhad nákladů celé sestavy (deska L ~2 m² + bočnice + kontejner):

Lamino (2 tabule 18–25 mm): ~7 000–11 000 Kč

ABS hrana + PUR olepení: ~800–1 500 Kč

Ocelový rám/podnož (zámečník): ~4 000–9 000 Kč

Práce truhláře (formát, olepení, kontejner, montáž): ~6 000–12 000 Kč

Celkem ~ 18 000–33 000 Kč (dle tloušťky, podnože a rozsahu kontejneru).

LEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA:

Egger Eurodekor LTD **18 mm** v H3157 ST12 (tabule ~3 883 Kč vč. DPH, Dřevo Trust) + **koupená hotová ocelová podnož** (Lino.cz / Steelo.cz) místo zakázkového rámu. Bočnice a kontejner ze stejné tabule.

Celkem ≈ 9 000–15 000 Kč. Kompromis: 18 mm deska vyžaduje podnož s dostatečnou oporou (rozpon do ~1,2 m), případně nalepení dvojité hrany pro dojem ~36 mm.

DRAŽŠÍ ALTERNATIVA:

Masivní dubová spárovka průběžná (FIX) 40 mm (4 500–5 500 Kč/m², Kvalitnisparovka.cz; nebo hotová deska na míru Sparovky.eu / Wooooooo.cz) + povrch **Osmo Polyx-Oil 3062 mat** (celkový vítěz nezávislého testu FWW jako univerzální olej), pro pracovní zónu případně **Osmo TopOil**.

Roh L řešit **děleným/plovoucím spojem** kvůli sezónnímu pohybu; ocelová podnož z jáklu na míru.

Celkem ≈ 25 000–45 000 Kč. Nejkrásnější a nejteplejší na dotek, ale počítat s reapplikací oleje ~1×/rok a menší odolností vůči vodě/kávě v zóně předloktí. Chce-li Martin snížit údržbu, lze místo oleje použít **2K PU matný / excimer ultramat lak** u truhláře (vyšší odolnost, ale ztráta „hřejivého“ doteku a horší lokální opravitelnost) — tuto variantu doporučuji jen pokud Martin akceptuje uzavřenější povrch.

Upozornění a nejistoty

PerfectSense dub = jen hluboká Feelwood struktura → nedoporučeno, opakoval by se problém s prachem (ověřeno na egger.com a jafholz.cz).

Fenix NTM a Forbo Furniture Linoleum = technicky nejlepší na dotek/prach/myš, ale bez dubového dekoru (Fenix jednobarevný, Forbo 24 jednobarevných odstínů) → mimo zadání, pokud Martin trvá na dubu. **Silně doporučuji Martinovi osahat fyzický vzorek linolea** (Forbo posílá vzorky) — pro jeho tři priority je to objektivně nejlepší povrch a možná přehodnotí „dub za každou cenu“.

Ceny za m² v 25/38 mm pro konkrétní ST12 dub nejsou u všech dodavatelů veřejné; 38 mm je pracovní-deskový formát 4100×600/920 mm, ne velká tabule. Nutno poptat Kili Šlapanice / Démos / JAF osobně.

Egger nepublikuje hloubku struktur v μm — rozdíl ST12 vs. Feelwood je doložen jen slovně a vizuálně; před objednávkou nechat Martina osahat vzorky ST9, ST12 a ST37 vedle sebe (Kili/Démos vzorkovníky).

Test FWW pokrývá hlavně odolnost proti vodě, ne samostatně teplo a škrábance — u olejů proto nelze tvrdit kompletní žebříček odolnosti.

Hodnoty v rozhodovací tabulce jsou expertní odhad vah, ne měřená data. Ceny prací (truhlář, zámečnick) jsou orientační rozpětí — nutná konkrétní poptávka v Brně.