

# Timeslot Language (version 0.0.1)

**Timeslot Language** — это небольшой декларативный язык для описания дат, повторяющихся с некоторой периодичностью, для расписаний.

Такие даты, которые повторяются с некоторой периодичностью, будем называть временными окнами (англ. timeslot).

## Описание языка

Любое выражение в **Timeslot Language** строится по схеме:

`<список временных окон> (except <список исключаемых временных окон>),`  
где часть исключаемых окон может отсутствовать.

Временные окна в списке перечисляются через запятую.

### Example

- `every day except Sundays` обозначает каждый день за исключением воскресений,
- `first Mondays` задает первый понедельник месяца,
- `Tuesdays, Thursdays, Saturdays except odd date, -1` обозначает каждый вторник, четверг и субботу за исключением нечетных дат и последнего дня месяца.

## Объект временного окна

Временное окно представляет из себя один из возможных объектов:

- число месяца `num` с областью значений от `-28` до `28` за исключением `0`,

### Example

- `5` — пятое число месяца,
- `-1` — последний день месяца.

- день недели в множественном числе,

### Example

Mondays , Tuesday или Saturdays .

3. любой день day или date .

### Note

В большинстве ситуаций day и date синонимичны, но они имеют разный смысл при описании кратных временных окон. Читайте подробнее в [модификаторах кратности](#).

## Модификаторы

В большинстве случаев для расписаний требуются не просто какие-то дни, а дни, которые удовлетворяют некоторым условиям. Например, чтобы это был последний четверг месяца или четная дата. Для этого в **Timeslot Language** есть модификаторы временных окон.

Синтаксис модификаторов: <модификатор> <список разрешимых объектов> .

Здесь важно отметить, что модификатор влияет не только на ближайший объект, но и на все последующие, к которым он может быть применен. Если встречается объект, к которому модификатор не может быть применен, или появляется новый модификатор, то текущий сбрасывается.

### Attention

Обратите внимание, что к числам месяца никакие модификаторы не применимы.

### 1. Модификатор every

Применимо к day , date и дням недели.

Значение: в расписание входит каждое временное окно заданного типа.

Модификатор every является модификатором по умолчанию и для дней недели его можно опускать.

### 2. Модификаторы порядка

Ключевые слова: first , second , third , forth , fifth , last , penultimate , first from end , second from end , third from end , forth from end и fifth from end .

Ключевые слова `last` и `penultimate` являются сокращениями для `first from end` и `second from end` соответственно.

Применимо только к дням недели.

Значение: в расписание входят дни недели, принадлежащие заданной неделе месяца.

#### Note

Хоть и модификатор порядка может отсылаться на пятую неделю месяца, будьте внимательны, что она может отсутствовать в месяце. Для того, чтобы отослаться на последнюю неделю месяца, используйте модификатор `last`.

#### Example

`first Mondays` — обозначает первый понедельник месяца,  
`forth from end Tuesdays, Thursdays` — обозначает вторники и четверги, после которых пройдет еще три вторника и четверга.

### 3. Модификаторы кратности

Ключевые слова: `module <число> residue <список чисел>`, `even`, `odd`.

Ключевые слова `even` и `odd` являются сокращениями для `module 2 residue 0` и `module 2 residue 1` соответственно.

Применимо к `day`, `date` и дням недели.

Значение: в расписание входят только даты или дни недели, которые при делении на заданное число дают один из заданных остатков.

#### Example

`odd Mondays` — означает, что в расписание входят только нечетные понедельники,  
`module 3 residue 1, 2 day` — означает, что в расписание входят днт, которые при делении на три дают остаток 1 или 2.

#### Tip

Для выражений вида `module <число> residue 0` можно опускать определение остатка и кратко записывать `module <число>`.

Обратите внимание, как конкретно вычисляются кратности для разных объектов:

1. для дней недели их кратность определяется по **номеру их недели в году**,

#### Example

Вторник 28 мая 2024 входит в 22 неделю года, — то есть этот вторник будет четным.

2. для ключевого слова `date` кратность дня определяется по **его номеру в месяце**,

#### Example

Вторник 28 мая 2024 — это 28 день в месяце, — и он будет четным.

3. для ключевого слова `day` кратность дня определяется по **его номеру в году**,

#### Example

Вторник 28 мая 2024 является 149 днем в году, — и он будет нечетным.

Как можно заметить по примеру, четности дня относительно месяца и года не всегда совпадают. При этом оба способа подсчета кратности могут быть полезны:

использование выражения `odd date` приведет к тому, что временные окна будут по нечетным числам месяца (1, 3, 5 и т.д.); в то время как выражение `odd day` даст эффект того, что временное окно будет каждые два дня независимо от месяца.

## Исключаемые временные окна

Для того, чтобы удалить из расписания часть окон, используется ключевое слово `except`, после которого идет список исключаемых временных окон. В этом списке могут быть любые временные окна с модификаторами, за исключением временных окон `every day` и `every date`.